

Features

Unregulated Converter

- 1 : 1 Input Range
- 0.5W SMD Package
- Efficiency up to 80%
- Approved for Medical Applications
- 1kVDC and 3 kVDC Isolation Option
- Operating Temperature from -40°C to +100°C

Specifications (measured at $T_A = 25^\circ\text{C}$, nominal input voltage, full load and after warm-up)

Part Number SMD	Input Voltage (VDC)	Output Voltage (VDC)	Output Current (mA)	Efficiency typ. (%)	Max Capacitive Load ^{(1)**}
R0.5S**-3.305*	3.3	5	100	80	1000 μF
R0.5S**-3.312*	3.3	12	42	77	150 μF
R0.5S**-3.315*	3.3	15	33	77	150 μF
R0.5S**-0505*	5	5	100	72	1000 μF
R0.5S**-0512*	5	12	42	77	150 μF
R0.5S**-0515*	5	15	33	79	150 μF
R0.5S**-1205*	12	5	100	74	1000 μF
R0.5S**-1212*	12	12	42	75	150 μF
R0.5S**-1215*	12	15	33	75	150 μF
R0.5S**-2405*	24	5	100	75	1000 μF
R0.5S**-2412*	24	12	42	77	150 μF
R0.5S**-2415*	24	15	33	77	150 μF
R0.5D**-3.305*	3.3	± 5	± 50	79	$\pm 470\mu\text{F}$
R0.5D**-3.312*	3.3	± 12	± 21	76	$\pm 68\mu\text{F}$
R0.5D**-3.315*	3.3	± 15	± 17	77	$\pm 68\mu\text{F}$
R0.5D**-0505*	5	± 5	± 50	79	$\pm 470\mu\text{F}$
R0.5D**-0512*	5	± 12	± 21	77	$\pm 68\mu\text{F}$
R0.5D**-0515*	5	± 15	± 17	79	$\pm 68\mu\text{F}$
R0.5D**1205*	12	± 5	± 50	76	$\pm 470\mu\text{F}$
R0.5D**1212*	12	± 12	± 21	75	$\pm 68\mu\text{F}$
R0.5D**1215*	12	± 15	± 17	75	$\pm 68\mu\text{F}$
R0.5D**2405*	24	± 5	± 50	77	$\pm 470\mu\text{F}$
R0.5D**2412*	24	± 12	± 21	75	$\pm 68\mu\text{F}$
R0.5D**2415*	24	± 15	± 17	75	$\pm 68\mu\text{F}$

*add Suffix "/H" for 3kVDC Isolation Voltage

*add Suffix "/P" for continuous short circuit protection

*add Suffix "-R" for tape & reel packing

For more details and dimensions of the tapes and reels see Application Notes

R0.5S**:

**without marking denotes 5 pins out of 8 fitted (includes „/H“ option)

**with marking 8 denotes 8 pins out of 8 fitted („/H“ option not available)

**with marking 12 denotes 10 pins out of 12 fitted (includes „/H“ option)

R0.5D**:

**without marking denotes 6 pins out of 10 fitted (includes „/H“ option)

**with marking 10 denotes 10 pins out of 10 fitted („/H“ option not available)

**with marking 12 denotes 10 pins out of 12 fitted (includes „/H“ option)

ECONOLINE

DC/DC-Converter

with 3 year Warranty

RECOM


0.5 Watt SMD Isolated Single or Dual Output



UL-60950-1 Certified

R0.5S_D

Derating-Graph (Ambient Temperature)



Refer to Application Notes

Specifications (measured at $T_A = 25^\circ\text{C}$, nominal input voltage, full load and after warm-up)

Input Voltage Range		$\pm 10\%$ max.
Voltage Set Accuracy	100% Load/nominal Vin	-1% typ. / $\pm 5\%$ max.
Line Regulation	Low Line to High Line @ max. Load	1.2% typ.
Load Regulation	5V output	6% typ. / 15% max.
(10% to 100% Load)	12/15V output	5%typ. / 10% max.
Ripple & Noise @ 20MHz BW		50 mVp-p typ. / 100mVp-p max.
Efficiency at Full Load		70% min.
Operating Temperature		-40°C to $+100^\circ\text{C}$
Storage Temperature		-55°C to $+125^\circ\text{C}$
Isolation Voltage	(tested for 1 second) (rated for 1 minute***)	1000VDC 500VAC / 60Hz
Isolation Voltage	H-Suffix (tested for 1 second) H-Suffix (rated for 1 minute***)	3000VDC 1500VAC / 60Hz
Isolation Capacitance		75pF max.
Isolation Resistance	Viso = 500V	10 G Ω min.
Humidity		95% max.
Operating Frequency	Vin (nom.)	20kHz min. / 50 kHz typ. / 90 kHz max.
Short-Circuit Protection		1 Second
MTBF	Using MIL-HDBK 217F ($+100^\circ\text{C}$)	1003 x 10^3 hours
Using MIL-HDBK 217F ($+25^\circ\text{C}$)	3962 x 10^3 hours	<i>Detailed Information see Application Notes chapter „MTBF“</i>
Weight	Single Types	1.0 g
	Dual Types	1.2 g
Certification		
UL General Safety	Report: E358085	UL 60950-1 2nd Ed.


***Any data referred to in this datasheet are of indicative nature and based on our practical experience only. For further details, please refer to our Application Notes.

Notes



Note1: Maximum capacitive load is defined as the capacitive load that will allow start up in under 1second without damage to the converter.

Typical Characteristics



Tolerance Envelope





R0.5S-3.3xx





R0.5S-05xx



R0.5S-12xx





R0.5S-24xx





Typical Characteristics



R0.5D-3.3xx





R0.5D-05xx




R0.5D-12xx



R0.5D-24xx




Single Output



Except „/P“ Versions

C1	L1	Vin
4.7μF	4.7μH	3.3V
4.7μF	4.7μH	5V
4.7μF	4.7μH	12V
2.2μF	4.7μH	15V

Dual Output



Except „/P“ Versions


C1	L1	Vin
4.7μF	10μH	3.3V
4.7μF	4.7μH	5V
4.7μF	2.2μH	12V
4.7μF	2.2μH	15V

C1 = MLCC

L1 = SMD Inductor

Package Style and Pinning (mm)

5 PINS Single SMD Package




Pin Connections

Pin #	Single	Dual
1	-Vin	-Vin
2	+Vin	+Vin
4	-Vout	Com.
5	+Vout	-Vout
7	No Pin	+Vout
8	NC	No Pin
10	No Pin	NC

NC= No Connection


UNIT: mm
TOL.: ± 0.25 mm

6 PINS Dual SMD Package



Package Style and Pinning (mm)

8 PINS Single SMD Package



Footprint

Pin Connections


Pin #	Single	Dual
1	-Vin	-Vin
2	+Vin	+Vin
4	-Vout	Com.
5	+Vout	-Vout
7	NC	+Vout
3, 6, 8	NC	NC
9, 10	No Pin	NC

NC= No Connection

UNIT: mm

TOL.: ± 0.25 mm

10 PINS Dual SMD Package



Footprint


ECONOLINE

DC/DC-Converter

R0.5S_D Series

Package Style and Pinning (mm)

12 PINS Dual SMD Package





Pin Connections

Pin #	Function Single	Function Dual
1	-Vin	-Vin
2	+Vin	+Vin
5	-Vout	Com.
6	NC	-Vout
8	+Vout	+Vout
3,7,10,11,12	NC	NC

NC= No Connection

Unit: mm

TOL.: ± 0.25 mm



Footprint

R0.5S_D

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А