

SMD Multilayer Chip Varistor

AMCV-0603LC

RoHS
Compliant



1.6 x 0.8 x 0.8 mm

FEATURES:

- SMD type, small size suitable for high density mounting
- Excellent clamping ratio and strong capability of voltage surge suppression
- Excellent solderability (Ni, Sn plating)

APPLICATIONS:

- Transient voltage protection and voltage surge suppression for LED lighting
- Suitable for LCD-TV, STB, Switch, Router, PLC, Security System, smart meters, mobile phones
- Suppressing Induced / switching over-voltage caused by lightning and power
- Protecting DC-DC Module, I/O ports, IC driver

STANDARD SPECIFICATIONS:

Operating Temperature: -55°C ~ +125°C

Storage Temperature: -10°C ~ +40°C and RH 70% (Max.)

Part Number	Max. Working Voltage		Varistor Voltage	Max. Clamping Voltage		Rated Single Pulse Transient		Typical Capacitance
Test Condition	<20μA		@1mA DC	8/20μs	ESD	Energy 10/1000μs	Peak Current 8/20μs	@0.5V _{rms} , 1MHz
	DC	AC RMS						
Units	Volts	Volts	Volts	Volts	Volts	Joules	Amps	pF
Symbol	V _{WDC}	V _{WAC}	V _B	V _C ^{*1}	V _C ^{*2}	E _T	I _P	C
ACMV-0603LC-140-C100	14.0	10.0	16.0-22.0	30	39	0.005	2	10
ACMV-0603LC-140-C120	14.0	10.0	16.0-22.0	30	39	0.005	2	12
ACMV-0603LC-180-C050	18.0	12.7	22.0-28.0	40	48	0.003	1	5
ACMV-0603LC-180-C100	18.0	12.7	22.0-28.0	40	48	0.005	2	10
ACMV-0603LC-180-C120	18.0	12.7	22.0-28.0	40	48	0.005	2	12
ACMV-0603LC-260-C030	26.0	18.4	31.0-38.0	58	70	0.003	1	3
ACMV-0603LC-260-C100	26.0	18.4	31.0-38.0	58	70	0.005	2	10
ACMV-0603LC-260-C120	26.0	18.4	31.0-38.0	58	70	0.005	2	12

*1: V_C, Maximum peak voltage across the varistor measured at a specified pulse current and waveform.

Energy Rating	Pulse & Waveform
0.00-0.05 Joule	1A, 8/20μs
0.10 Joule	2A, 8/20μs
0.20-0.50 Joule	5A, 8/20μs

*2: V_C, Maximum peak voltage across the varistor measured at 30ns after initiation of pulse on IEC61000-4-2 30A/8KV.

Test Conditions

Unless otherwise specified, the standard atmospheric conditions for measurement/test as:

- Ambient Temperature: 20±15°C
- Relative Humidity: 65±20%
- Air Pressure: 86 kPa to 106 kPa

Items	Test Methods and Remarks
Varistor Voltage at 1mA DC (V _B)	Measuring current: 1mA DC Duration: 0.2 to 2 sec
Capacitance (C)	Measure source: 0.5 V _{RMS} Test frequency: 1MHz.
Leakage Current (I _L)	Measuring voltage: Maximum DC working voltage
Clamping Voltage (V _C)	Measuring source: 8/20us waveform, ESD waveform



SMD Multilayer Chip Varistor

AMCV-0603LC

RoHS
Compliant



1.6 x 0.8 x 0.8 mm

OPTIONS AND PART IDENTIFICATION:

AMCV-0603LC- - C -

Voltage Code

Please refer to the table above

Capacitance Code

Please refer to the table above


Tolerance

N=±30%
Y=+100%, -50%
G=+0%, -60%


Packaging

T: Tape and Reel
(4kpcs / reel)

OUTLINE DIMENSION:



Recommended Land Pattern




L	W	T	a
1.6±0.15 [0.063±0.006]	0.8±0.15 [0.031±0.006]	0.8±0.15 [0.031±0.006]	0.3±0.2 [0.012±0.008]

A	B	C
0.60~0.80	0.60~0.80	0.60~0.80

Dimension: mm [inch]

Materials


Side View



Top View



	Part Name	Material
1	Base Material	ZnO
2	Internal Conductor	Ag-Pd
3	Terminal Electrode	Ag (Inner layer) Ni-Sn (Outer layer)



SMD Multilayer Chip Varistor


AMCV-0603LC

RoHS
Compliant



1.6 x 0.8 x 0.8 mm

REFLOW PROFILE:




Preheat Condition	150 to 200 °C; 60 to 120 sec.
Allowed time above 217 °C	60 to 90 sec.
Max temperature	260 °C
Max time at max temperature	10 sec.
Solder paste	Sn/3.0Ag/0.5Cu
Allowed Reflow time	2x max.



TAPE & REEL:

Packing

T: 4,000pcs / reel



A	B	P	T (max)
1.0±0.2	1.8±0.2	4.0±0.1	1.1



Storage Conditions

- The solderability of the external electrode may be deteriorated if packages are stored where they are exposed to high humidity. Package must be stored at 40°C or less and 70% RH or less.
- The solderability of the external electrode may be deteriorated if packages are stored where they are exposed to dust or harmful gas (e.g. HCl, sulfurous gas of H₂S).
- Packaging material may be deformed if packages are stored where they are exposed to heat or direct sunlight.
- Solderability shall be guaranteed for 6 months from the date of delivery on condition that they are stored at the environment specified in 1.3. The parts that are stored more than 6 months shall be checked solderability before use.

Dimension: mm

ATTENTION: Abracon Corporation's products are COTS – Commercial-Off-The-Shelf products; suitable for Commercial, Industrial and, where designated, Automotive Applications. Abracon's products are not specifically designed for Military, Aviation, Aerospace, Life-dependant Medical applications or any application requiring high reliability where component failure could result in loss of life and/or property. For applications requiring high reliability and/or presenting an extreme operating environment, written consent and authorization from Abracon Corporation is required. Please contact Abracon Corporation for more information.

ABRACON IS
ISO 9001:2008
CERTIFIED



ABRACON
CORPORATION

Visit www.abracon.com for Terms & Conditions of Sale **Revised: 11.30.12**
30332 Esperanza, Rancho Santa Margarita, California 92688
tel 949-546-8000 | fax 949-546-8001 | www.abracon.com

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А