- **20 W Pulsed Power Dissipation**
- **100 V Capability**
- **2 A Continuous Collector Current**
- **4 A Peak Collector Current**
- **Customer-Specified Selections Available**

LP PACKAGE
(TOP VIEW)



MDTRAB

absolute maximum ratings at 25°C case temperature (unless otherwise noted)

RATING		SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-base voltage (I_E = 0)	TIPP31	V_{CBO}	40	V
	TIPP31A		60	
	TIPP31B		80	
	TIPP31C		100	
Collector-emitter voltage (I_B = 0)	TIPP31	V_{CEO}	40	V
	TIPP31A		60	
	TIPP31B		80	
	TIPP31C		100	
Emitter-base voltage		V_{EBO}	5	V
Continuous collector current		I_C	2	A
Peak collector current (see Note 1)		I_{CM}	4	A
Continuous base current		I_B	1	A
Continuous device dissipation at (or below) 25°C case temperature (see Note 2)		P_{tot}	0.8	W
Pulsed power dissipation (see Note 3)		P_T	20	W
Operating junction temperature range		T_j	-55 to +150	°C
Storage temperature range		T_{stg}	-55 to +150	°C
Lead temperature 3.2 mm from case for 10 seconds		T_L	260	°C

OBSOLETE

NOTES: 1. This value applies for $t_p \leq 0.3$ ms, duty cycle ≤ 10%.
2. Derate linearly to 150°C case temperature at the rate of 6.4 mW/°C.
3. V_{CE} = 20 V, I_C = 1 A, t_p = 10 ms, duty cycle ≤ 2%.

electrical characteristics at 25°C case temperature

PARAMETER		TEST CONDITIONS			MIN	TYP	MAX	UNIT
$V_{(BR)CEO}$	Collector-emitter breakdown voltage	I_C = 5 mA (see Note 4)	I_B = 0	TIPP31 TIPP31A TIPP31B TIPP31C	40 60 80 100			V
I_{CES}	Collector-emitter cut-off current	V_{CE} = 40 V V_{CE} = 60 V V_{CE} = 80 V V_{CE} = 100 V	V_{BE} = 0 V_{BE} = 0 V_{BE} = 0 V_{BE} = 0	TIPP31 TIPP31A TIPP31B TIPP31C			0.2 0.2 0.2 0.2	mA
I_{CEO}	Collector cut-off current	V_{CE} = 30 V V_{CE} = 60 V	I_B = 0 I_B = 0	TIPP31/31A TIPP31B/31C			0.3 0.3	mA
I_{EBO}	Emitter cut-off current	V_{EB} = 5 V	I_C = 0				1	mA
h_{FE}	Forward current transfer ratio	V_{CE} = 4 V V_{CE} = 4 V	I_C = 1 A I_C = 2 A	(see Notes 4 and 5)	20 10			
$V_{CE(sat)}$	Collector-emitter saturation voltage	I_B = 375 mA	I_C = 2A	(see Notes 4 and 5)			1	V
V_{BE}	Base-emitter voltage	V_{CE} = 4 V	I_C = 2 A	(see Notes 4 and 5)			1.5	V
h_{fe}	Small signal forward current transfer ratio	V_{CE} = 10 V	I_C = 0.5 A	f = 1 kHz	20			
$\|h_{fe}\|$	Small signal forward current transfer ratio	V_{CE} = 10 V	I_C = 0.5 A	f = 1 MHz	3			

NOTES: 4. These parameters must be measured using pulse techniques, t_p = 300 µs, duty cycle ≤ 2%.
5. These parameters must be measured using voltage-sensing contacts, separate from the current carrying contacts.

OBSOLETE

OCEAN CHIPS
Океан Электроники
Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».

AVIC JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).

FORSTAR®

Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-03-32
Электронная почта: ocean@oceanchips.ru
Web: http://oceanchips.ru/
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А