




Silicon Schottky Diodes

- For mixer applications in the VHF / UHF range
- For high-speed switching applications
- Pb-free (RoHS compliant) package


BAT68

**BAT68-04
BAT68-04W**

**BAT68-06
BAT68-06W**

BAT68-07W

BAT68-08S


ESD (Electrostatic discharge) sensitive device, observe handling precaution!

Type	Package	Configuration	L_S (nH)	Marking
BAT68	SOT23	single	1.8	83s
BAT68-04	SOT23	series	1.8	84s
BAT68-04W	SOT323	series	1.4	84s
BAT68-06	SOT23	common anode	1.8	86s
BAT68-06W	SOT323	common anode	1.4	86s
BAT68-07W	SOT343	parallel pair	1.6	87s
BAT68-08S	SOT363	parallel triple	1.4	83s

Maximum Ratings at $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Value	Unit
Diode reverse voltage	V_R	8	V
Forward current	I_F	130	mA
Total power dissipation BAT68, $T_S \leq 77^\circ\text{C}$ BAT68-04, BAT68-06, $T_S \leq 61^\circ\text{C}$ BAT68-04W/-06W/-08S, $T_S \leq 92^\circ\text{C}$ BAT68-07W, $T_S \leq 89^\circ\text{C}$	P_{tot}	150 150 150 150	mW
Junction temperature	T_j	150	$^\circ\text{C}$
Storage temperature	T_{stg}	-55 ... 150	

Thermal Resistance

Parameter	Symbol	Value	Unit
Junction - soldering point ¹⁾ BAT68 BAT68-04, BAT68-06 BAT68-04W-BAT68-06W, BAT68-08S BAT68-07W	R_{thJS}	≤ 490 ≤ 590 ≤ 390 ≤ 410	K/W

Electrical Characteristics at $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
Breakdown voltage $I_{(\text{BR})} = 10 \mu\text{A}$	$V_{(\text{BR})}$	8	-	-	V
Reverse current $V_R = 1 \text{ V}$ $V_R = 1 \text{ V}, T_A = 60^\circ\text{C}$	I_R	- -	- -	0.1 1.2	μA
Forward voltage $I_F = 1 \text{ mA}$ $I_F = 10 \text{ mA}$	V_F	- 340	318 390	340 500	mV


¹⁾For calculation of R_{thJA} please refer to Application Note Thermal Resistance

Electrical Characteristics at $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
AC Characteristics					
Diode capacitance $V_R = 0$, $f = 1$ MHz	C_T	-	-	1	pF
Differential forward resistance $I_F = 5$ mA, $f = 10$ kHz	R_F	-	-	10	Ω


Diode capacitance $C_T = f(V_R)$

$f = 1\text{MHz}$




Differential forward resistance $r_f = f(I_F)$

$f = 10\text{kHz}$




Reverse current $I_R = f(V_R)$

$T_A = \text{Parameter}$




Forward current $I_F = f(V_F)$

$T_A = \text{Parameter}$




Forward current $I_F = f(T_S)$

BAT68




Forward current $I_F = f(T_S)$

BAT68-04, BAT68-06




Forward current $I_F = f(T_S)$

BAT68-04W, BAT68-06W, BAT68-08S




Forward current $I_F = f(T_S)$

BAT68-07W



Permissible Puls Load $R_{thJS} = f(t_p)$


BAT68-04W, BAT68-06W



Permissible Pulse Load


$$I_{Fmax}/I_{FDC} = f(t_p)$$

BAT68-04W, BAT68-06W



Permissible Puls Load $R_{thJS} = f(t_p)$


BAT68-07W



Permissible Pulse Load

$$I_{Fmax}/I_{FDC} = f(t_p)$$


BAT68-07W




Rectifier voltage $V_{\text{out}} = f(V_{\text{in}})$

$f = 900\text{MHz}$

R_L = Parameter in $k\Omega$



Testcircuit



Package Outline




1) Lead width can be 0.6 max. in dambar area

Foot Print



Marking Layout (Example)




Standard Packing


Reel ø180 mm = 3.000 Pieces/Reel
Reel ø330 mm = 10.000 Pieces/Reel




Package Outline



Foot Print




Marking Layout (Example)




Standard Packing


Reel ø180 mm = 3.000 Pieces/Reel
 Reel ø330 mm = 10.000 Pieces/Reel




Package Outline



Foot Print




Marking Layout (Example)




Standard Packing


Reel ø180 mm = 3.000 Pieces/Reel
Reel ø330 mm = 10.000 Pieces/Reel



Package Outline




Foot Print



Marking Layout (Example)


Small variations in positioning of Date code, Type code and Manufacture are possible.



Standard Packing

Reel $\varnothing 180$ mm = 3.000 Pieces/Reel
Reel $\varnothing 330$ mm = 10.000 Pieces/Reel

For symmetric types no defined Pin 1 orientation in reel.



Edition 2009-11-16

**Published by
Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany**

**© 2009 Infineon Technologies AG
All Rights Reserved.**

Legal Disclaimer

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics. With respect to any examples or hints given herein, any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the device, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation, warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

Information

For further information on technology, delivery terms and conditions and prices, please contact the nearest Infineon Technologies Office ([<www.infineon.com>](http://www.infineon.com)).

Warnings

Due to technical requirements, components may contain dangerous substances. For information on the types in question, please contact the nearest Infineon Technologies Office.

Infineon Technologies components may be used in life-support devices or systems only with the express written approval of Infineon Technologies, if a failure of such components can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system or to affect the safety or effectiveness of that device or system. Life support devices or systems are intended to be implanted in the human body or to support and/or maintain and sustain and/or protect human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user or other persons may be endangered.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А