

# Single relay - REL-IR2/L-120AC/2X21 - 2903667

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Plug-in industrial relay with power contacts, 2 PDTs, test key, status LED, mechanical switch position indicator, input voltage: 120 V AC

The figure shows version REL-IR2/LDP- 24DC/2X21

## Key Commercial Data

Packing unit	10 STK
Minimum order quantity	10 STK
GTIN	 4 046356 758208
Weight per Piece (excluding packing)	35.27 g
Weight per piece (including packing)	35.27 g
Country of origin	Poland

## Technical data

### Dimensions

Width	21.2 mm
Height	35.6 mm
Depth	27.5 mm

### Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 55 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-40 °C ... 85 °C

### Coil side

Nominal input voltage $U_N$	120 V AC
Input voltage range in reference to $U_N$	see diagram
Mains frequency	50 Hz 60 Hz
Typical input current at $U_N$	13 mA
Typical response time	5 ms ... 15 ms (depending on phase relation)
Typical release time range	5 ms ... 20 ms (depending on phase relation)
Status display	Yellow LED

# Single relay - REL-IR2/L-120AC/2X21 - 2903667

## Technical data

### Contact side

Contact type	2 PDT
Contact material	AgNi
Maximum switching voltage	250 V AC/DC
Minimum switching voltage	5 V (At 24 mA)
Min. switching current	5 mA (at 24 V)
Maximum inrush current	30 A (20 ms, N/O contact)
Limiting continuous current	12 A
Interrupting rating (ohmic load) max.	288 W (at 24 V DC)
	124 W (at 48 V DC)
	108 W (at 60 V DC)
	52 W (at 110 V DC)
	48 W (at 220 V DC)
	3000 VA (for 250 V AC)
Switching capacity min.	0.12 W
Switching capacity in acc. with DIN VDE 0660/IEC 60947	2 A (at 24 V, DC13)
	0.22 A (at 120 V, DC13)
	0.11 A (at 250 V, DC13)
	3 A (at 120 V, AC15)
	1.5 A (at 240 V, AC15)

### General

Test voltage relay winding/relay contact	2.5 kV <sub>rms</sub> (50 Hz, 1 min.)
Test voltage relay contact/relay contact	2.5 kV <sub>rms</sub> (50 Hz, 1 min.)
Test voltage PDT/PDT	2.5 kV <sub>rms</sub> (50 Hz, 1 min.)
Operating mode	100% operating factor
Degree of protection	RT I
Mechanical service life	Approx. $2 \times 10^7$ cycles
Designation	Air clearances and creepage distances between the power circuits
Standards/regulations	IEC 61810
Rated insulation voltage	250 V AC
Degree of pollution	3
Overvoltage category	III
Designation	Standards/regulations
Standards/regulations	IEC 61810
Mounting position	any

### Standards and Regulations

Connection in acc. with standard	CSA
Designation	Air clearances and creepage distances between the power circuits
Standards/regulations	IEC 61810
Rated insulation voltage	250 V AC

# Single relay - REL-IR2/L-120AC/2X21 - 2903667

## Technical data

### Standards and Regulations

Insulation	Basic insulation
Degree of pollution	3
Overvoltage category	III
Designation	Standards/regulations
Standards/regulations	IEC 61810

## Classifications

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27371104
eCl@ss 4.1	27371104
eCl@ss 5.0	27371001
eCl@ss 5.1	27371001
eCl@ss 6.0	27371001
eCl@ss 7.0	27371001
eCl@ss 8.0	27371601
eCl@ss 9.0	27371601

### ETIM

ETIM 3.0	EC000196
ETIM 4.0	EC000196
ETIM 5.0	EC001437

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211916
UNSPSC 7.0901	39121515
UNSPSC 11	39121515
UNSPSC 12.01	39121515
UNSPSC 13.2	39121515

## Approvals

### Approvals

#### Approvals

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / VDE Zeichengenehmigung / EAC / cULus Recognized

#### Ex Approvals

# Single relay - REL-IR2/L-120AC/2X21 - 2903667

## Approvals

Approvals submitted

### Approval details

CSA

UL Recognized

cUL Recognized


VDE Zeichengenehmigung

EAC


cULus Recognized

## Drawings

Circuit diagram




Diagram




Operating voltage range

# Single relay - REL-IR2/L-120AC/2X21 - 2903667

Diagram



Diagram



Interrupting rating

Electrical service life

Diagram



Service life reduction factor

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
 Flachsmarktstr. 8  
 32825 Blomberg  
 Germany  
 Tel. +49 5235 300  
 Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А