



Technical specification:		Data-element: Daten-Element:	Power-element: Leistungs-Element:
No. of contacts/ Anzahl Kontakte:	4		5
Rated Voltage/ Bemessungsspannung:	24 V DC		600 V AC/DC
Rated impulse voltage/ Bemessungsschlagspannung:	1 kV		6 kV
Current rating/ Strombelastbarkeit:	1,5 A / 30°C		14 A / 30°C
Contact resistance/ Kontaktwiderstand: IEC 60512	<10 mOhm		
Insulation resistance/ Isolationswiderstand: IEC 60512	>100 MOhm		
Impedance/ Impedanz:	100 Ohm		
Transmission according to/ Übertragung geprüft nach:	IEC 11801 "Class D"		
Degree of protection/ Schutzart: IEC 60529	IP 67, in mated condition/ im verschraubten Zustand		
Pollution degree/ Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2		
Temperatur range/ Umgebungstemperatur: static / fest verlegt flexible / bewegt	-30°C ... +80°C -10°C ... +70°C		
Mating cycles/ Steckzyklen: IEC 60512-9a	>=100		
Materials/ Werkstoffe:	Flange/ Flansch:		
Contact/ Kontakt:		Cu alloy, Ni b / Au 0,2 gal./ Kupferlegierung, Ni b / Au 0,2 gal.	
Contact carrier/ Kontaktträger:		PA, UL 94 V-0	
Sealing/ Dichtung:		NBR	
Socket housing/ Flanschgehäuse:		CuZn, Ni	
Sealing Compound/ Verguss:		Polyurethane-resin, UL 94 Polyurethan-Harz, UL 94	
Materials/ Werkstoffe:	RJ45:		
Contact/ Kontakt:		CuZn, Ni / Au 0,3 gal.	
Contact carrier/ Kontaktträger:		PC, UL 94 V-0	
Shield/ Schirm		CuZn, Ni	
Moulding body/ Umspritzung:		TPU, UL 94 black / schwarz	
Installation specification/ Montage:	B17:		
Recommended torque/ empfohlenes Drehmoment:		1,5 Nm	
Installation hole/ Montagelöcher:		see Fig.1 57K1A9999/ siehe Abb.1 57K1A9999	

Contact assignment / Kontaktbelegung:

1	yellow / gelb	AWG22	TX +	1
2	white / weiß	AWG22	RX+	3
3	blue / blau	AWG22	RX -	6
4	orange / orange	AWG22	TX -	2
shielding / Schirmung				
5	grey / grau	1,5 mm ²		
6	gn-ye / gn-ge	1,5 mm ²		
7	black / schwarz	1,5 mm ²		
8	blue / blau	1,5 mm ²		
9	brown / braun	1,5 mm ²		



Part no./ Art.-Nr.:	Description/ Bezeichnung:	Length L1/ Länge L1:	Length L2/ Länge L2:	Cable/ Kabel:	Type/ Typ:
57 - 02603	ENP - 17 - 1 - FS1Pst4PEDbu4 - 45S - RS8.33 - 0,5 / 0,5 / G6 / 150 / 034	0,5m	0,5m	Cable / Kabel: PUR, (4xAWG22) 781-G63400 Wires / Litzen: PPE, (5x1,5mm²)	Contacts Site A/ Kontakte Seite A:
57 - 02604	ENP - 17 - 1 - FS1Pst4PEDbu4 - 45S - RS8.33 - 1 / 1 / G6 / 150 / 034	1m	1m		Male/ Stift (Power) Female/ Buchse (Data)
57 - 02605	ENP - 17 - 1 - FS1Pst4PEDbu4 - 45S - RS8.33 - 2 / 2 / G6 / 150 / 034	2m	2m		Site B/ Seite B:
57 - xxxxx	ENP - 17 - 1 - FS1Pst4PEDbu4 - 45S - RS8.33 - ... / ... / G6 / 150 / 034	x	x		RJ45 Male/ RJ45 Stecker

tolerance of cable / wire/ Kabel- / Litzentoleranz:		L <= 5m: L + 50mm L > 5m: L ± 2%		 dim. in mm		Receptacle B17, frontmounting, Coding 1 Flansch B17, Frontmontage, Codierung 1	
general tolerance/ Allgemeintoleranz:		0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm ° ± 1,5°		 Date/datum Name drawn/ gez. 28.11.2016 Becker appd./ gepr. 28.11.2016 Schramm			
Index: a Original		scale/Maßstab:					
Status: InBearbeitung		1:1 (1,5:1)				dwg no / Z.-nr.: 57K1A1201	
RoHS & REACH compliant/konform						DIN- A3	
						1 / 1	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А