




Features

- Patented Multi-stage protection (MSP®)
- Balanced TRIGARD®
- Patented Switch-Grade Fail-Short Device
- Quick response and high energy handling
- Ideal for high-speed networks in high exposure environments
-  LISTED per UL 497 (File: 53117)
- Meets test requirements of Telcordia GR 974, GR1361, SBC SR 5165 and RUS PE-80
- Telcordia Analysis report DA-1547
- Solid brass, gold-plated pins
- Test point access option
- Sealed option for harsh environments

2410 Series - 5-Pin Multi-Stage Protector (MSP®)

Bourns® 5-Pin Multi-Stage Protector (MSP®) is the latest generation telecommunications protector for high performance and long life in overvoltage protection of copper pair voice-band and high-speed data circuits. Bourns MSP® combines the advantages of gas tube and solid state protection while integrating three advanced technologies: a proprietary high-efficiency gas discharge tube, precision matched metal oxide varistors and a patented Switch-Grade Fail-Short mechanism. The Switch-Grade Fail-Short mechanism ensures superior thermal protection with fast acting, highly reliable response to thermal overload conditions. This combined technology provides lower capacitance, higher reliability and longer life than competitive hybrid technologies.

Bourns® 2410 can be used universally for POTS and high speed data, e.g. ISDN, ADSL, ADSL2+, VDSL, VDSL2, other xDSL protocols and high speed Ethernet. Bourns® MSP® technology provides unparalleled overvoltage protection with low loss on paired copper communications circuits. The 2410 series is the most economical, reliable and effective choice for overvoltage protection of copper pair circuits.

Characteristics

Test Methods per UL 497, CSA C22.2, Telcordia GR 974, 1361 and SBC SR 5165.

DC Breakdown	300-400 V
AC Breakdown @ 60 Hz	300-400 V
Impulse Breakdown	
100 V/μs	600 V
1000 V/μs	650 V
Insulation Resistance @ 100 Vdc	>1 GΩ
Insertion Loss @ 100 MHz	<0.4 dB ¹
Return Loss @ 100 MHz	>14 dB ¹
Capacitance Tip to Ring @ 1 MHz	10 pF typical
Capacitance Tip or Ring to Ground @ 1 MHz	20 pF typical
Impulse Reset ⁵	
52 V, 260 mA	<10 ms
135 V, 200 mA	<10 ms
150 V, 200 mA	<150 ms
Impulse Life Characteristics (Tip and Ring to Ground Simultaneously)	
10 to 100 A, 10/1000 μs	>3000 operations ²
300 A, 10/1000 μs	>1000 operations ²
500 A, 10/1000 μs	>1000 operations ⁴
2,000 A, 10/250 μs	>100 operations ²
5,000 A, 20/100 μs	>10 operations ²
20,000 A, 8/20 μs	>10 operations ⁴
AC Life Characteristics (Tip and Ring to Ground Simultaneously)	
0.5 A rms continuous	>30 seconds
1 A rms, 1 second, 600 ft. cable	>60 seconds
1 A rms, 1 second, 1 mile cable	>60 operations
10 A rms, 1 second	>5 operations
65 A rms, 11 cycles	>1 operation ³
120 A rms, 0.1 second	1 operation
High Current Capability and Thermal Operation (Tip and Ring to Ground, Vented or Non-Vented Gas Tube).....	>30 A rms, simultaneously
Storage and Operating Temperature.....	-55 to +85 °C

Telcordia analyzed for controlled (non-sealed) and uncontrolled, high-exposure (sealed) environments per GR 974 and SBC SR 5165. Telcordia Technical Analysis Report DA-1547.

Notes:

- ¹ Tested according to Category 5 requirements
- ² Exceeds Telcordia (Bellcore) GR 1361
- ³ Surpasses Telcordia GR 974
- ⁴ RUS (REA) PE-80
- ⁵ Network applied

Line to Line voltage is approximately 1.8 to 2 times the stated Line to Ground breakdown voltage.

2410 Series - 5-Pin Multi-Stage Protector (MSP®)

BOURNS®

How To Order

2410 - X XX - X - XXX - XX

Model Number Designator _____

Module Length

3 = Standard: 52.37 mm (2.06 in.) 7 = Special Short: 41.19 mm (1.62 in.)

Housing Color/Circuit Type

1 = Black/Standard 6 = Blue/Standard 10 = Yellow/Standard
 3 = Red/Special 9 = Orange/Standard Service (non-Bridgelifter)

Pin Plating

G = Gold Plated N = Tin Plated

Protector Type

MSP® = Multi-Stage Protector BC = Balanced Capacitance*

Special Options


S = Sealed Case ST = Sealed Case and Test Points**
 T = Test Points**

*For use on DSL Systems that require balanced capacitance of ≤ 1 pF.

**T and ST options are not available on 2410-7x short module.


Product Dimensions

2410-3 MODULE



2410-7 MODULE

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$



Asia-Pacific:
 Tel: +886-2 2562-4117
 Fax: +886-2 2562-4116

Europe:
 Tel: +41-41 768 5555
 Fax: +41-41 768 5510

The Americas:
 Tel: +1-951 781-5500
 Fax: +1-951 781-5700

www.bourns.com

REV. N 09/15/09

"MSP" and "TRIGARD" are registered trademarks of Bourns, Inc.
 Specifications are subject to change without notice.
 Customers should verify actual device performance in their specific applications

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А