General Specifications

Motor Structure: Shaded Pole Induction Motor

Motor Protection: Impedance Protection

Insulation Resistance:
10M Ω or over with a DC500V Megger


Dielectric Withstand Voltage: AC 700V 1s

Allowable Ambient Temperature Range:
-10°C ~ +70°C (Operating)
-40°C ~ +70°C (Storage)
(non-condensing environment)

Expected Life

Failure Rate: 10%
25°C 50,000 Hours


Characteristic Curves



Material


Casing	: Aluminum
Impeller	: Polycarbonate (Glass Fiber-Containing)
Bearing	: Ball Bearing
Lead Wire	: AWG22, UL3266, CSA CL1252
or Terminal	: Faston #110 or equivalent

Outline



Panel Cut-Outs

Units: inch (mm)



INLET SIDE / OUTLET SIDE

Specifications

	MODEL	Rated Voltage	Frequency	Starting Voltage	Current	Input Power	Speed	Max. Air Flow		Max. Static Pressure		Noise	Mass
		(V)	(Hz)	(V)	(A)*1	(W)$^{+10\%}_{-20\%}$	(min^{-1})*3	CFM	(m^3/min)*3	in H_2O	(Pa)*3	(dB)*2	(g)
**	3115PS-10T-**B30**-B00	100	50	65	0.170	9.0	2700	26.5	0.75	.14	34.3	33.0	270
		100	60	65	0.120	7.0	3200	32.0	0.90	.20	49.0	38.0	270
	3115PS-12T-**B30**-A00	115	50	75	0.140	9.0	2700	26.5	0.75	.14	34.3	33.0	270
		115	60	75	0.110	7.0	3200	32.0	0.90	.20	49.0	38.0	270
**	3115PS-20T-**B30**-B00	200	50	130	0.080	9.0	2700	26.5	0.75	.14	34.3	33.0	270
		200	60	130	0.060	7.0	3200	32.0	0.90	.20	49.0	38.0	270
**	3115PS-22T-**B30**-B00	220	50	150	0.070	9.0	2700	26.5	0.75	.14	34.3	33.0	270
		220	60	150	0.060	7.0	3200	32.0	0.90	.20	49.0	38.0	270
	3115PS-23T-**B30**-A00	230	50	150	0.070	10.0	2700	26.5	0.75	.14	34.3	33.0	270
		230	60	150	0.055	8.0	3200	32.0	0.90	.20	49.0	38.0	270
**	3115PS-24T-**B30**-A00	240	50	150	0.075	12.0	2700	26.5	0.75	.14	34.3	33.0	270
		240	60	150	0.060	9.0	3200	32.0	0.90	.20	49.0	38.0	270
**	3115PS-10T-**B20**-B00	100	50	65	0.080	4.5	2100	21.0	0.60	.10	24.5	29.0	270
		100	60	65	0.070	4.0	2300	24.0	0.68	.12	29.4	32.0	270
	3115PS-12T-**B20**-A00	115	50	75	0.080	5.0	2100	21.0	0.60	.10	24.5	29.0	270
		115	60	75	0.070	4.5	2300	24.0	0.68	.12	29.4	32.0	270
**	3115PS-20T-**B20**-B00	200	50	130	0.040	4.5	2100	21.0	0.60	.10	24.5	29.0	270
		200	60	160	0.035	4.0	2300	24.0	0.68	.13	31.3	32.0	270
**	3115PS-22T-**B20**-B00	220	50	165	0.045	6.0	2200	22.0	0.63	.10	24.5	29.0	270
		220	60	165	0.040	5.0	2400	25.4	0.72	.13	31.3	34.0	270
	3115PS-23T-**B20**-A00	230	50	150	0.050	7.0	2200	22.0	0.63	.10	24.5	30.0	270
		230	60	150	0.045	6.0	2500	26.0	0.74	.14	35.2	34.0	270
**	3115PS-24T-**B20**-A00	240	50	150	0.055	7.0	2200	22.0	0.63	.10	24.5	30.0	270
		240	60	150	0.045	6.0	2600	26.5	0.75	.15	37.2	35.0	270
**	3115PS-10T-**B10**-B00	100	50	65	0.065	4.5	1700	17.6	0.50	.06	16.6	23.0	270
		100	60	65	0.055	4.0	1900	19.4	0.55	.08	21.5	25.0	270
	3115PS-12T-**B10**-A00	115	50	75	0.060	4.5	1700	17.6	0.50	.06	16.6	23.0	270
		115	60	75	0.055	4.0	1900	19.4	0.55	.08	21.5	25.0	270
**	3115PS-20T-**B10**-B00	200	50	130	0.045	4.5	1700	17.6	0.50	.06	16.6	23.0	270
		200	60	160	0.040	4.0	1900	19.4	0.55	.08	21.5	26.0	270
**	3115PS-22T-**B10**-B00	220	50	150	0.050	5.5	1750	17.6	0.50	.06	16.6	23.0	270
		220	60	150	0.045	4.5	2000	21.2	0.60	.09	23.5	26.0	270
	3115PS-23T-**B10**-A00	230	50	150	0.055	6.0	1800	17.6	0.50	.07	17.6	23.0	270
		230	60	150	0.050	5.0	2100	22.0	0.63	.10	24.5	26.0	270
**	3115PS-24T-**B10**-A00	240	50	150	0.060	7.0	1800	17.6	0.50	.07	17.6	23.0	270
		240	60	150	0.055	6.0	2150	21.6	0.64	.10	25.4	26.0	270

Rotation: Counterclockwise
** Contact NMB for Availability

Airflow Outlet: Air Out Over Struts

*1: Maximum Values in Free Air
*2: Average Values in Free Air
*3: Minimum Values in Free Air

OCEAN CHIPS
Океан Электроники
Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».

AVIC JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).

FORSTAR®

Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-03-32
Электронная почта: ocean@oceanchips.ru
Web: http://oceanchips.ru/
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А