

SK255KD



Description

Excellent unidirectional switches for phase control applications such as heating and motor speed controls. Standard phase control SCRs are triggered with few milliamperes of current at less than 1.5V potential.

Features & Benefits

- RoHS compliant
- Voltage capability up to 1200 V
- Surge capability up to 550 A
- Electrically isolated package "KD-Package" and UL recognized for 2500V_{RMS}

Agency Approval

Agency	Agency File Number
	E71639


Main Features

Symbol	Value	Unit
I _{TRMS}	55	A
V _{DRM} /V _{RRM}	1200	V
I _{GT}	50	mA

Applications

Typical applications are AC solid-state switches, industrial power tools, line rectification 50/60Hz.

Schematic Symbol



Absolute Maximum Ratings

Symbol	Parameter	Test Conditions	Value	Unit
V _{DRM} /V _{RRM}	Repetitive Peak off-state/Reverse Voltage		1200	V
V _{DSM} /V _{RSM}	Non-repetitive peak off-state/Reverse voltage		1300	V
I _{TRMS}	RMS on-state current	T _c = 60°C	55	A
I _{TA(V)}	Average on-state current	T _c = 60°C	35	A
I _{TSM}	Peak non-repetitive surge current	single half cycle; f = 50Hz; T _j (initial) = 25°C	520	A
		single half cycle; f = 60Hz; T _j (initial) = 25°C	620	
I ² t	I ² t Value for fusing	t _p = 8.3 ms	1620	A ² s
di/dt	Critical rate of rise of on-state current		150	A/μs
I _{GM}	Peak gate current	T _j = 125°C	3	A
P _{G(AV)}	Average gate power dissipation	T _j = 125°C	1	W
T _{stg}	Storage temperature range		-40 to 150	°C
T _j	Operating junction temperature range		-40 to 125	°C

Electrical Characteristics ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)

Symbol	Test Conditions		Value	Unit
I_{GT}	$V_D = 12\text{V}; R_L = 30 \Omega$	MAX.	50	mA
V_{GT}		MAX.	1.5	V
dv/dt	$V_D = 2/3 V_{DRM}$; gate open; $T_J = 125^\circ\text{C}$	MIN.	2000	$\text{V}/\mu\text{s}$
V_{GD}	$V_D = V_{DRM}$; $R_L = 3.3 \text{k}\Omega$; $T_J = 125^\circ\text{C}$	MIN.	0.2	V
I_H	$I_T = 500\text{mA}$ (initial)	MAX.	120	mA
t_q	$I_T = 0.5\text{A}$; $t_p = 50\mu\text{s}$; $dv/dt = 5\text{V}/\mu\text{s}$; $di/dt = -30\text{A}/\mu\text{s}$	TYP.	20	μs
t_{gt}	$I_G = 2 \times I_{GT}$; PW = $15\mu\text{s}$; $I_T = 110\text{A}$	TYP.	3	μs

Static Characteristics

Symbol	Test Conditions		Value	Unit
V_{TM}	$I_T = 110\text{A}$; $t_p = 380\mu\text{s}$	MAX.	1.6	V
I_{DRM} / I_{RRM}	V_{DRM} / V_{RRM}	$T_J = 25^\circ\text{C}$	10	μA
		$T_J = 125^\circ\text{C}$	6	mA

Thermal Resistances

Symbol	Parameter	Value	Unit
$R_{\theta(J-C)}$	Junction to case (AC)	1.0	$^\circ\text{C}/\text{W}$



Figure 1: Normalized DC Gate Trigger Current vs. Junction Temperature

Figure 2: Normalized DC Gate Trigger Voltage vs. Junction Temperature








Figure 3: Normalized DC Holding Current vs. Junction Temperature

Figure 4: On-State Current vs. On-State Voltage (Typical)

Figure 5: Power Dissipation (Typical) vs. RMS On-State Current

Figure 6: Maximum Allowable Case Temperature vs. RMS On-State Current

Figure 7: Maximum Allowable Case Temperature vs. Average On-State Current


Figure 8: Surge Peak On-State Current vs. Number of Cycles



Design Considerations

Careful selection of the correct device for the application's operating parameters and environment will go a long way toward extending the operating life of the Thyristor. Good design practice should limit the maximum continuous current through the main terminals to 75% of the device rating. Other ways to ensure long life for a power discrete semiconductor are proper heat sinking and selection of voltage ratings for worst case conditions. Overheating, overvoltage (including dv/dt), and surge currents are the main killers of semiconductors. Correct mounting, soldering, and forming of the leads also help protect against component damage.

Environmental Specifications

Test	Specifications and Conditions
AC Blocking	JESD22-A108C, 80% V_{DRM} @125°C for 168 hours
Temperature Cycling	JESD22-A104D, M-1051, 50 cycles; -50°C to +150°C; 15-min dwell-time
Temperature/ Humidity	EIA / JEDEC, JESD22-A101 168 hours; 100V - DC: 85°C; 85% rel humidity
Resistance to Solder Heat	JESD22-B106C
Solderability	ANSI/J-STD-002, category 3, Test A

Dimensions – TO-218AC (KD Package) – Isolated Mounting Tab Common with Center Lead





Dimension	Millimeters			Inches		
	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.
A	4.40		4.60	0.173		0.181
B	1.45		1.55	0.057		0.061
C	14.35		15.60	0.565		0.614
D	0.50		0.70	0.020		0.028
E	2.70		2.90	0.106		0.114
F	15.80		16.50	0.622		0.650
G	20.40		21.10	0.803		0.831
H	15.10		15.50	0.594		0.610
J	5.40		5.65	0.213		0.222
K	1.10		1.40	0.043		0.055
L	1.35		1.50	0.053		0.059
P	2.80		3.00	0.110		0.118
R		4.35			0.171	

Product Selector

Part Number	Gate Sensitivity	Type	Package
SK255KD	50mA	Standard SCR	TO-218AC

Packing Options

Part Number	Marking	Weight	Packing Mode	Base Quantity
SK255KDTP	SK255KD	4.8g	Tube	450 (30 per tube)

Part Numbering System

Part Marking System




OCEAN CHIPS

Океан Электроники

Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А