


Chip Type 105°C Capacitors (height:5.5mm) Series RVS

- Compatible with surface mounting for 5.5mm high capacitors.
- Supplied with carrier taping.
- Guarantees 1000 hours at 105°C.




Marking color : Black print

Specifications

Item	Performance							
Category temperature range (°C)	-55 to +105							
Tolerance at rated capacitance (%)	±20 (20°C,120Hz)							
Leakage current (µA)	Less than 0.01CV or 3 whichever is larger(after 2 minutes) C: Rated capacitance(µF); V: Rated voltage(V) (20°C)							
Tangent of loss angle (tanδ)	Rated voltage (V)	6.3	10	16	25	35	50	
	tanδ (max.)	0.30	0.26	0.22	0.16	0.13	0.12	(20°C,120Hz)
Characteristics at high and low temperature	Rated voltage (V)	6.3	10	16	25	35	50	
	Impedance ratio (max.)	Z-25°C / Z+20°C	4	3	2	2	2	2
Endurance (105°C) (Applied ripple current)	Test time	1000 hours						
	Leakage current	The initial specified value or less						
	Percentage of capacitance change	Within ±20% of initial value						
	Tangent of the loss angle	200% or less of the initial specified value						
Shelf life (105°C)	Test time : 1000 hours; other items are the same as those for the endurance. Voltage application treatment : According to JIS C5101-1							
Applicable standards	JIS C5101-1, -18 1998 (IEC 60384-1 1992, -18 1993)							

Outline Drawing

Unit: mm



Coefficient of Frequency for Rated Ripple Current

Rated voltage(V)	Frequency(Hz)			
	50 · 60	120	1k	10k · 100k
6.3 to 16	0.80	1	1.15	1.25
25 to 35	0.80	1	1.25	1.40
50	0.80	1	1.35	1.50

Part numbering system (example: 16V47µF)

Environmental item	RVS	16	V	470	M	U
	Series code	Rated voltage symbol		Rated capacitance symbol	Capacitance tolerance symbol	Additional symbol
Former item	RVS	16	V	470	M	U
	Series code	Rated voltage symbol		Rated capacitance symbol	Capacitance tolerance symbol	Additional symbol

- Soldering conditions and land size are described on page 14.
- The taping specifications are described on page 15.

Standard Ratings

Rated capacitance(µF)	6.3			10			16			25			35			50		
	Case	ESR	Rated ripple current	Case	ESR	Rated ripple current	Case	ESR	Rated ripple current	Case	ESR	Rated ripple current	Case	ESR	Rated ripple current	Case	ESR	Rated ripple current
0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1190	2
0.22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	905	3
0.33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	603	4
0.47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	424	5
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	199	7
2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	91	10
3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	60	12
4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	42	17
10	—	—	—	4	43	15	4	36	16	5	27	21	5	22	23	6.3	20	26
22	4	23	21	5	20	25	5	17	28	6.3	12	36	6.3	10	50	—	—	—
33	5	15	30	5	13	31	6.3	11	40	6.3	8.0	44	—	—	—	—	—	—
47	5	11	36	6.3	9.2	43	6.3	7.8	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100	6.3	5.0	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(Note) Rated ripple current : 105°C, 120Hz; ESR : 20°C, 120Hz

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А