

## 500mW, High Speed Switching Diode

### FEATURES

- Low power loss, high efficiency
- Ideal for automated placement
- High surge current capability
- Compliant to RoHS directive 2011/65/EU and in accordance to WEEE 2002/96/EC
- Halogen-free according to IEC 61249-2-21


### APPLICATIONS

- Switching mode power supply (SMPS)

| KEY PARAMETERS       |            |      |
|----------------------|------------|------|
| PARAMETER            | VALUE      | UNIT |
| $I_F$                | 150        | mA   |
| $V_{RRM}$            | 100        | V    |
| $I_{FSM}$            | 2          | A    |
| $V_F$ at $I_F=100mA$ | 1          | V    |
| $T_{J\ MAX}$         | 150        | °C   |
| Package              | DO-35      |      |
| Configuration        | Singal die |      |

### MECHANICAL DATA

- Case: DO-35
- Packing code with suffix "G" means green compound (halogen-free)
- Terminal: Matte tin plated leads, solderable per J-STD-002
- Polarity: Indicated by cathode band
- Weight:  $125 \pm 4$  mg



### ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

| PARAMETER                                                                         | SYMBOL    | 1N4148      | 1N4448 | 1N914B | UNIT |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|--------|------|
| Power dissipation                                                                 | $P_D$     | 500         |        |        | mW   |
| Repetitive peak reverse voltage                                                   | $V_{RRM}$ | 100         |        |        | V    |
| Non-Repetitive peak forward surge current<br>Pluse width = $1\mu s$ , Square wave | $I_{FSM}$ | 2           |        |        | A    |
| Non-Repetitive peak forward current                                               | $I_{FM}$  | 450         |        |        | mA   |
| Forward current                                                                   | $I_F$     | 150         |        |        | mA   |
| Junction temperature range                                                        | $T_J$     | -65 to +150 |        |        | °C   |
| Storage temperature range                                                         | $T_{STG}$ | -65 to +150 |        |        | °C   |

### THERMAL PERFORMANCE

| PARAMETER                              | SYMBOL          | TYP | UNIT |
|----------------------------------------|-----------------|-----|------|
| Junction-to-ambient thermal resistance | $R_{\theta JA}$ | 240 | °C/W |

**ELECTRICAL SPECIFICATIONS** ( $T_A = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted)

| PARAMETER                                | CONDITIONS                                                                                   |                                                   | SYMBOL          | MIN  | MAX  | UNIT |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|
| Forward voltage per diode <sup>(1)</sup> | 1N4448,1N914B                                                                                | I <sub>F</sub> = 5 mA,<br>T <sub>J</sub> = 25°C   | V <sub>F</sub>  | 0.62 | 0.72 | V    |
|                                          | 1N4148                                                                                       | I <sub>F</sub> = 10 mA,<br>T <sub>J</sub> = 25°C  |                 | -    | 1.00 |      |
|                                          | 1N4448,1N914B                                                                                | I <sub>F</sub> = 100 mA,<br>T <sub>J</sub> = 25°C |                 | -    | 1.00 |      |
| Reverse voltage <sup>(2)</sup>           | I <sub>R</sub> = 100 μA, T <sub>J</sub> = 25°C                                               |                                                   | V <sub>R</sub>  | 100  | -    | V    |
|                                          | I <sub>R</sub> = 5 μA, T <sub>J</sub> = 25°C                                                 |                                                   |                 | 75   | -    |      |
| Reverse current <sup>(2)</sup>           | V <sub>R</sub> = 20 V, T <sub>J</sub> = 25°C                                                 |                                                   | I <sub>R</sub>  | -    | 25   | nA   |
|                                          | V <sub>R</sub> = 75 V, T <sub>J</sub> = 25°C                                                 |                                                   |                 | -    | 5    | μA   |
| Junction capacitance                     | 1 MHz, V <sub>R</sub> =0V                                                                    |                                                   | C <sub>J</sub>  | -    | 4    | pF   |
| Reverse recovery time                    | I <sub>F</sub> = 10mA , V <sub>R</sub> =6V, R <sub>L</sub> = 100Ω ,<br>I <sub>RR</sub> = 1mA |                                                   | t <sub>rr</sub> | -    | 4    | ns   |

**Notes:**

1. Pulse test with  $PW = 0.3\text{ ms}$
2. Pulse test with  $PW = 30\text{ ms}$


**ORDERING INFORMATION**

| PART NO.   | PACKAGE | PACKING        |
|------------|---------|----------------|
| 1N4148 R0G | DO-35   | 10K / 14" Reel |
| 1N4148 R0  | DO-35   | 10K / 14" Reel |
| 1N4148 A0G | DO-35   | 5K / Box(Ammo) |
| 1N4148 A0  | DO-35   | 5K / Box(Ammo) |
| 1N4448 R0G | DO-35   | 10K / 14" Reel |
| 1N4448 R0  | DO-35   | 10K / 14" Reel |
| 1N4448 A0G | DO-35   | 5K / Box(Ammo) |
| 1N4448 A0  | DO-35   | 5K / Box(Ammo) |
| 1N914B R0G | DO-35   | 10K / 14" Reel |
| 1N914B R0  | DO-35   | 10K / 14" Reel |
| 1N914B A0G | DO-35   | 5K / Box(Ammo) |
| 1N914B A0  | DO-35   | 5K / Box(Ammo) |


## CHARACTERISTICS CURVES

( $T_A = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted)


**Fig.1 Typical Forward Characteristics**




**Fig. 2 Reverse Current VS. Reverse Voltage**




**Fig.3 Admissible Power Dissipation Curve**



**Fig.4 Typical Junction Capacitance**



## PACKAGE OUTLINE DIMENSION



| DIM. | Unit (mm) |       | Unit (inch) |       |
|------|-----------|-------|-------------|-------|
|      | Min       | Max   | Min         | Max   |
| A    | 0.34      | 0.60  | 0.013       | 0.024 |
| B    | 2.90      | 5.08  | 0.114       | 0.200 |
| C    | 25.40     | 38.10 | 1.000       | 1.500 |
| D    | 1.30      | 2.28  | 0.051       | 0.090 |

## MARKING DIAGRAM



## Notice

Specifications of the products displayed herein are subject to change without notice. TSC or anyone on its behalf, assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies.

Information contained herein is intended to provide a product description only. No license, express or implied, to any intellectual property rights is granted by this document. Except as provided in TSC's terms and conditions of sale for such products, TSC assumes no liability whatsoever, and disclaims any express or implied warranty, relating to sale and/or use of TSC products including liability or warranties relating to fitness for a particular purpose, merchantability, or infringement of any patent, copyright, or other intellectual property right.

The products shown herein are not designed for use in medical, life-saving, or life-sustaining applications. Customers using or selling these products for use in such applications do so at their own risk and agree to fully indemnify TSC for any damages resulting from such improper use or sale.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А