



Main

Range of product	OsiSense XX
Sensor type	Ultrasonic sensor
Series name	General purpose
Sensor name	XX6
Sensor design	Cylindrical M30
Detection system	Diffuse
[Sn] nominal sensing distance	3.28 ft (1 m) adjustable with teach push-button
Material	Metal
Type of output signal	Discrete
Discrete output function	1 NC + 1 NO
Wiring technique	5-wire
Discrete output type	NPN
[Us] rated supply voltage	12...24 V DC with reverse polarity protection
Electrical connection	Male connector M12 5 pins
[Sd] sensing range	0.17...3.25 ft (0.051...0.991 m)
Beam angle	10 °
IP degree of protection	IP65 conforming to IEC 60529

Complementary

Enclosure material	Stainless steel 303
Front material	Silicone
Thread type	M30 x 1.5
Supply voltage limits	10...28 V DC
Function available	With synchronisation mode
[Sa] assured operating distance	0.17...3.25 ft (0.051...0.991 m) (teach mode)
Maximum differential travel	0.1 in (2.5 mm)
Blind zone	0...2.01 in (0...51 mm)
Transmission frequency	200 kHz
Repeat accuracy	0.9 %
Deviation angle from 90° of object to be detected	-7...7 °
Minimum size of detected object	Cylinder diameter 1.6 mm at 0.635 m
Status LED	1 LED (green/red (flashing)) setting-up assistance
Current consumption	50 mA
Maximum switching current	100 mA with overload and short-circuit protection
Voltage drop	< 1 V
Switching frequency	<= 10 Hz
Delay first up	720 ms
Delay response	20 ms
Delay recovery	20 ms
Marking	CE
Threaded length	1.77 in (45 mm)
Height	1.38 in (35 mm)
Width	1.38 in (35 mm)
Depth	3.35 in (85 mm)
Product weight	0.2 lb(US) (0.091 kg)

Environment

standards	IEC 60947-5-2
product certifications	CCSAus UL
ambient air temperature for operation	32...140 °F (0...60 °C)
ambient air temperature for storage	-40...176 °F (-40...80 °C)
vibration resistance	+/-1 mm conforming to IEC 60068-2-6 10...55 Hz
shock resistance	30 gn in all 3 axes 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
resistance to electrostatic discharge	8 kV level 4 conforming to IEC 61000-4-2
resistance to electromagnetic fields	9.14 V/yd (10 V/m) level 3 conforming to IEC 61000-4-3
resistance to fast transients	1 kV level 3 conforming to IEC 61000-4-4

Offer Sustainability


WARNING: This product can expose you to chemicals including: WARNING: This product can expose you to chemicals including:

Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and

Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.

For more information go to www.p65warnings.ca.gov For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Dimensions




Minimum Mounting Distances

Side by side



e : respect the distances indicated on the detection curves


Face to face



e > 4 x Sn


Wiring Diagram

Connector



- (1) (+) Brown
- (2) NO output (White)
- (3) (-) Blue
- (4) NO output (Black)
- (5) Synchronisation (Grey)

NO + NC Outputs, NPN



BN Brown

WH White

BU Blue


BK Black

GY Grey

(1) Open = burst

Close = no burst

Curves



(1) Parallel movement

(2) Distance

(3) Blind zone for diffuse sensors.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А