

Type 381LR 105 °C Highest Ripple, Snap-In Aluminum

Ultra-High Ripple Capabilities



Compared to standard 105 °C snap-ins like the Type 381L/LX Type 381LR can handle an extra 25% ripple current or more. This remarkable capability stems from advances in electrolyte that give extremely low ESR values. In high ripple current applications like motor drives you can save by using fewer capacitors.

Highlights

- The right choice for motor drive bus capacitors
- The right choice for UPS bus capacitors
- Compare to Type 381L
- Up to 2 times the ripple current

Specifications

Temperature Range	-40 °C to + 105 °C ≤ 315 Vdc -25 °C to + 105 °C ≥ 350 Vdc																						
Rated Voltage Range	200 Vdc to 450 Vdc																						
Capacitance Range	56 µF to 2,200 µF																						
Capacitance Tolerance	± 20%																						
Leakage Current	≤ 3 \sqrt{CV} µA, 4 mA max, 5 minutes																						
Ripple Current Multipliers	<p>Ambient Temperature</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>45 °C</th> <th>60 °C</th> <th>70 °C</th> <th>85 °C</th> <th>105 °C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.35</td> <td>2.20</td> <td>2.00</td> <td>1.70</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Frequency</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>50 Hz</th> <th>60 Hz</th> <th>120 Hz</th> <th>500 kHz</th> <th>1 kHz</th> <th>10 kHz & Up</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.75</td> <td>0.80</td> <td>1.00</td> <td>1.20</td> <td>1.25</td> <td>1.40</td> </tr> </tbody> </table>	45 °C	60 °C	70 °C	85 °C	105 °C	2.35	2.20	2.00	1.70	1.00	50 Hz	60 Hz	120 Hz	500 kHz	1 kHz	10 kHz & Up	0.75	0.80	1.00	1.20	1.25	1.40
45 °C	60 °C	70 °C	85 °C	105 °C																			
2.35	2.20	2.00	1.70	1.00																			
50 Hz	60 Hz	120 Hz	500 kHz	1 kHz	10 kHz & Up																		
0.75	0.80	1.00	1.20	1.25	1.40																		
Low Temperature Characteristics	Impedance ratio: $Z_{-20°C} / Z_{+25°C}$ ≤ 3 (200–450Vdc)																						
Endurance Life Test	3000 h at full load at 105 °C Δ Capacitance ±20% ESR 200% of limit DCL 100% of limit																						
Shelf Life Test	1000 h at 105 °C Δ Capacitance ±20% ESR 200% of limit DCL 100% of limit																						
Vibration	10 to 55 Hz, 0.06" and 10 g max, 2 h each plane																						
RoHS Compliant																							

Type 381LR 105 °C Highest Ripple, Snap-In Aluminum

Ultra-High Ripple Capabilities

Ratings

Cap. (µF)	Catalog Part Number	ESR Max @ 25° C		Ripple Amps @ 105 °C		Nominal Size D x L (mm)
		120 Hz (Ω)	20 kHz (Ω)	120 Hz (A)	20 kHz (A)	
200 Vdc (250 Vdc Surge)						
270	381LR271M200H012	0.553	0.249	1.42	2.03	22 X 25
330	381LR331M200H022	0.452	0.203	1.56	2.23	22 X 30
390	381LR391M200H022	0.383	0.172	1.71	2.44	22 X 30
390	381LR391M200J012	0.383	0.172	1.71	2.44	25 X 25
470	381LR471M200H032	0.317	0.143	1.85	2.64	22 X 35
470	381LR471M200J022	0.317	0.143	1.85	2.64	25 X 30
560	381LR561M200H042	0.266	0.120	2.14	3.05	22 X 40
560	381LR561M200J022	0.266	0.120	2.14	3.05	25 X 30
560	381LR561M200K012	0.266	0.120	2.14	3.05	30 X 25
680	381LR681M200H452	0.219	0.099	2.42	3.45	22 X 45
680	381LR681M200J032	0.219	0.099	2.42	3.45	25 X 35
680	381LR681M200K022	0.219	0.099	2.42	3.45	30 X 30
820	381LR821M200H052	0.182	0.082	2.63	3.76	22 X 50
820	381LR821M200J042	0.182	0.082	2.63	3.76	25 X 40
820	381LR821M200K022	0.182	0.082	2.63	3.76	30 X 30
820	381LR821M200A012	0.182	0.082	2.63	3.76	35 X 25
1000	381LR102M200J452	0.149	0.067	2.84	4.06	25 X 45
1000	381LR102M200K032	0.149	0.067	2.84	4.06	30 X 35
1000	381LR102M200A022	0.149	0.067	2.84	4.06	35 X 30
1200	381LR122M200K042	0.124	0.062	3.13	4.47	30 X 40
1200	381LR122M200A032	0.124	0.062	3.13	4.47	35 X 35
1500	381LR152M200K052	0.099	0.050	3.56	5.06	30 X 50
1500	381LR152M200A042	0.099	0.050	3.56	5.06	35 X 40
1800	381LR182M200A452	0.083	0.041	3.84	5.48	35 X 45
2200	381LR222M200A052	0.066	0.040	4.12	5.89	35 X 50
250 Vdc (300 Vdc Surge)						
220	381LR221M250H022	0.678	0.305	1.28	1.83	22 X 30
270	381LR271M250H022	0.553	0.249	1.42	2.03	22 X 30
270	381LR271M250J012	0.553	0.249	1.42	2.03	25 X 25
330	381LR331M250H032	0.452	0.203	1.64	2.34	22 X 35
330	381LR331M250J022	0.452	0.203	1.64	2.34	25 X 30
390	381LR391M250H042	0.383	0.172	1.72	2.45	22 X 40
390	381LR391M250J022	0.383	0.172	1.72	2.45	25 X 30
390	381LR391M250K012	0.383	0.172	1.72	2.45	30 X 25
470	381LR471M250H452	0.317	0.143	1.85	2.64	22 X 45
470	381LR471M250J032	0.317	0.143	1.85	2.64	25 X 35
470	381LR471M250K022	0.317	0.143	1.85	2.64	30 X 30
560	381LR561M250J042	0.266	0.120	2.14	3.05	25 X 40
560	381LR561M250K022	0.266	0.120	2.14	3.05	30 X 30
560	381LR561M250A012	0.266	0.120	2.14	3.05	35 X 25
680	381LR681M250J452	0.219	0.099	2.42	3.45	25 X 45

Cap. (µF)	Catalog Part Number	ESR Max @ 25° C		Ripple Amps @ 105 °C		Nominal Size D x L (mm)
		120 Hz (Ω)	20 kHz (Ω)	120 Hz (A)	20 kHz (A)	
250 Vdc (300 Vdc Surge)						
680	381LR681M250K032	0.219	0.099	2.42	3.45	30 X 35
680	381LR681M250A022	0.219	0.099	2.42	3.45	35 X 30
820	381LR821M250K042	0.182	0.082	2.63	3.76	30 X 40
820	381LR821M250A032	0.182	0.082	2.63	3.76	35 X 35
1000	381LR102M250K052	0.149	0.067	2.84	4.06	30 X 50
1000	381LR102M250A042	0.149	0.067	2.84	4.06	35 X 40
1200	381LR122M250A452	0.124	0.062	3.13	4.47	35 X 45
1500	381LR152M250A052	0.099	0.050	3.56	5.06	35 X 50
400 Vdc (450 Vdc Surge)						
82	381LR820M400H012	1.617	0.728	0.8	1.14	22 X 25
100	381LR101M400H022	1.326	0.597	0.91	1.3	22 X 30
100	381LR101M400J012	1.960	0.960	0.91	1.3	25 X 25
120	381LR121M400H032	1.105	0.497	1.02	1.46	22 X 35
120	381LR121M400J022	1.105	0.497	1.02	1.46	25 X 30
150	381LR151M400H042	1.105	0.387	1.07	1.53	22 X 40
150	381LR151M400J022	1.105	0.387	1.07	1.53	25 X 30
150	381LR151M400K012	1.105	0.387	1.07	1.53	30 X 25
180	381LR181M400H452	0.737	0.322	1.12	1.6	22 X 45
180	381LR181M400J032	0.737	0.322	1.12	1.6	25 X 35
180	381LR181M400K022	0.737	0.322	1.12	1.6	30 X 30
220	381LR221M400H052	0.603	0.271	1.42	2.03	22 X 50
220	381LR221M400J042	0.603	0.271	1.42	2.03	25 X 40
220	381LR221M400K022	0.603	0.271	1.42	2.03	30 X 30
220	381LR221M400A012	0.603	0.271	1.42	2.03	35 X 25
270	381LR271M400J452	0.491	0.221	1.56	2.23	25 X 45
270	381LR271M400K032	0.491	0.221	1.56	2.23	30 X 35
270	381LR271M400A022	0.491	0.221	1.56	2.23	35 X 30
330	381LR331M400K042	0.402	0.181	1.71	2.44	30 X 40
330	381LR331M400A022	0.402	0.181	1.71	2.44	35 X 30
390	381LR391M400K452	0.34	0.153	1.85	2.64	30 X 45
390	381LR391M400A032	0.34	0.153	1.85	2.64	35 X 35
470	381LR471M400A042	0.282	0.127	2.01	2.87	35 X 40
560	381LR561M400A452	0.237	0.107	2.35	3.36	35 X 45
420 Vdc (470 Vdc Surge)						
68	381LR680M420H012	1.95	0.878	0.76	1.08	22 X 25
82	381LR820M420H022	1.617	0.728	0.8	1.14	22 X 30
82	381LR820M420J012	1.617	0.728	0.8	1.14	25 X 25
100	381LR101M420H022	1.326	0.597	0.91	1.3	22 X 30
100	381LR101M420J012	1.326	0.597	0.91	1.3	25 X 25
120	381LR121M420H032	1.105	0.497	1.02	1.46	22 X 35
120	381LR121M420J022	1.105	0.497	1.02	1.46	25 X 30

Type 381LR 105 °C Highest Ripple, Snap-In Aluminum

Ultra-High Ripple Capabilities

Cap. (μ F)	Catalog Part Number	ESR Max @ 25° C		Ripple Amps @ 105 °C		Nominal Size D x L (mm)
		120 Hz (Ω)	20 kHz (Ω)	120 Hz (A)	20 kHz (A)	
420 Vdc (470 Vdc Surge)						
150	381LR151M420K012	0.884	0.398	1.07	1.53	30 X 25
180	381LR181M420H452	0.737	0.332	1.12	1.6	22 X 45
180	381LR181M420J042	0.737	0.332	1.12	1.6	25 X 40
180	381LR181M420K022	0.737	0.332	1.12	1.6	30 X 30
180	381LR181M420A012	0.737	0.332	1.12	1.6	35 X 25
220	381LR221M420J452	0.603	0.271	1.42	2.03	25 X 45
220	381LR221M420K032	0.603	0.271	1.42	2.03	30 X 35
220	381LR221M420A022	0.603	0.271	1.42	2.03	35 X 30
270	381LR271M420J052	0.491	0.221	1.68	2.4	25 X 50
270	381LR271M420K042	0.491	0.221	1.68	2.4	30 X 40
270	381LR271M420A022	0.491	0.221	1.68	2.4	35 X 30
330	381LR331M420K452	0.402	0.181	1.78	2.54	30 X 45
330	381LR331M420A032	0.402	0.181	1.78	2.54	35 X 35
390	381LR391M420K052	0.34	0.153	1.91	2.73	30 X 50
390	381LR391M420A042	0.34	0.153	1.91	2.73	35 X 40
470	381LR471M420A452	0.282	0.127	2.23	3.18	35 X 45
450 Vdc (500 Vdc Surge)						
56	381LR560M450H012	2.368	1.066	0.67	0.95	22 X 25
68	381LR680M450H022	1.95	0.878	0.76	1.08	22 X 30
68	381LR680M450J012	1.95	0.878	0.76	1.08	25 X 25
82	381LR820M450H022	1.617	0.728	0.8	1.14	22 X 30
82	381LR820M450J012	1.617	0.728	0.8	1.14	25 X 25

Cap. (μ F)	Catalog Part Number	ESR Max @ 25° C		Ripple Amps @ 105 °C		Nominal Size D x L (mm)
		120 Hz (Ω)	20 kHz (Ω)	120 Hz (A)	20 kHz (A)	
450 Vdc (500 Vdc Surge)						
100	381LR101M450H032	1.326	0.597	0.91	1.3	22 X 35
100	381LR101M450J022	1.326	0.597	0.91	1.3	25 X 30
120	381LR121M450H042	1.105	0.497	1.02	1.46	22 X 40
120	381LR121M450J032	1.105	0.497	1.02	1.46	25 X 35
120	381LR121M450K012	1.105	0.497	1.02	1.46	30 X 25
150	381LR151M450H452	0.884	0.396	1.07	1.53	22 X 45
150	381LR151M450J042	0.884	0.396	1.07	1.53	25 X 40
150	381LR151M450K022	0.884	0.396	1.07	1.53	30 X 30
150	381LR151M450A012	0.884	0.396	1.07	1.53	35 X 25
180	381LR181M450H052	0.737	0.332	1.12	1.6	22 X 50
180	381LR181M450J042	0.737	0.332	1.12	1.6	25 X 40
180	381LR181M450K022	0.737	0.332	1.12	1.6	30 X 30
180	381LR181M450A012	0.737	0.332	1.12	1.6	35 X 25
220	381LR221M450J452	0.603	0.271	1.42	2.03	25 X 45
220	381LR221M450K032	0.603	0.271	1.42	2.03	30 X 35
220	381LR221M450A022	0.603	0.271	1.42	2.03	35 X 30
270	381LR271M450K042	0.491	0.221	1.72	2.45	30 X 40
270	381LR271M450A032	0.491	0.221	1.72	2.45	35 X 35
330	381LR331M450K052	0.402	0.181	1.85	2.64	30 X 50
330	381LR331M450A042	0.402	0.181	1.85	2.64	35 X 40
390	381LR391M450A042	0.34	0.153	1.97	2.82	35 X 40
470	381LR471M450A052	0.282	0.127	2.47	3.53	35 X 50

Typical Performance Curves

Life Test 105 °C, Full Load, 220 μ F, 400 Vdc
Capacitance, DF, Leakage Current




Hours @ Rated Max Temp, Voltage, Ripple

Life Test 105 °C, Full Load, 330 μ F, 400 Vdc
Capacitance, DF, Leakage Current



Hours @ Rated Max Temp, Voltage, Ripple



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А