

ONE PHASE POWER DISTRIBUTION BLOCKS

- Quick mounting and wiring
- IP20 Finger Safe
- DIN Rail or Panel Mount
- Blocks fit with other DIN Rail mountable modular devices (height 95mm, depth 44.5mm)
- Accessories increase the number of outputs with only one input (applies **only** to 38041 and 38032)
- No caps to open or remove
- Material
 - Housing: Polyamide
 - Metal Body: Brass

38049



38041



SCCR: 100kA

SCCR: 100kA

Part Number:

White

38049 (UL File E98082)**38041** (UL File E98082)

Gray

DB16 (UL File E220514)**DB35** (UL File E220514)

Approvals



Current Rating

80A

80A

115A

125A

Voltage Rating

600V AC

690V AC

600V AC

690V AC

No. of Inputs

1

1

1

1

Wire Range

8-4 AWG

6-16mm²

8-2 AWG

10-35mm²

Torque

13.5lb.-in.

1.5Nm

31lb.-in.

40lb.-in.

3.5Nm

for DB35

Screw Type

Pozi Drive 2

Pozi Drive 2

No. of Outputs

6

6

6

6

Wire Range

(2x)8-4 AWG

(2x)6-16mm²

14-6 AWG

2.5-16mm²

Torque

13.5lb.-in.

1.5Nm

17.5lb.-in.

2Nm

Wire Range

(4x)14-10 AWG

(4x)2.5-6mm²

Torque

7.2lb.-in.

0.8Nm

Screw Type

Pozi Drive 2

Pozi Drive 2

Optional



Marking Tag

MT2*


MT2*

*(for DB16 and DB35)

Dimensions:



38041



Accessories: Fork Type Busbar

Part No: **38045** to jump 2 Blocks
38046 to jump 8 Blocks
 can be cut

38076



SCCR: 100kA

38032



SCCR: 100kA


38074




SCCR: 100kA

Part Number:	38076		38032		38074	
Approvals	  UL File E98082		   UL File E98082		  UL File E98082	
Current Rating	115A	125A	160A	160A	175A	175A
Voltage Rating	600V AC	690V AC	600V AC	690V AC	600V AC	690V AC
No. of Inputs	1	1	1	1	1	1
Wire Range	8-2 AWG	10-35mm ²	8-2/0AWG	10-70mm ²	6-2/0AWG	16-70mm ²
Torque	53lb.-in.	6Nm	35.5lb.-in.	4Nm	53lb.-in.	6Nm
Screw Type	Hex 4		Hex 5		Hex 5	
No. of Outputs	10	10	6	6	10	10
Wire Range	14-4 AWG	2.5-16mm ²	14-6 AWG	2.5-16mm ²	14-4 AWG	2.5-16mm ²
Torque	26.5lb.-in.	3Nm	17.5lb.-in.	2Nm	26.5lb.-in.	3Nm
Screw Type	Hex 3		Hex 3		Hex 3	

Dimensions:



38032



Accessories: Copper Jumper Bar (6x15 mm)

Part No: **3803221** for 2 Blocks
3803231 for 3 Blocks
3803241 for 4 Blocks
 can be cut

ONE PHASE POWER DISTRIBUTION BLOCKS

- Quick mounting and wiring
- IP20 Finger Safe
- DIN Rail or Panel Mount
- Blocks fit with other DIN Rail mountable modular devices (height 95mm, depth 44.5mm)
- Accessories increase the number of outputs with only one input.
- No caps to open or remove
- Material
 - Housing: Polyamide
 - Metal Body: Brass

38020



38019





SCCR: 100kA

SCCR: 100kA

Part Number:	38020		38019	
Approvals	   UL File E98082 C US		   UL File E98082 C US	
Current Rating	230A	250A	310A	400A
Voltage Rating	600V AC	690V AC	600V AC	690V AC
No. of Inputs	1	1	1	1
Wire Range	2-4/0AWG	35-120mm ²	3/0-350kcmil	95-185mm ²
Torque	170lb.-in.	19Nm	230lb.-in.	25Nm
Screw Type	Hex 6		Hex 8	
No. of Outputs	11	11	11	11
Wire Range	(2x) 14-2AWG	(2x) 2.5-35mm ²	(2x) 14-2AWG	(2x) 2.5-35mm ²
Torque	31lb.-in.	3.5Nm	31lb.-in.	3.5Nm
Wire Range	(5x) 14-6AWG	(5x) 2.5-16mm ²	(5x) 14-6AWG	(5x) 2.5-16mm ²
Torque	17.5lb.-in.	2Nm	17.5lb.-in.	2Nm
Wire Range	(4x) 14-8AWG	(4x) 2.5-10mm ²	(4x) 14-8AWG	(4x) 2.5-10mm ²
Torque	17.5lb.-in.	2Nm	17.5lb.-in.	2Nm
Screw Type	standard screwdriver		standard screwdriver	

Dimensions:



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А