



Main

Range of product	Zelio Relay
Series name	Interface relay
Product or component type	Plug-in relay
Device short name	RSL
Contacts type and composition	1 C/O
Contact operation	Standard
[Uc] control circuit voltage	24 V DC
[Ithe] conventional enclosed thermal current	6 A at -40...131 °F (-40...55 °C)
Status LED	With
Shape of pin	Flat (PCB type)
Sale per indivisible quantity	10

Complementary

Fixing mode	Plastic compression spring
Average resistance	3390 Ohm (DC) at 23 °C +/- 10 %
[Ui] rated insulation voltage	250 V conforming to EN/IEC 277 V conforming to cUL
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV conforming to IEC
Contacts material	Silver alloy (AgSnO ₂)
[Ie] rated operational current	6 A 1 C/O (AC-1/DC-1) conforming to IEC/UL
Minimum switching current	100 mA
Maximum switching voltage	277 V
Switching voltage	12 V
Maximum switching capacity	1500 VA 150 W
Minimum switching capacity	120 mW
Operating rate	<= 72000 cycles/hour no-load <= 360 cycles/hour under load
Mechanical durability	<= 10000000 cycles
Electrical durability	60000 cycles for resistive load (6 A at 250 V, AC-1)
Operating time	5 ms 12 ms reset
Marking	CE
Protection category	RT III
Operating position	Any position
Height	3.09 in (78.6 mm)
Width	0.24 in (6.2 mm)
Depth	3.74 in (95 mm)
Terminals description ISO n°1	(11-12-14)OC (A1-A2)CO
Product weight	0.06 lb(US) (0.029 kg)
Load current	6 A at 250 V AC for 0.5 mm mounting distance
Average coil consumption	0.17 W DC
Drop-out voltage threshold	>= 0.05 U _c
Contact terminal arrangement	Separate
Connections - terminals	Screw connectors (1 x 0.2...1 x 2.5 mm ² / AWG 24...AWG 14) flexible cable with cable end Screw connectors (1 x 0.2...1 x 2.5 mm ² / AWG 24...AWG 14) solid cable without cable

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

	end
Tightening torque	< 0.5 N.m (M2.5)
Safety reliability data	B10d = 60000
Control type	Without push-button
Mounting support	35 mm symmetrical DIN rail
Device presentation	Complete product

Environment

input voltage	24 V AC/DC (input voltage limit: 21.6...28.8 V)
dielectric strength	1000 V AC (between contacts) 4000 V AC (between coil and contact)
standards	EN/IEC 61810-1 UL 508 CSA C22.2 No 14
product certifications	CSA GOST UL
ambient air temperature for storage	-40...185 °F (-40...85 °C)
vibration resistance	5 gn +/- 1 mm (f = 10...150 Hz) 10 cycles in operation conforming to EN/IEC 60068-2-6 10 gn +/- 1 mm (f = 10...150 Hz) 10 cycles not operating conforming to EN/IEC 60068-2-6
IP degree of protection	IP40 conforming to EN/IEC 60529
shock resistance	5 gn for 11 ms not operating conforming to EN/IEC 60068-2-27 10 gn for 11 ms in operation conforming to EN/IEC 60068-2-27
ambient air temperature for operation	-40...131 °F (-40...55 °C)

Offer Sustainability


Green Premium product	Green Premium product
Compliant - since 1417 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 1417 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Available	Available
Available	Available
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer, and	Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer, and
Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Dimensions

mm
in.



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А