

# Relay Module - RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21MS - 2905292

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Pre-assembled relay module with push-in connection, consisting of: relay base, relay retaining bracket, plug-in suppressor module, and power contact relay with test button and integrated status LED. Contact type: 2 PDTs. Input voltage: 230 V AC

## Key Commercial Data

Packing unit	10 STK
GTIN	
Weight per Piece (excluding packing)	70.32 g
Weight per piece (including packing)	70.32 g
Country of origin	Germany

## Technical data

### Note

Utilization restriction	EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area
-------------------------	---

### Dimensions

Width	16 mm
Height	93 mm
Depth	75 mm

### Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 50 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-40 °C ... 85 °C

### Coil side

Nominal input voltage $U_N$	230 V AC (50/60 Hz)
Input voltage range in reference to $U_N$	see diagram
Typical input current at $U_N$	4.5 mA
Typical response time	4 ms ... 12 ms
Typical release time range	4 ms ... 20 ms
Coil voltage	230 V AC
Protective circuit	Varistor
Operating voltage display	Yellow LED

# Relay Module - RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21MS - 2905292

## Technical data

### Contact side

Contact type	2 PDT
Contact material	AgNi
Maximum switching voltage	250 V AC/DC
Minimum switching voltage	12 V (at 10 mA)
Min. switching current	10 mA (at 12 V)
Maximum inrush current	16 A (20 ms, N/O contact)
Limiting continuous current	see diagram
Interrupting rating (ohmic load) max.	192 W (at 24 V DC)
	62 W (at 48 V DC)
	42 W (at 60 V DC)
	55 W (at 110 V DC)
	66 W (at 220 V DC)
	2000 VA (for 250 V AC)
Switching capacity min.	120 mW
Switching capacity in acc. with DIN VDE 0660/IEC 60947	1 A (at 24 V, DC13)
	1.5 A (at 24 V, AC15)
	1.5 A (at 120 V, AC15)
	1.5 A (at 240 V, AC15)

### Connection data input side

Connection name	Coil side
Connection method	Push-in connection
Stripping length	8 mm
Conductor cross section solid	0.14 mm <sup>2</sup> ... 1.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section flexible	0.14 mm <sup>2</sup> ... 1.5 mm <sup>2</sup>
	0.14 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup> (Ferrule with plastic sleeve)
	0.14 mm <sup>2</sup> ... 1.5 mm <sup>2</sup> (Ferrules without plastic sleeve)
Conductor cross section AWG	26 ... 16

### Connection data output side

Connection name	Contact side
Connection method	Push-in connection
Stripping length	8 mm
Conductor cross section solid	0.14 mm <sup>2</sup> ... 1.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section flexible	0.14 mm <sup>2</sup> ... 1.5 mm <sup>2</sup>
	0.14 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup> (Ferrule with plastic sleeve)
	0.14 mm <sup>2</sup> ... 1.5 mm <sup>2</sup> (Ferrules without plastic sleeve)
Conductor cross section AWG	26 ... 16

### General

Test voltage relay winding/relay contact	4 kV <sub>rms</sub> (50 Hz, 1 min.)
Test voltage PDT/PDT	2.5 kV <sub>rms</sub> (50 Hz, 1 min.)

# Relay Module - RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21MS - 2905292

## Technical data

### General

Operating mode	100% operating factor
Degree of protection	IP20 (Relay socket)
	RT II (Relay)
Mechanical service life	Approx. $5 \times 10^6$ cycles
Standards/regulations	DIN EN 50178
	IEC 62103
Rated surge voltage/insulation	6 kV/safe isolation
Rated insulation voltage	250 V AC
Degree of pollution	2
Overvoltage category	III
Mounting position	any
Assembly instructions	In rows with zero spacing

### Standards and Regulations

Standards/regulations	DIN EN 50178
	IEC 62103
Rated insulation voltage	250 V AC
Rated surge voltage/insulation	6 kV/safe isolation
Degree of pollution	2
Overvoltage category	III

## Articles in set

### Relay socket - RIF-1-BPT/2X21 - 2900931



RIF-1... relay base, for miniature power relay with 1 or 2 PDTs or solid-state relays of the same design, push-in connection, plug-in option for input/suppressor modules, for mounting on NS 35/7,5

### Single relay - REL-MR-230AC/21-21/MS - 2987972



Plug-in miniature relay, with power contact, 2 PDTs, test button, mechanical switch position indicator, status LED, coil voltage 230 V AC

# Relay Module - RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21MS - 2905292

## Articles in set

Plug-in module - RIF-V-120-230 UC - 2900948



Plug-in module, for mounting on RIF-1, RIF-2, RIF-3, and RIF-4, with varistor, input voltage: 120 - 230 V AC/DC  $\pm 20\%$

Retaining bracket - RIF-RH-1-H - 2904468



Relay retaining bracket, with ejector function and holder for marking material, suitable for RIF-1 relay base, for 25 mm tall miniature power relay and solid-state relay

## Classifications

### eCl@ss


eCl@ss 4.1	27371102
eCl@ss 5.1	27371603
eCl@ss 6.0	27371603
eCl@ss 8.0	27371601
eCl@ss 9.0	27371601

### ETIM

ETIM 4.0	EC000236
ETIM 5.0	EC001437


## Drawings

Circuit diagram



AC coils


Diagram



Operating voltage range


# Relay Module - RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21MS - 2905292

Diagram




Interrupting rating

Diagram



Contact derating


Diagram



Service life reduction factor

# Relay Module - RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21MS - 2905292

Diagram



Electrical service life

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg  
Germany  
Tel. +49 5235 300  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



## JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А