

High-current terminal block - PTPOWER 50-FE - 3260063

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



High-current terminal block, Connection method: Power-Turn connection, Cross section: 10 mm² - 70 mm², AWG: 8 - 2/0, Width: 20 mm, Color: black/yellow, Mounting type: NS 35/15

Product Features

- ✓ Quick and easy connection is now also possible for large conductors with the high-current terminal block
- ✓ The Push-in connection terminal blocks are characterized by the system features of the CLIPLINE complete system and by easy and tool-free wiring of conductors with ferrules or solid conductors
- ✓ The compact design enables wiring in a confined space
- ✓ In addition to using the existing test connection, pick-off terminal blocks can be connected, each of which can also accommodate two test cables



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Minimum order quantity	10 pc
Weight per Piece (excluding packing)	156.0 g
Custom tariff number	85369010
Country of origin	Poland

Technical data

General

Number of levels	1
Number of connections	2
Nominal cross section	50 mm ²
Color	black/yellow
Insulating material	PA
Flammability rating according to UL 94	V0
Rated surge voltage	8 kV
Degree of pollution	3
Overvoltage category	III

High-current terminal block - PTPOWER 50-FE - 3260063

Technical data

General

Insulating material group	I
Connection in acc. with standard	IEC 60947-7-1
Maximum load current	150 A (with 50 mm ² conductor cross section)
Nominal current I _N	150 A
Nominal voltage U _N	1500 V
Open side panel	No

Dimensions

Width	20 mm
Length	101 mm
Height NS 35/15	105 mm

Connection data

Connection method	Power-Turn connection
Connection in acc. with standard	IEC 60947-7-1
Conductor cross section solid min.	10 mm ²
Conductor cross section solid max.	70 mm ²
Conductor cross section AWG min.	8
Conductor cross section AWG max.	2/0
Conductor cross section flexible min.	10 mm ²
Conductor cross section flexible max.	70 mm ²
Min. AWG conductor cross section, flexible	8
Max. AWG conductor cross section, flexible	2/0
Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve min.	10 mm ²
Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve max.	50 mm ²
Conductor cross section flexible, with ferrule with plastic sleeve min.	10 mm ²
Conductor cross section flexible, with ferrule with plastic sleeve max.	50 mm ²
Cross section with insertion bridge solid min.	10 mm ²
Cross section with insertion bridge, solid max.	50 mm ²
Cross section with insertion bridge stranded min.	10 mm ²
Cross section with insertion bridge, stranded max.	50 mm ²
Cross section with insertion bridge stranded, with ferrule without plastic sleeve min.	10 mm ²
Cross section with insertion bridge stranded, with ferrule without plastic sleeve max.	50 mm ²
Cross section with insertion bridge stranded, with ferrule without plastic sleeve min.	10 mm ²
Cross section with insertion bridge stranded, with ferrule with plastic sleeve max.	50 mm ²

High-current terminal block - PTPOWER 50-FE - 3260063

Technical data

Connection data

2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, min.	10 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, max.	16 mm ²
Cross section with insertion bridge, solid max.	50 mm ²
Cross section with insertion bridge, stranded max.	50 mm ²
Stripping length	30 mm
Internal cylindrical gage	A10

Standards and Regulations

Connection in acc. with standard	IEC 60947-7-1
Flammability rating according to UL 94	V0

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 5.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approvals

Approvals

Approvals

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

High-current terminal block - PTPOWER 50-FE - 3260063

Approvals

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

CSA 		
	B	C
mm²/AWG/kcmil	8-1/0	8-1/0
Nominal current I _N	140 A	140 A
Nominal voltage U _N	600 V	1000 V

UL Recognized 	
mm²/AWG/kcmil	8-1/0
Nominal current I _N	140 A
Nominal voltage U _N	1000 V

cUL Recognized 	
	C
mm²/AWG/kcmil	8-1/0
Nominal current I _N	140 A
Nominal voltage U _N	1000 V

cULus Recognized 	
--	--

Drawings

High-current terminal block - PTPOWER 50-FE - 3260063

Circuit diagram



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А