

InGaP HBT GAIN BLOCK MMIC AMPLIFIER, DC - 6 GHz

Typical Applications


The HMC311LP3(E) is ideal for:

- Cellular / PCS / 3G
- Fixed Wireless & WLAN
- CATV & Cable Modem
- Microwave Radio

Features

- P1dB Output Power: +15.5 dBm
- Output IP3: +32 dBm
- Gain: 14.5 dB
- 50 Ohm I/O's
- 16 Lead 3x3mm SMT Package: 9mm²

Functional Diagram



General Description

The HMC311LP3(E) is a GaAs InGaP Heterojunction Bipolar Transistor (HBT) Gain Block MMIC SMT DC to 6 GHz amplifiers. This 3x3mm QFN packaged amplifier can be used as either a cascadable 50 Ohm gain stage or to drive the LO of HMC mixers with up to +17 dBm output power. The HMC311LP3(E) offers 14.5 dB of gain and an output IP3 of +32 dBm while requiring only 56 mA from a +5V supply. The Darlington feedback pair used results in reduced sensitivity to normal process variations and yields excellent gain stability over temperature while requiring a minimal number of external bias components.


Electrical Specifications, $V_s = 5V$, $R_{bias} = 22 \text{ Ohm}$, $T_A = +25^\circ \text{ C}$

Parameter		Min.	Typ.	Max.	Units
Gain	DC - 1.0 GHz	13.0	14.5		dB
	1.0 - 4.0 GHz	12.5	14.3		dB
	4.0 - 6.0 GHz	12.0	14.0		dB
Gain Variation Over Temperature	DC - 2.0 GHz		0.005	0.008	dB/ °C
	2.0 - 4.0 GHz		0.008	0.012	dB/ °C
	4.0 - 6.0 GHz		0.012	0.016	dB/ °C
Return Loss Input / Output	DC - 1.0 GHz		13		dB
	1.0 - 3.0 GHz		11		dB
	3.0 - 6.0 GHz		15		dB
Reverse Isolation	DC - 6 GHz		18		dB
Output Power for 1 dB Compression (P1dB)	DC - 2.0 GHz	13.5	15.5		dBm
	2.0 - 4.0 GHz	12.0	15.0		dBm
	4.0 - 6.0 GHz	10.0	13.0		dBm
Output Third Order Intercept (IP3)	DC - 1.0 GHz		32		dBm
	1.0 - 2.0 GHz		30		dBm
	2.0 - 4.0 GHz		28		dBm
	4.0 - 6.0 GHz		24		dBm
Noise Figure	DC - 6 GHz		4.5		dB
Supply Current (Icq)			55	74	mA


Note: Data taken with broadband bias tee on device output.

**InGaP HBT GAIN BLOCK
MMIC AMPLIFIER, DC - 6 GHz**


Gain & Return Loss




Gain vs. Temperature




Input Return Loss vs. Temperature




Output Return Loss vs. Temperature



Reverse Isolation vs. Temperature




Noise Figure vs. Temperature




**InGaP HBT GAIN BLOCK
MMIC AMPLIFIER, DC - 6 GHz**


P1dB vs. Temperature




Psat vs. Temperature




Power Compression @ 1 GHz




Power Compression @ 6 GHz



Output IP3 vs. Temperature




Gain, Power, Output IP3 & Supply Current vs. Supply Voltage @ 1 GHz



**InGaP HBT GAIN BLOCK
MMIC AMPLIFIER, DC - 6 GHz**

**Additive Phase Noise Vs Offset Frequency,
RF Frequency = 2 GHz,
RF Input Power = 1 dBm (P1dB)**



InGaP HBT GAIN BLOCK MMIC AMPLIFIER, DC - 6 GHz


Absolute Maximum Ratings

Collector Bias Voltage (Vcc)	+7V
RF Input Power (RFIN)(Vs = +5V)	+10 dBm
Junction Temperature	150 °C
Continuous Pdiss (T = 85 °C) (derate 5.21 mW/°C above 85 °C)	0.339 W
Thermal Resistance (junction to ground paddle)	192 °C/W
Storage Temperature	-65 to +150 °C
Operating Temperature	-40 to +85 °C
ESD Sensitivity (HBM)	Class 1A, Passed 250V



ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICE
OBSERVE HANDLING PRECAUTIONS

Outline Drawing



COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MO-220-VEED-4

16-Lead Lead Frame Chip Scale Package [LFCSP]
3 mm x 3 mm Body and 0.85 mm Package Height
(CP-16-50)

Dimensions shown in millimeters

Package Information

Part Number	Package Body Material	Lead Finish	MSL Rating	Package Marking ^[3]
HMC311LP3	Low Stress Injection Molded Plastic	Sn/Pb Solder	MSL1 ^[1]	311 XXXX
HMC311LP3E	RoHS-compliant Low Stress Injection Molded Plastic	100% matte Sn	MSL1 ^[2]	311 XXXX

[1] Max peak reflow temperature of 235 °C

[2] Max peak reflow temperature of 260 °C


[3] 4-Digit lot number XXXX

InGaP HBT GAIN BLOCK MMIC AMPLIFIER, DC - 6 GHz

Pin Descriptions

Pin Number	Function	Description	Interface Schematic
1, 2, 4 - 9, 11 - 16	N/C	This pin may be connected to RF ground.	
3	RFIN	This pin is DC coupled. An off chip DC blocking capacitor is required.	
10	RFOUT	RF output and DC Bias for the output stage.	
	GND	Package bottom must be connected to RF/DC ground.	

Application Circuit



Note:

1. Select R_{bias} to achieve I_{cq} using equation below, R_{bias} \geq 22 Ohm.
2. External blocking capacitors are required on RFIN and RFOUT.


$$I_{cq} = \frac{V_s - 3.8}{R_{bias}}$$

Recommended Component Values

Component	Frequency (MHz)							
	50	900	1900	2200	2400	3500	5200	5800
L1	270 nH	56 nH	18 nH	18 nH	15 nH	8.2 nH	3.3 nH	3.3 nH
C1, C2	0.01 μ F	100 pF	100 pF	100 pF	100 pF	100 pF	100 pF	100 pF

**InGaP HBT GAIN BLOCK
MMIC AMPLIFIER, DC - 6 GHz**

Evaluation PCB



Pin Number	Description
1, 2, 3	Vs
4, 5, 6	GND

List of Materials for Evaluation PCB 106789 [1]

Item	Description
J1 - J2	PC Mount SMA Connector
J3	2 mm DC Header
C1, C2	Capacitor, 0402 Pkg.
C3	10,000 pF Capacitor, 0805 Pkg.
R1	22 Ohm Resistor, 0805 Pkg.
L1	Inductor, 22 nH 0805 Pkg.
U1	HMC311LP3 / HMC311LP3E
PCB [2]	106493 Evaluation PCB

[1] Reference this number when ordering complete evaluation PCB

[2] Circuit Board Material: Rogers 4350

The circuit board used in the final application should use RF circuit design techniques. Signal lines should have 50 Ohm impedance while the package ground leads and exposed paddle should be connected directly to the ground plane similar to that shown. A sufficient number of via holes should be used to connect the top and bottom ground planes. The evaluation board should be mounted to an appropriate heat sink. The evaluation circuit board shown is available from Analog Devices upon request.

***InGaP HBT GAIN BLOCK
MMIC AMPLIFIER, DC - 6 GHz*****Notes**

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А