

# RAMO 22 K, M12, round collar, 2 NO, Gold, M12 4-pin A-coded, frontring black, 1 x 90°, 1 x 40°, momentary contact function / latching, key removal position 0




## fields of application

- › Measurement-control-regulation
- › Electrical engineering
- › Mechanical and system engineering
- › Signalling systems
- › Vehicle construction
- › Chemical industry
- › Industrial robots

## special features

- › Precise haptics
- › Safe gold contacts
- › Simple M12 plug&play connection
- › Protected contacts due to sealed housing

## description

Keylock switch with various switching positions and M12 terminal

## technical data

### > general

illuminated	No
Color	black
Collar color	black
Front ring color	black
Collar shape	round
Operating temperature, min.	-40 °C
Operating temperature, max.	85 °C
Storage temperature, min.	-40 °C
Storage temperature, max.	90 °C
Shock resistance according to standard IEC 60068-2-27	30 g at 11 ms amplitude semi-sinusoidal
Packaging	Box
Packaging unit	2 pcs.
Environment resistance	IEC 60068-2-14 IEC 60068-2-30 IEC 60068-2-78
Operating life	50,000 Cycles
B10	62,627 Cycles
Degree of protection, front side, according to DIN EN 60529	IP65
Degree of protection, rear side, according to DIN EN 60529	IP65


### direct links

- › [RAFI eCatalog](#)


Salt-spray resistance according to standard	IEC 60068-2-11
RoHS compliant	Yes
REACH compliant	Yes
oscillation resistance according to standard IEC 60068-2-6	5 g at 10...500 Hz
<b>&gt; mounting diameters</b>	
Mounting hole	22.3 mm
Mounting depth	30 mm
Installation height	45 mm
Outside dimension, length	29.8 mm
Outside dimension, width	29.8 mm
Collar dimension	29.8 mm
<b>&gt; mechanical data</b>	
Actuation function	latching / momentary
Operating force, max.	1.3 N
Contact function	2 NO
Contact material	Gold
Key lock	Kaba
Key removal position	0
Rotating angle	1 x 90°, 1 x 40°
Fixing	Threaded ring
Threaded ring torque, max.	1.2 Nm
Terminal on the rear	M12 4-pin A-coded
PIN 1	Normally open contact 1 Normally open contact 2
PIN 2	Normally open contact 2
PIN 4	Normally open contact 1
<b>&gt; electrical data</b>	
Rated voltage, min.	10 V
Rated voltage, max.	32 V
Rated current, max.	0.2 A

**drawings**


**Dimensioned drawing**



**Mounting hole drawing**



**Schematic diagram**



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А