



Main

| | |
|--|------------------------------------|
| Range of product | Zelio Relay |
| Series name | Universal |
| Product or component type | Plug-in relay |
| Device short name | RUM |
| Contacts type and composition | 3 C/O |
| [Uc] control circuit voltage | 24 V DC |
| [Ithe] conventional enclosed thermal current | 10 A at -40...131 °F (-40...55 °C) |
| Status LED | Without |
| Control type | Lockable test button |
| Utilisation coefficient | 20 % |

Complementary

| | |
|--|--|
| Shape of pin | Flat |
| [Ui] rated insulation voltage | 250 V conforming to IEC 300 V conforming to UL 300 V conforming to CSA |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 4 kV (1.2/50 µs) |
| Contacts material | AgNi |
| [Ie] rated operational current | 10 A at 28 V DC (NO) conforming to IEC 10 A at 250 V AC (NO) conforming to IEC 5 A at 28 V DC (NC) conforming to IEC 5 A at 250 V AC (NC) conforming to IEC 10 A at 30 V DC conforming to UL 10 A at 277 V AC conforming to UL 10 A at 30 V DC conforming to CSA 10 A at 277 V AC (same polarity) conforming to CSA |
| Maximum switching voltage | 250 V conforming to IEC |
| Load current | 10 A at 250 V AC 10 A at 28 V DC |
| Maximum switching capacity | 2500 VA/280 W |
| Minimum switching capacity | 170 mW at 10 mA, 17 V |
| Operating rate | <= 18000 cycles/hour no-load <= 1200 cycles/hour under load |
| Mechanical durability | 5000000 cycles |
| Electrical durability | 100000 cycles resistive load |
| Average coil consumption | 1.4 W |
| Drop-out voltage threshold | >= 0.1 Uc DC |
| Operating time | 20 ms at nominal voltage |
| Reset time | 20 ms at nominal voltage |
| Average resistance | 470 Ohm at 20 °C +/- 15 % |
| Rated operational voltage limits | 19.2...26.4 V DC |
| Protection category | RT I |
| Safety reliability data | B10d = 100000 |
| Operating position | Any position |
| Product weight | 0.19 lb(US) (0.086 kg) |
| Device presentation | Complete product |

Environment

| | |
|---------------------|---|
| dielectric strength | 2000 V AC between poles with basic insulation |
|---------------------|---|

1500 V AC between contacts with micro disconnection insulation
 2500 V AC between coil and contact with reinforced insulation

| | |
|---------------------------------------|---|
| product certifications | CSA RoHS UL REACH EAC |
| standards | EN/IEC 61810-1 UL 508 CSA C22.2 No 14 |
| ambient air temperature for storage | -40...185 °F (-40...85 °C) |
| ambient air temperature for operation | -40...131 °F (-40...55 °C) |
| vibration resistance | 3 gn (f = 10...150 Hz), amplitude +/- 1 mm (on 5 cycles in operation) 4 gn (f = 10...150 Hz), amplitude +/- 1 mm (on 5 cycles not operating) |
| IP degree of protection | IP40 |
| shock resistance | 10 gn 11 ms in operation conforming to EN/IEC 60068-2-27 10 gn 11 ms not operating conforming to EN/IEC 60068-2-27 |
| pollution degree | 3 |

Offer Sustainability

| | |
|--|--|
| Green Premium product | Green Premium product |
| Compliant - since 1430 - Schneider Electric declaration of conformity | Compliant - since 1430 - Schneider Electric declaration of conformity |
| Reference not containing SVHC above the threshold | Reference not containing SVHC above the threshold |
| Available | Available |
| Need no specific recycling operations | Need no specific recycling operations |
| WARNING: This product can expose you to chemicals including: | WARNING: This product can expose you to chemicals including: |
| Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer, and | Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer, and |
| Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. | Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. |
| For more information go to www.p65warnings.ca.gov | For more information go to www.p65warnings.ca.gov |


Dimensions



Wiring Diagram



Wiring Diagram



Symbols shown in blue correspond to Nema marking.

Electrical Durability of Contacts

Durability (inductive load) = durability (resistive load) x reduction coefficient.

Resistive AC load



X Switching capacity (kVA)

Y Durability (Number of operating cycles)

Reduction coefficient for inductive AC load (depending on power factor $\cos \phi$)



Y Reduction coefficient (A)

Maximum switching capacity on resistive DC load



X Voltage DC

Y Current DC

Note : These are typical curves, actual durability depends on load, environment, duty cycle, etc.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А