



opulent
americas

MOD BLOCK - 2X6 Performance

IP67-Rated Module built with Cree XHP35 LEDs

Primary Applications



High Mast
Streetlight
Stadium
Architectural

Canopy
Garage
Portable
High bay



Features and Benefits

- IP67 Protection – Self-contained module for outdoor applications or other difficult environments
- Optical Flexibility – a variety of off-the-shelf optical patterns are available
- Integrate Further – Easy to add multiple modules through our interlocking technology
- Easy Mounting – designed for quick mounting to a housing or bracket
- Performance – industry leading lumen density and lumens per pound
- Certifications – RoHS compliant
- Custom - private label or design changes available

Introducing the Opulent Americas IP67 rated LED heat sink module using Cree XHP35 Extreme High Power LEDs. This Opulent Americas module is engineered to bring high quality lighting systems to market faster with fewer LEDs, higher reliability, and a lower system cost. This module is a robust, flexible, and versatile building block for any number of lighting systems such as high bay, low bay, parking, and stadium lighting.

Interlocking Technology to Add More Modules



Last Modified: 11/16/17

RoHS 

MOD BLOCK - 2X6 Performance Specifications

Order Code Formatting

| Series | - | Color Temperature | Color Rendering Index | - | Optic ⁽¹⁾ | - | Cable Type | - | Internal Code |
|-------------------------------|---|-------------------|-----------------------|---|----------------------|---|--------------------------|---|---------------|
| MP26T1 -C19 - XHP35 Mod Block | | 27 - 2700K | 70 - 70 CRI | | S | | 1 - Cable Pigtail | | XX |
| | | 30 - 3000K | 80 - 80 CRI | | M | | 2 - Waterproof M15 Cable | | |
| | | 40 - 4000K | 90 - 90 CRI | | W | | | | |
| | | 50 - 5000K | | | WWW | | | | |
| | | 57 - 5700K | | | T2 | | | | |
| | | | | | T3 | | | | |
| | | | | | T4 | | | | |
| | | | | | T5 | | | | |
| | | | | | DWC | | | | |

⁽¹⁾More optical patterns available upon request

*See Page 5 for Photometric Distributions

MOD BLOCK - 2X6 Performance Specifications

Ordering Information

| Part Number | CCT | CRI | Binning | Forward Voltage (V) | Current (mA) | Typical Luminous Flux (lm) | Efficacy Nominal (lm/W) | Watts (W) |
|-------------------|-------|-----|---------|---------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
| MP26T1-C19-5770-x | 5700K | 70 | 5-Step | 46.1 | 1050 | 7512 | 155 | 48.4 |
| | 5700K | 70 | 5-Step | 46.7 | 1500 | 9856 | 140 | 70.0 |
| | 5700K | 70 | 5-Step | 47.2 | 2100 | 12286 | 124 | 99.2 |
| MP26T1-C19-5070-x | 5000K | 70 | 5-Step | 46.1 | 1050 | 7512 | 155 | 48.4 |
| | 5000K | 70 | 5-Step | 46.7 | 1500 | 9856 | 140 | 70.0 |
| | 5000K | 70 | 5-Step | 47.2 | 2100 | 12286 | 124 | 99.2 |
| MP26T1-C19-4070-x | 4000K | 70 | 5-Step | 46.1 | 1050 | 6980 | 144 | 48.4 |
| | 4000K | 70 | 5-Step | 46.7 | 1500 | 9158 | 130 | 70.0 |
| | 4000K | 70 | 5-Step | 47.2 | 2100 | 11416 | 115 | 99.2 |

Product performance based on 25°C ambient temperature.
All values shown above are typical.

Ratings

| Parameter | Unit | Rating |
|-----------------------|------|------------|
| Operating Temperature | °C | -40 to +40 |
| Weight | G | 1332 |

Performance Groups – Chromaticity

| 5-Step Binning | | | | | |
|----------------|--------------|--------|------------|------------|--------------------|
| CCT | Center Point | | Major Axis | Minor Axis | Rotation Angle (°) |
| | X | Y | a | b | |
| 5700K | 0.3287 | 0.3417 | 0.01230 | 0.00600 | 72.0 |
| 5000K | 0.3447 | 0.3553 | 0.01400 | 0.00520 | 65.0 |
| 4000K | 0.3818 | 0.3797 | 0.001420 | 0.00550 | 61.5 |

MOD BLOCK - 2X6 Performance Specifications

Performance Characteristics

Lumens vs. Drive Current



Tsp vs. Drive Current



Efficacy vs. Drive Current



Tsp vs. Lumens



Power vs. Drive Current



*Product performance based on 25°C ambient temperature

MOD BLOCK - 2X6 Performance Specifications

Photometric Distributions



S - Spot
High Bay Series



M - Medium
High Bay Series



W - Wide
High Bay Series



WWW - Very Wide
High Bay Series



T2 - IESNA Type II
Roadway Series



T3 - IESNA Type III
Roadway Series



T4 - IESNA Type IV
Roadway Series



T5 - IESNA Type V Square
Roadway Series



DWC - Universal Type III Medium
Roadway Series

MOD BLOCK - 2X6 Performance Specifications

Mechanical Dimensions



Cable Specs:

Cable Length: 20"

Cable OD: .288"

Wire Gauge: 18AWG

Wire Colors: White (+), Black (-)

Wire Voltage Rating: 300V

Wire Temperature Rating: 105°C

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А