

GENERAL SPECIFICATIONS

Electrical Capacity

Resistive Load: 15A & ½ HP @ 125 or 250V AC for high capacity models
Lamp Load: 5A @ 125V AC

Other Ratings

Contact Resistance: 15 milliohms maximum
Insulation Resistance: 100 megohms minimum @ 500V DC
Dielectric Strength: 1,000V AC minimum between contacts for 1 minute minimum;
1,500V AC minimum between contacts & case for 1 minute minimum
Mechanical Life: 1,000,000 operations minimum
Electrical Life: 50,000 operations minimum
Travel: Pretravel .047" (1.19mm); Overtravel .040" (1.01mm); Differential .011" (0.27mm)
Operating Temp Range: -40°C through +85°C (-40°F through +185°F)

Materials & Finishes

Caps & Shrouds: Polycarbonate with glossy finish or PBT
Plunger: Polyacetal or brass with nickel plating
Bushing: Steel with zinc plating or glass fiber reinforced polyamide
Case: Polyester
Movable & Stationary Contacts: Silver alloy
Terminals: Brass with silver plating

Standards & Certifications

UL: Internal snap switch is UL recognized.
CSA: Internal snap switch is CSA certified.

TYPICAL SWITCH ORDERING EXAMPLE

SCB

2

5

P

15

A

—

4

CA

Poles

1	SPDT
2	DPDT

Circuits

5	ON	(ON)
6	ON	ON

() = Momentary

Bushings

P	Plastic (with momentary only)
S	Steel

Rating

15	15A
----	-----

Terminals

A	.187" (4.75mm) Quick Connect
* B	.250" (6.35mm) Quick Connect

Note: Contact factory for availability of screw lug and solder lug models.

* Available in Americas only

Caps & Shrouds

For Momentary

3	.520" (13.2mm) Diameter Cap
---	-----------------------------

For Momentary & Alternate Action

4	Round Cap & Shroud (AT454 & AT455)
5	Rectangular Cap & Shroud (AT452 & AT453)

Colors

Caps		Shrouds
A	Black	A
B	White	B
C	Red	—
F	Green	—
G	Blue	—
H	Gray	H

DESCRIPTION FOR TYPICAL ORDERING EXAMPLE

SCB25P15A-4CA

DPDT ON-(ON) Circuit

15A Rating

Round Red Cap with Black Shroud

Plastic Bushing

.187" (4.75mm) Quick Connect Terminals

Note: Standard hardware is provided with caps. See Bushing detail for more information.


nkK SWITCHES

www.nkk.com

C131


Toggles
Rockers
Pushbuttons
Illuminated PB
Programmable
Keylocks
Rotaries
Slides
Tactiles
Tilt
Touch
Indicators
Accessories
Supplement

POLES & CIRCUITS


		Plunger Position () = Momentary		Connected Terminals		Throw & Schematics
Pole	Model	Normal 	Down 	Normal 	Down 	Note: Terminal numbers are actually on the switch.
SP	SCB15 SCB16	ON ON	(ON) ON	1-2	1-3	SPDT 
DP	SCB25 SCB26	ON ON	(ON) ON	1-2 1-2	1-3 1-3	SP with 2 switches 

BUSHINGS


P Plastic
(for Momentary only)




S Steel



"A" =
11.2mm
Momentary
15.5mm
Alternate Action



Maximum Effective Panel Thickness:
.165" (4.2mm) without Shroud
.157" (4.0mm) with Shroud



Maximum Effective Panel Thickness:
Momentary: .177" (4.5mm) without Shroud
.157" (4.0mm) with Shroud
Alternate Action: .354" (9.0mm)


Standard Hardware Provided with Caps

Cap Option 3: AT504M Knurled Face Nut, AT508 Lockwasher, AT527M Hex Mounting Nut


Cap Options 4 & 5: AT508 Lockwasher & AT527M Hex Mounting Nut

TERMINALS

A .187" (4.75mm)
Quick Connect




B .250" (6.35mm)
Quick Connect




TYPICAL SWITCH DIMENSIONS

.520" (13.2mm) Dia. Cap • .187" (4.75mm) Quick Connect




SCB15S15A-3C

Round Cap & Shroud • .187" (4.75mm) Quick Connect



SCB25P15A-4CA

Rectangular Cap & Shroud • .250" (6.35mm) Quick Connect



SCB26S15B-5CA

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А