

# RK39A

# 39mm Size LED Illuminated Ring Type

This LED illuminated ring potentiometer is best suited for knob design of various set devices



### Typical Specifications

Items	Specifications
Contact resistance	±20%
Maximum operating voltage	50V AC, 30V DC
Total rotational angle	180° ±5°, 220° ±5°, 270° ±5° (Customizable up to 290°)
Operating life	30,000 cycles
Operating temperature range	-40°C to +85°C

### Product Line

Total resistance	Resistance taper	Number of positions	Rotational angle	Detent torque (mN · m)	LED	Minimum order unit (pcs.)		Product No.	Drawing No.
						Japan	Export		
5kΩ	B	17	220° ±5°	40 ±16	Red	250	500	<b>RK39A1A00007</b>	2
			180° ±5°	50 ±20				<b>RK39A1A00027</b>	1
		6	270° ±5°					<b>RK39A1A00028</b>	2

### Notes

- Other varieties are also available. Please inquire.
- We can also provide LED colors other than the above mentioned. Please contact us if required.

### Packing Specifications

Tray

Number of packages (pcs.)		Export package measurements (mm)
1 case / Japan	1 case / export packing	
250	500	540×360×380

### Dimensions







No.	Style	PC board mounting hole dimensions (Viewed from mounting side)
1		<b>RK39A1A00027</b> 
2		<b>RK39A1A00007</b> <b>RK39A1A00028</b> 

Refer to P.383 for soldering conditions.

Rotary Potentiometers  
 Slide Potentiometers  
 Metal Shaft  
 Insulated Shaft  
 Knob Operating  
 Through Shaft Type  
 Ring Type

# Ring Type Potentiometers

## List of Varieties

Type		39mm size	45mm size	
Series		<b>RK39A</b>	<b>RK45B</b>	<b>RK45C</b>
		Single-unit	Single-unit	Single-unit
Photo				
Features		LED illuminate		
Dimensions (mm)	W	39	45	
	D	39.5	45.5	
	H	8.5	9.5	
Operating temperature range		-40°C to +85°C		
Operating life		30,000 cycles		
Automotive use		●	●	●
Life cycle				
Electrical performance	Total resistance (k Ω)	5		
	Resistance taper	B		
	Rated power	0.05W		
	Insulation resistance	10MΩ min. 50V DC		
	Voltage proof	50V AC for 1minute		
Mechanical performance	Detent torque	40±16mN·m 50±20mN·m	55±20mN·m 40±16mN·m	40±16mN·m
	Number of positions	6, 17	8, 17	17
	Stopper strength	1N·m		
	Push-pull strength	100N (Push), 50N (Pull)		
	Vibration	10 to 55 to 10Hz/min., the amplitude is 1.5mm for all the frequencies, in the 3 direction of X, Y and Z for 2 hours respectively		
Terminal type		Insertion		
Page		381	382	

Ring Type Potentiometers Soldering Conditions	383
Potentiometers Cautions	418
Potentiometers Measurement and Test Methods	420
Potentiometers Resistance Taper	422

### Note

● Indicates applicability to all products in the series.

■ Dimensions

Unit:mm

No.	Photo	Style	PC board mounting hole dimensions (Viewed from mounting side)
1			
2			
3			

Rotary Potentiometers

Slide Potentiometers

Metal Shaft

Insulated Shaft

Knob Operating

Through Shaft Type

Ring Type

Ring Type Potentiometers / Soldering Conditions

■ Reference for Manual Soldering

Series	Tip temperature	Soldering time	No. of solders
<b>RK39A, RK45B, RK45C</b>	350°C max.	3s max.	1 time

■ Reference for Dip Soldering

Series	Preheating		Dip soldering		No. of solders
	Soldering surface temperature	Heating time	Soldering temperature	Soldering time	
<b>RK39A, RK45B, RK45C</b>	100°C max.	2min. max.	260°C max.	5s max.	2 time max.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А