



Main

| | |
|-------------------------------|---|
| Range of product | Preventa Safety detection |
| Product or component type | Safety switch |
| Component name | XCSA |
| Design | Industrial |
| Material | Metal |
| Head type | Key operated turret head |
| Contacts type and composition | 1 NC + 2 NO |
| Contact operation | Slow-break, break before make |
| Cable entry | 1 entry tapped Pg 13.5 |
| Cable outer diameter | 0.35...0.47 in (9...12 mm) |
| Electrical connection | Terminal, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm ² with or without cable end |
| Number of poles | 3 |
| Locking options description | Without locking of actuator |
| Local signalling | Without |

Complementary

| | |
|--|--|
| Positive opening | With NC contact |
| Mechanical durability | >= 1000000 cycles |
| Minimum actuation speed | 0.03 ft/s (0.01 m/s) |
| Maximum actuation speed | 1.64 ft/s (0.5 m/s) |
| [Ie] rated operational current | 6 A at 120 V utilisation category AC-15, A300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 3 A at 240 V utilisation category AC-15, A300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.55 A at 125 V utilisation category DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.27 A at 250 V utilisation category DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 |
| [Ithe] conventional enclosed thermal current | 10 A |
| [Ui] rated insulation voltage | 500 V conforming to EN/IEC 60947-1 300 V conforming to UL 508 300 V conforming to CSA C22.2 No 14 |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 6 kV conforming to EN/IEC 60947-5-1 |
| Short-circuit protection | 10 A cartridge fuse type gG (gl) |
| Actuator force for extraction | >= 20 N |
| Operating rate | 10 cyc/mn for maximum durability |
| Safety level | Can reach category 4 with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/ISO 13849-1 Can reach PL = e with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/ISO 13849-1 Can reach SIL 3 with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/IEC 61508 |
| Safety reliability data | B10d = 5000000 (value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear) |
| Body material | Zamak |
| Head material | Zamak |
| Depth | 1.73 in (44 mm) |
| Height | 4.49 in (114 mm) |
| Width | 1.57 in (40 mm) |
| Product weight | 0.97 lb(US) (0.44 kg) |

Environment

| | |
|-----------|-------------------|
| standards | EN 1088/ISO 14119 |
|-----------|-------------------|

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

EN/IEC 60204-1
 EN/IEC 60947-5-1
 EN/ISO 12100
 UL 508
 CSA C22.2 No 14

| | |
|---------------------------------------|--|
| product certifications | CSA UL |
| protective treatment | TC |
| ambient air temperature for operation | -13...158 °F (-25...70 °C) |
| ambient air temperature for storage | -40...158 °F (-40...70 °C) |
| vibration resistance | 5 gn (f = 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| shock resistance | 10 gn 11 ms conforming to IEC 60068-2-27 |
| electrical shock protection class | Class I conforming to EN/IEC 61140 |
| IP degree of protection | IP67 conforming to EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 |

Offer Sustainability

| | |
|--|--|
| Green Premium product | Green Premium product |
| Compliant - since 0941 - Schneider Electric declaration of conformity | Compliant - since 0941 - Schneider Electric declaration of conformity |
| Reference not containing SVHC above the threshold | Reference not containing SVHC above the threshold |
| Need no specific recycling operations | Need no specific recycling operations |
| WARNING: This product can expose you to chemicals including: | WARNING: This product can expose you to chemicals including: |
| Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and | Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and |
| Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. | Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. |
| For more information go to www.p65warnings.ca.gov | For more information go to www.p65warnings.ca.gov |

Contractual warranty

| | |
|-----------------|-----------|
| Warranty period | 18 months |
|-----------------|-----------|

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А