

DESCRIPTION

The popular 1N746 thru 1N759A and 1N4370 thru 1N4372A series of 0.5 watt Zener Voltage Regulators provides a selection from 2.4 to 12 volts in standard 5% or 10% tolerances as well as tighter tolerances identified by different suffix letters on the part number. These glass axial-leaded DO-35 Zeners are also available with an internal-metallurgical-bond option by adding a "-1" suffix. These are also available in JAN, JANTX, and JANTXV military qualifications. Microsemi also offers numerous other Zener products to meet higher and lower power applications.

IMPORTANT: For the most current data, consult MICROSEMI's website: <http://www.microsemi.com>

APPEARANCE

**DO-35
(DO-204AH)**



FEATURES

- JEDEC registered 1N746 thru 1N759A and 1N4370 thru 1N4372A series
- Internal metallurgical bond option available by adding a "-1" suffix
- Also available in JAN, JANTX, and JANTXV qualifications per MIL-PRF-19500/127 by adding the JAN, JANTX, or JANTXV prefixes to part numbers for desired level of screening as well as "-1" suffix; (e.g. JANTX1N751A-1, JANTXV1N758C-1, etc.)
- Military Surface Mount equivalents also available in DO-213AA by adding a UR-1 suffix in addition to the JAN, JANTX, and JANTXV prefix; e.g. JANTX1N962BUR-1 (see separate data sheet)
- Commercial Surface Mount equivalents available as MLL746 to MLL759A and MLL4370 to MLL4372A including the "-1" suffix in the DO-213AA MELF style package (consult factory for others)
- DO-7 glass body axial-leaded Zener equivalents are also available

APPLICATIONS / BENEFITS

- Regulates voltage over a broad operating current and temperature range
- Selection from 2.4 to 12 V
- Standard voltage tolerances are plus/minus 5% with A suffix identification and 10 % with no suffix
- Tight tolerances available in plus or minus 2% or 1% with C or D suffix respectively
- Flexible axial-lead mounting terminals
- Nonsensitive to ESD per MIL-STD-750 Method 1020
- Minimal capacitance (see Figure 3)
- Inherently radiation hard as described in Microsemi MicroNote 050

MAXIMUM RATINGS

- Operating and Storage temperature: -65°C to +175°C
- Thermal Resistance: 250 °C/W junction to lead at 3/8 (10 mm) lead length from body, or 310 °C/W junction to ambient when mounted on FR4 PC board (1 oz Cu) with 4 mm² copper pads and track width 1 mm, length 25 mm
- Steady-State Power: 0.5 watts at $T_L \leq 50^\circ\text{C}$ 3/8 inch (10 mm) from body or 0.48 W at $T_A \leq 25^\circ\text{C}$ when mounted on FR4 PC board as described for thermal resistance above (also see Figure1)
- Forward voltage @200 mA: 1.1 volts
- Solder Temperatures: 260 °C for 10 s (max)

MECHANICAL AND PACKAGING

- CASE: Hermetically sealed axial-lead glass DO-35 (DO-204AH) package
- TERMINALS: Leads, tin-lead plated solderable per MIL-STD-750, method 2026
- POLARITY: Cathode indicated by band. Diode to be operated with the banded end positive with respect to the opposite end for Zener regulation
- MARKING: Part number
- TAPE & REEL option: Standard per EIA-296 (add "TR" suffix to part number)
- WEIGHT: 0.2 grams
- See package dimensions on last page

ELECTRICAL CHARACTERISTICS* @ 25°C

JEDEC TYPE NO. (NOTE 1)	NOMINAL ZENER VOLTAGE $V_Z @ I_{ZT}$ (NOTE 2)	ZENER TEST CURRENT I_{ZT} mA	MAXIMUM ZENER IMPEDANCE $Z_{ZT} @ I_{ZT}$ (NOTE 3)	MAXIMUM REVERSE CURRENT I_R @ $V_R = 1$ VOLT		MAXIMUM ZENER CURRENT I_{ZM} (NOTE 4)	TYPICAL TEMP COEFF. OF ZENER VOLTAGE α_{VZ} %/°C
				@25°C	@+150°C		
				μA	μA		
1N4370	2.4	20	30	100	200	150	-.085
1N4371	2.7	20	30	75	150	135	-.080
1N4372	3.0	20	29	50	100	120	-.075
1N746	3.3	20	28	10	30	110	-.066
1N747	3.6	20	24	10	30	100	-.058
1N748	3.9	20	23	10	30	95	-.046
1N749	4.3	20	22	2	30	85	-.033
1N750	4.7	20	19	2	30	75	-.015
1N751	5.1	20	17	1	20	70	+/- .010
1N752	5.6	20	11	1	20	65	+ .030
1N753	6.2	20	7	.1	20	60	+ .049
1N754	6.8	20	5	.1	20	55	+ .053
1N755	7.5	20	6	.1	20	50	+ .057
1N756	8.2	20	8	.1	20	45	+ .060
1N757	9.1	20	10	.1	20	40	+ .061
1N758	10.0	20	17	.1	20	35	+ .062
1N759	12.0	20	30	.1	20	30	+ .062

*** JEDEC Registered Data**

NOTE 1: Standard tolerance on JEDEC types shown is +/- 10%. Suffix letter A denotes +/- 5% tolerance; suffix letter C denotes +/- 2%; and suffix letter D denotes +/- 1% tolerance.

NOTE 2: Voltage measurements to be performed 20 seconds after application of dc test current.

NOTE 3: Zener impedance derived by superimposing on I_{ZT} , a 60 cps, rms ac current equal to 10% I_{ZT} (2mA ac). See MicroNote 202 for typical zener impedance variation with different operating currents.

NOTE 4: Allowance has been made for the increase in V_Z due to Z_Z and for the increase in junction temperature as the unit approaches thermal equilibrium at the power dissipation of 400 mW.

GRAPHS


FIGURE 1
POWER DERATING CURVE




FIGURE 2
ZENER VOLTAGE TEMPERATURE
COEFFICIENT vs. ZENER VOLTAGE



FIGURE 3
CAPACITANCE vs. ZENER VOLTAGE
(TYPICAL)

PACKAGE DIMENSIONS



All dimensions in: $\frac{\text{INCH}}{\text{mm}}$

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А