

Temperature Sensor
Glass Wire-Wound
Resistance Element

Type G0
(-200°C to +400°C)



*Glass wire-wound for
severe applications*

APPLICATIONS

- Chemical and pharmaceutical industry
- Food industry
- H.V.A.C.
- Power generation plants
- Analytical equipment
- Aerospace industry
- Marine

SPECIAL FEATURES

- Small dimensions
- Good temperature stability
- Abrasion resistant
- High lead wire pull strength
- Resistance to harsh environments (acid, oil, solvent, etc.)

DESIGN

One or two platinum bands wound on a solid glass core and homogeneously sealed with external tube. The lead wire connection has high pull strength.

NOMINAL VALUE

- 100 Ω at 0°C
- Temperature coefficient $\alpha = 3850$ ppm/K

TOLERANCE CLASS

- IEC 751 : class B, A and B/3
- Closer tolerances in restricted temperature range

TEMPERATURE RANGE

- From -200°C to +400°C

CONNECTION WIRES

- Platinum coated nickel wires

HOUSING ADVICE

- May be used in most liquids without protection (water, oil, solvent, acid)

RESISTANCE AND STABILITY

- High vibration resistance
- Resistant to external forces and pressure

OPTIONS

- Lead wire length
- Extension cable
- Glass shape (diameter, length, bend, etc.)
- Ohmic values

Attention : All technical data and recommendations concerning the products and services of our firm are for information purposes only. No data given in our technical datasheets guarantee particular properties to any products. They represent values obtained by experience and are intended as guidelines only. Seller reserves the right to make alterations in illustrations and technical data printed, resulting from further development.

Heraeus Sensor Technology USA

1901 Route 130
North Brunswick, NJ 08902
Phone 732-940-4400 Fax 732-940-4445
Email info.hst-us@heraeus.com
www.hst-us.com

Standard Product

Type GO

Type	Designation	Reference	Nominal reference <i>(Ohm at 0°C)</i>	L	WL	D	AL1	AL2	A	Self-heating in air <i>(K/mW)</i>	Response time			
											Water v = 0,4 m/s		Air v = 1 m/s	
											10,5	10,9	10,5	10,9
											<i>(s)</i>			

Class B

1Pt100	GO 1020	SB0789	100	10	6	2,0	15	-	0,25	0,26	0,14	0,35	7	21
1Pt100	GO 1327	SB0865	100	13	9	2,7	15	-	0,25	0,11	0,40	1,30	13	25
1Pt100	GO 1545	SB0862	100	15	9,5	4,5	15	-	0,25	0,09	0,80	2,40	16	40
1Pt100	GO 2327	SB0870	100	23	16	2,7	15	-	0,25	0,11	0,40	1,30	13	25
1Pt100	GO 3045	SB0873	100	30	21	4,5	15	-	0,25	0,09	0,80	2,40	16	40
2Pt100	GO 4845	SB0765	100	48	35	4,5	10	12	0,25	0,09	0,80	2,40	16	40

Class A


1Pt100	GO 1020	SB0794	100	10	6	2,0	15	-	0,25	0,26	0,14	0,35	7	21
1Pt100	GO 1327	SB0866	100	13	9	2,7	15	-	0,25	0,11	0,40	1,30	13	25
1Pt100	GO 1545	SB0863	100	15	9,5	4,5	15	-	0,25	0,09	0,80	2,40	16	40
1Pt100	GO 2327	SB0871	100	23	16	2,7	15	-	0,25	0,11	0,40	1,30	13	25
1Pt100	GO 3045	SB0874	100	30	21	4,5	15	-	0,25	0,09	0,80	2,40	16	40

Class B/3

1Pt100	GO 1020	SB0795	100	10	6	2,0	15	-	0,25	0,26	0,14	0,35	7	21
1Pt100	GO 1327	SB0867	100	13	9	2,7	15	-	0,25	0,11	0,40	1,30	13	25
1Pt100	GO 1545	SB0864	100	15	9,5	4,5	15	-	0,25	0,09	0,80	2,40	16	40
1Pt100	GO 2327	SB0872	100	23	16	2,7	15	-	0,25	0,11	0,40	1,30	13	25
1Pt100	GO 3045	SB0875	100	30	21	4,5	15	-	0,25	0,09	0,80	2,40	16	40

DIMENSIONAL TOLERANCES :

L	(length of body)	= ± 2 mm
D	(diameter of body)	= ± 0,2 mm
AL	(connection wire length)	= ± 2 mm
A	(connection wire diameter)	= ± 0,02 mm



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А