

FLUKE®

New Fluke 289 True-rms Industrial Logging Multimeter with TrendCapture


Technical Data

The Best Just Got Better.

The new 289 is the next generation high performance industrial logging multimeter designed to solve complex problems in electronics, plant automation, power distribution, and electro-mechanical equipment. With the ability to log data and review it graphically on-screen, you can solve problems faster and help minimize downtime. Let the new 289 be your watchdog for systems or processes while you are off solving other problems.

Equipped with new functionality

- **New** – TrendCapture quickly graphically displays logged data session to quickly determine whether anomalies may have occurred
- **New** – Zoom on trend provides unprecedented ability to view and analyze TrendCapture data; zoom in up to 14 times
- **New** – Selectable ac filter (Smoothing mode) helps display a steadier reading when the input signal is changing rapidly or noisy
- **New** – Adjustable recording and auto hold thresholds, specify a percentage change in the readings that begins a new event
- **New** – Large 50,000 count, 1/4 VGA dot matrix display with white backlight
- **New** – Logging function with expanded memory for unattended monitoring of signals over time. Using on-board TrendCapture users can graphically review logged readings without needing a PC. Store up to 15,000 recorded events.
- **New** – Save multiple logging sessions before pc download is necessary
- **New** – Two terminal 50 ohm range with 1 milliohm resolution, 10 mA source current. Useful for measuring and comparing differences in motor winding resistance or contact resistance.
- **New** – Low Pass filter for accurate voltage and frequency measurements at the same time on adjustable speed motor drives and other electrically noisy equipment
- **New** – LoZ Volts. Low impedance voltage function for eliminating ghost voltages. Also recommended when testing for absence or presence of live power.
- **New** – **i** button. On board help screens for measurement functions. Unsure about a function—go to that function and press the “i” button.
- Real time clock for automatic time stamping of saved readings
- Relative mode to remove test lead resistance from low ohms or capacitance measurements
- True-rms ac voltage and current for accurate measurements on non linear signals
- Measure up to 10 A (20 A for 30 seconds)
- 100 mF capacitance range
- Peak capture to record transients as fast as 250 μ s
- Optional magnetic hanger for easy setup and viewing while freeing your hands for other tasks
- Optically isolated communication port for transferring data to pc (usb cable and software optional)
- Limited lifetime warranty



TrendCapture displays vDC logged date.



Specifications

Function	Range and Resolution	Basic Accuracy
DC volts AC volts	50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0 V	0.025 % 0.4 % (true-rms)
DC current AC current	500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A	0.15 % 0.7 % (true-rms)
Temperature (excluding probe)	-200.0 °C to 1350.0 °C (-328.0 °F to 2462.0 °F)	1.0 %
Resistance	50.000 Ω, 500.00 Ω, 5.0000 kΩ, 50.000 kΩ, 500.00 kΩ, 5.0000 MΩ, 50.00 MΩ, 500.0 MΩ	0.05 %
Capacitance	1.000 nF, 10.00 nF, 100.0 nF, 1.000 µF, 10.00 µF, 100.0 µF, 1000 µF, 10.00 mF, 100 mF	1.0 %
Frequency	99.999 Hz, 999.99 Hz, 9.9999 kHz, 99.999 kHz, 999.99 kHz	.005 %

Additional Functions/Features	Fluke 289
Multiple on screen displays	Yes
True-rms ac bandwidth	100 kHz
dBV/dBm	Yes
DC mV resolution	1 µV
Megohm range	up to 500 MΩ
Conductance	50.00 nS
Continuity beeper	Yes
Battery/fuse access	Battery/fuse
Elapse time clock	Yes
Time of day clock	Yes
Min-max-avg	Yes
Duty cycle	Yes
Pulse width	Yes
Isolated optical interface	Yes
Auto/touch hold	Yes
Reading memory	Yes
Log to PC	Yes
Interval/event logging	Yes
Logging memory	up to 15,000 readings

General specifications

Maximum voltage between any terminal and earth ground: 1000 V

Battery type: 6 AA alkaline batteries, NEDA 15A IEC LR6

Battery life: 100 hours minimum, 200 hours in logging mode

Temperature:
Operating: -20 °C to 55 °C
Storage: -40 °C to 60 °C

Relative humidity: 0 to 90 % (0 to 37 °C), 0 to 65 % (37 °C to 45 °C), 0 to 45 % (45 °C to 55 °C)

Electromagnetic compatibility: EMC EN61326-1

Vibration: Random vibration per MIL-PRF-28800F Class 2

Shock: 1 meter drop per IEC/EN 61010-1 2nd Edition

Size (HxWxL): 22.2 cm x 10.2 cm x 6 cm (8.75 in x 4.03 in x 2.38 in)

Weight: 870.9 g (28 oz)

Ordering information

289 True-rms Industrial Logging Multimeter with TrendCapture

Optional accessories

FVF-SC2 FlukeView® Forms Software with Cable
 TLK289 Industrial Test Lead Set
 i400 AC Current Clamp
 i410 AC/DC Current Clamp
 80BK Integrated DMM Temperature Probe
 TPAK Magnetic Hanging Kit
 C280 Soft Case

Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

Fluke Europe B.V.
PO Box 1186, 5602 BD Eindhoven, The Netherlands

For more information call:
 In the U.S.A. (800) 443-5853 or Fax (425) 446-5116
 In Europe/M-East/Africa +31 (0) 40 2675 200 or Fax +31 (0) 40 2675 222
 In Canada (800)-36-FLUKE or Fax (905) 890-6866
 From other countries +1 (425) 446-5500 or Fax +1 (425) 446-5116
 Web access: <http://www.fluke.com>

©2008 Fluke Corporation.
 Specifications subject to change without notice.
 Printed in U.S.A. 7/2008 3032823 D-EN-N Rev B

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А