

Type VPR -55 to 105 °C Radial Leaded Aluminum Electrolytic

Low ESR, Optional 3rd Lead Case Styles, Aluminum Electrolytic Capacitors



Type VPR is a radial leaded aluminum electrolytic capacitor with a 105 °C, 2000 hours long life ratings. The VPR has 3 optional case styles with a third lead. The low ESR rating makes it ideal for output filtering in switching power supplies.

Highlights

- 105 °C
- Long life
- Low ESR
- High reliability

Specifications

Temperature Range	-55 °C to +105 °C														
Rated Voltage Range	6.3 to 100 Vdc (250 Vdc on special request)														
Capacitance Range	250 to 12,000 μ F														
Capacitance Tolerance	-10% +75% (others on special request)														
Leakage Current	$I = .002 CV$ after 2 minutes @ 25 °C C = Capacitance in (μ F) V = Rated voltage I = Leakage current in μ A														
Ripple Current Multipliers	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Temperature (°C)</th> <th>45</th> <th>55</th> <th>65</th> <th>75</th> <th>85</th> <th>95</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Multiplier</td> <td>1.66</td> <td>1.52</td> <td>1.37</td> <td>1.2</td> <td>1</td> <td>0.75</td> </tr> </tbody> </table>	Temperature (°C)	45	55	65	75	85	95	Multiplier	1.66	1.52	1.37	1.2	1	0.75
Temperature (°C)	45	55	65	75	85	95									
Multiplier	1.66	1.52	1.37	1.2	1	0.75									
QA Stability Test	Apply WVDC for 2000 h at 105 °C Capacitance change within 15% of initial limits DC leakage current meets initial limits ESR \leq 150% of initial measured value														
RoHS Compliant															

Part Numbering System



Type VPR -55 to 105 °C Radial Leaded Aluminum Electrolytic

Low ESR, Optional 3rd Lead Case Styles, Aluminum Electrolytic Capacitors

Outline Drawing



PVC sleeve adds .015 to diameter and length.

(Inches)

Case Code

Case Code Chart
Uninsulated Case Size

Case Code	Inches			Millimeters			Lead Wire Size	
	D	L	S	D	L	S	Inches	AWG
L1C	0.875	1.125	0.30	22.2	28.6	7.62	0.04	#18
L1L	0.875	1.625	0.30	22.2	41.3	7.62	0.04	#18
L2C	0.875	2.125	0.30	22.2	53.9	7.62	0.04	#18
L2L	0.875	2.625	0.30	22.2	66.7	7.62	0.04	#18
L3C	0.875	3.125	0.30	22.2	79.4	7.62	0.04	#18
L3L	0.875	3.625	0.30	22.2	92.1	7.62	0.04	#18
N1C	1.000	1.125	0.40	25.4	28.6	10.16	0.04	#18
N1L	1.000	1.625	0.40	25.4	41.3	10.16	0.04	#18
N2C	1.000	2.125	0.40	25.4	53.9	10.16	0.04	#18
N2L	1.000	2.625	0.40	25.4	66.7	10.16	0.04	#18
N3C	1.000	3.125	0.40	25.4	79.4	10.16	0.04	#18
N3L	1.000	3.625	0.40	25.4	92.1	10.16	0.04	#18

Type VPR -55 to 105 °C Radial Leaded Aluminum Electrolytic

Low ESR, Optional 3rd Lead Case Styles, Aluminum Electrolytic Capacitors

Ratings

Cap (μ F)	Catalog Part Number	Max ESR 10 kHz 25 °C (Ω)	Max Ripple 10 kHz 85 °C (A)	Size in. (mm)			
				Diameter (D)	Length (L)	Lead Space (S)	Lead Dia. (d)
6.3 Vdc (8 Volts Surge)							
5,600	VPR562U6R3N1L	0.034	3.767	1.000 (25.4)	1.625 (41.3)	0.40 (10.2)	0.040 (1.0)
8,800	VPR882U6R3N2C	0.023	5.131	1.000 (25.4)	2.125 ((54.0)	0.40 (10.2)	0.040 (1.0)
12,000	VPR123U6R3N2L	0.018	6.364	1.000 (25.4)	2.625 (66.7)	0.40 (10.2)	0.040 (1.0)
7.5 Vdc (10 Volts Surge)							
4,900	VPR492U7R5N1L	0.031	3.820	1.000 (25.4)	1.625 (41.3)	0.40 (10.2)	0.040 (1.0)
10 Vdc (13 Volts Surge)							
4,200	VPR422U010N1L	0.032	3.702	1.000 (25.4)	1.625 (41.3)	0.40 (10.2)	0.040 (1.0)
12 Vdc (18 Volts Surge)							
5,600	VPR562U012N2C	0.021	4.932	1.000 (25.4)	2.125 ((54.0)	0.40 (10.2)	0.040 (1.0)
16 Vdc (20 Volts Surge)							
2,300	VPR232U016L1L	0.040	2.863	0.875 (22.2)	1.625 (41.3)	0.30 (7.6)	0.040 (1.0)
3,200	VPR322U016N1L	0.029	3.637	1.000 (25.4)	1.625 (41.3)	0.40 (10.2)	0.040 (1.0)
3,700	VPR372U016L2C	0.026	3.981	0.875 (22.2)	2.125 ((54.0)	0.30 (7.6)	0.040 (1.0)
5,000	VPR502U016N2C	0.020	4.887	1.000 (25.4)	2.125 ((54.0)	0.40 (10.2)	0.040 (1.0)
6,900	VPR692U016N2L	0.017	6.105	1.000 (25.4)	2.625 (66.7)	0.40 (10.2)	0.040 (1.0)
10,000	VPR103U016N3L	0.012	8.033	1.000 (25.4)	3.625 (92.1)	0.40 (10.2)	0.040 (1.0)
25 Vdc (30 Volts Surge)							
640	VPR641U025E1L	0.067	2.390	0.512 (13.0)	1.654 (42.0)	0.20 (5.1)	0.023 (.58)
1,300	VPR132U025L1L	0.035	2.729	0.875 (22.2)	1.625 (41.3)	0.30 (7.6)	0.040 (1.0)
1,800	VPR182U025N1L	0.035	3.006	1.000 (25.4)	1.625 (41.3)	0.40 (10.2)	0.040 (1.0)
2,800	VPR282U025L2L	0.018	4.732	0.875 (22.2)	2.625 (66.7)	0.30 (7.6)	0.040 (1.0)
2,800	VPR282U025N2C	0.023	4.107	1.000 (25.4)	2.125 ((54.0)	0.40 (10.2)	0.040 (1.0)
3,900	VPR392U025N2L	0.018	5.191	1.000 (25.4)	2.625 (66.7)	0.40 (10.2)	0.040 (1.0)
5,900	VPR592U025N3L	0.014	6.616	1.000 (25.4)	3.625 (92.1)	0.40 (10.2)	0.040 (1.0)

Type VPR -55 to 105 °C Radial Leaded Aluminum Electrolytic

Low ESR, Optional 3rd Lead Case Styles, Aluminum Electrolytic Capacitors

Cap (μ F)	Catalog Part Number	Max ESR 10 kHz 25 °C (Ω)	Max Ripple 10 kHz 85 °C (A)	Size in. (mm)			
				Diameter (D)	Length (L)	Lead Space (S)	Lead Dia. (d)
40 Vdc (50 Volts Surge)							
760	VPR761U040L1L	0.040	2.194	0.875 (22.2)	1.625 (41.3)	0.30 (7.6)	0.040 (1.0)
1,600	VPR162U040N2C	0.021	3.755	1.000 (25.4)	2.125 ((54.0)	0.40 (10.2)	0.040 (1.0)
2,200	VPR222U040N2L	0.017	4.732	1.000 (25.4)	2.625 (66.7)	0.40 (10.2)	0.040 (1.0)
2,800	VPR282U040N3C	0.014	5.651	1.000 (25.4)	3.125 (79.4)	0.40 (10.2)	0.040 (1.0)
3,300	VPR332U040N3L	0.014	6.437	1.000 (25.4)	3.625 (92.1)	0.40 (10.2)	0.040 (1.0)
50 Vdc (65 Volts Surge)							
600	VPR601U050L1L	0.049	1.964	0.875 (22.2)	1.625 (41.3)	0.30 (7.6)	0.040 (1.0)
1200	VPR122U050N2C	0.028	3.297	1.000 (25.4)	2.125 ((54.0)	0.40 (10.2)	0.040 (1.0)
2,400	VPR242U050N3L	0.015	5.639	1.000 (25.4)	3.625 (92.1)	0.40 (10.2)	0.040 (1.0)
75 Vdc (95 Volts Surge)							
450	VPR451U075N1L	0.102	1.779	1.000 (25.4)	1.625 (41.3)	0.40 (10.2)	0.040 (1.0)
680	VPR681U075N2C	0.069	2.420	1.000 (25.4)	2.125 ((54.0)	0.40 (10.2)	0.040 (1.0)
1,100	VPR112U075N3C	0.044	3.577	1.000 (25.4)	3.125 (79.4)	0.40 (10.2)	0.040 (1.0)
100 Vdc (125 Volts Surge)							
250	VPR251U100N1L	0.111	1.818	1.000 (25.4)	1.625 (41.3)	0.40 (10.2)	0.040 (1.0)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А