




# Scotchlok™ Terminals

MVU18-6F thru MVU10-10F  
Standard Fork, Vinyl Insulated, Butted Seam



## Data Sheet

Product Number	Wire Range (AWG)	Stud Size	W	C	L	E	Thickness	Barrel Length	Barrel I.D.	Maximum Insulation Diameter
MVU18-6F	22-18	6	0.34	0.29	0.90	0.74	0.030	0.25	0.070	0.145
MVU18-8F	22-18	8	0.34	0.29	0.90	0.74	0.030	0.25	0.070	0.145
MVU18-10F	22-18	10	0.34	0.29	0.90	0.74	0.030	0.25	0.070	0.145
MVU14-6F	16-14	6	0.34	0.29	0.90	0.74	0.030	0.25	0.090	0.170
MVU14-8F	16-14	8	0.34	0.29	0.90	0.74	0.030	0.25	0.090	0.170
MVU14-10F	16-14	10	0.34	0.29	0.90	0.74	0.030	0.25	0.090	0.170
MVU10-6F	12-10	6	0.38	0.29	1.03	0.84	0.040	0.25	0.135	0.250
MVU10-8F	12-10	8	0.38	0.29	1.03	0.84	0.040	0.25	0.135	0.250
MVU10-10F	12-10	10	0.38	0.29	1.03	0.84	0.040	0.25	0.135	0.250



CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION  
STANDARD NO. C22.2  
NO. 0. 65  
3M FILE NO. LR22190



**LISTED** 314R  
UNDERWRITERS LABORATORIES  
STANDARD NO. UL 486A  
3M FILE NO. E23438

## Installation Information

### ⚠ WARNING

Turn power off before installing or removing terminal. All electrical work should be done according to appropriate electrical codes.


UL Listed and CSA Certified for use on stranded copper (AWG) wire only.


Strip away the end 3/8 inch of wire insulation.

Make the crimp in the proper station of a recommended 3M crimp tool: TH-440, TH-450 (scissor style), or TR-490 (ratchet style) hand tools.

## Specifications

Wire Size:	See Table Above
Barrel Seam:	Butted
Max. Voltage Rating:	600 V Building Wire 1000 V Signs, Fixtures and Luminaires
Max. Temperature Rating:	221 °F (105 °C)
Max. Current:	Same as Wire
Insulator Material:	Vinyl
Terminal Material:	ETP Copper
Plating:	Tin



 Barrel Crimp (Electrical)

# Engineering Specification

Crimp-type terminals shall, electrically and mechanically, connect to a pre-stripped end of a stranded copper wire: and have a flat tongue portion with a central opening for mounting around a screw or stud.

The terminal line shall offer tongue variations in hole (stud) size (6, 8 10, etc.) and configuration (ring, fork, block fork, flanged block fork, locking fork, etc.): and barrel variations in wire (AWG) size (22-18, 16-14, 12-10, etc.) and construction (non-insulated brazed seam, vinyl insulated butted seam, nylon insulated with insulation grip, etc.). The terminal line shall have regulatory agency coverage (UL Listing, CSA Certification). The terminal tongue shall be marked with the wire range and manufacturer's symbol (↑).

The vinyl-insulated, butted seam standard fork terminal shall be tin-plated, annealed copper, with the tongue having a specified stud slot (size 6 thru 10) and a butted seam barrel covered by a molded vinyl funnel entry sleeve, color coded and sized, for a specified (AWG) wire range (22-18, 16-14, 12-10).

Insulated terminals shall be UL Listed and CSA Certified for 600 Volts maximum building wire: 1000 Volts maximum in signs, fixtures and luminaries and have a maximum operating temperature of 221°F (105°C).

3M and Scotchlok are trademarks of 3M

## IMPORTANT NOTICE

Before using this product, you must evaluate it and determine if it is suitable for your intended application. You assume all risks and liability associated with such use.

**Warranty; Limited Remedy; Limited Liability.** This product will be free from defects in material and manufacture as of the date of purchase. **3M MAKES NO OTHER WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.** If this product is defective within the warranty period stated above, your exclusive remedy shall be, at 3M's option, to replace or repair the 3M product or refund the purchase price of the 3M product. **Except where prohibited by law, 3M will not be liable for any loss or damage arising from this 3M product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential regardless of the legal theory asserted.**

# 3M

## Electrical Products Division

6801 River Place Blvd.  
Austin, TX 78726-9000  
<http://www.3M.com/elpd>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А