


CGPT

General Purpose, Flame-Retardant* Polyolefin Tubing

Product Facts

- 2:1 and 3:1 shrink ratio
- Very good chemical and solvent resistance
- Flexible
- Excellent physical and electrical performance
- RoHS compliant



Applications

CGPT is a tough, flexible, general purpose polyolefin tubing with good resistance to common fluids and solvents and a high dielectric strength. Its unique blend of chemical, electrical, and physical properties makes it suitable for a wide range of applications, including electrical insulation, strain relief, cable bundling, color-coding and identification of wires, cables, pipes, and electrical and electronic components, and mechanical protection.



Installation

Minimum shrink temperature: 80°C [176°F]
 Minimum full recovery temperature: 120°C [248°F]

Operating Temperature Range

-40°C to 135°C
 [-40°F to 275°F]

Specifications/Approvals

Series	UL 	CSA 	Raychem
CGPT	E35586 600 V, 125°C	LR31929 600 V, 125°C	RW-2059

*Clear product (-X) is not flame-retardant.

Available in:	Americas	Europe	Asia Pacific
		■	

CGPT (Continued)

Product Dimensions

Size	Inside Diameter		Recovered Wall Thickness**
	Minimum Expanded as Supplied	Maximum Recovered After Heating	After Heating
2:1			
1.2/06	1.2 [0.046]	0.6 [0.023]	0.45 ± 0.12 [0.018 ± 0.005]
1.6/0.8	1.6 [0.062]	0.8 [0.031]	0.45 ± 0.12 [0.018 ± 0.005]
2.4/1.2	2.4 [0.093]	1.2 [0.046]	0.50 ± 0.12 [0.019 ± 0.005]
3.2/1.6	3.2 [0.125]	1.6 [0.062]	0.50 ± 0.12 [0.019 ± 0.005]***
4.8/2.4	4.8 [0.187]	2.4 [0.093]	0.50 ± 0.12 [0.019 ± 0.005]***
6.4/3.2	6.4 [0.250]	3.2 [0.125]	0.65 ± 0.15 [0.026 ± 0.006]***
9.5/4.8	9.5 [0.375]	4.8 [0.187]	0.65 ± 0.15 [0.026 ± 0.006]***
12.7/6.4	12.7 [0.500]	6.4 [0.250]	0.65 ± 0.15 [0.026 ± 0.006]***
19/9.5	19.0 [0.748]	9.5 [0.375]	0.75 ± 0.15 [0.029 ± 0.006]***
25.4/12.7	25.4 [1.000]	12.7 [0.500]	0.90 ± 0.20 [0.035 ± 0.008]***
32/16	32.0 [1.250]	16.0 [0.630]	0.95 ± 0.20 [0.037 ± 0.008]
38/19	38.0 [1.496]	19.0 [0.748]	1.00 ± 0.20 [0.039 ± 0.008]***
51/26	51.0 [2.000]	26.0 [1.000]	1.15 ± 0.25 [0.045 ± 0.010]
76/38	76.0 [2.992]	38.0 [1.496]	1.25 ± 0.25 [0.049 ± 0.010]
102/51	102.0 [4.016]	51.0 [2.008]	1.40 ± 0.30 [0.055 ± 0.012]
3:1			
1.5/0.5	1.5 [0.059]	0.5 [0.020]	0.45 ± 0.12 [0.018 ± 0.005]
3/1	3.0 [0.118]	1.0 [0.040]	0.55 ± 0.12 [0.022 ± 0.005]
6/2	6.0 [0.236]	2.0 [0.079]	0.65 ± 0.12 [0.026 ± 0.005]
9/3	9.0 [0.354]	3.0 [0.118]	0.75 ± 0.15 [0.030 ± 0.006]
12/4	12.0 [0.472]	4.0 [0.157]	0.75 ± 0.15 [0.030 ± 0.006]
18/6	18.0 [0.709]	6.0 [0.236]	0.85 ± 0.15 [0.033 ± 0.006]
24/8	24.0 [0.945]	8.0 [0.315]	1.00 ± 0.20 [0.039 ± 0.008]
39/13	39.0 [1.540]	13.0 [0.512]	1.15 ± 0.25 [0.045 ± 0.010]

**Wall thickness will be less if tubing recovery is restricted during shrinkage.

Ordering Information

Color	Standard	Black (-0), White (-9), Red (-2), Blue (-6), Yellow (-4), Brown (-1), Grey (-8), Clear (-X), Yellow/Green (-45) as indicated by an ***
	Nonstandard	Orange (-3), Green (-5), Violet (-7), in 2:1 sizes, 1.2/0.6 through 51/26 only.
Size selection	Always order the largest size that will shrink snugly over the component to be covered. Special order sizes are available upon request.	
Standard packaging****	On spools.	
Ordering description	Specify product name, size and color (for example, CGPT 4.8/2.4-0).	

****Available in the convenient RaySpool packaging/dispensing system for sizes:

2:1 - 2.4/1.2 up to 25.4/12.7

3:1 - 3/1 up to 24/8

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А