

Features

Regulated Converters

- Compact AC-DC Power Supply
- 10 Watt PCB Mount Package
- Universal Input Voltage Range
- 3000VAC Isolation
- Low Output Ripple and Noise
- Short Circuit Protected
- UL Certified, CE Marked

Description

Compact UL certified switching AC/DC power module for PCB, screw-terminal connection or DIN-rail mounting.

Selection Guide

Part Number	Input Range (VAC)	Output Voltage (VDC)	Output Current (mA)	Efficiency (%)	Max. Capacitive Load
RAC10-3.3SA	90-264	3.3	3000	65	70000µF
RAC10-05SA	90-264	5	2000	71	35000µF
RAC10-12SA	90-264	12	833	76	11000µF
RAC10-15SA	90-264	15	666	75	7000µF
RAC10-24SA	90-264	24	426	76	2300µF
RAC10-05DA	90-264	±5	±800	73	±22000µF
RAC10-12DA	90-264	±12	±380	75	±3000µF
RAC10-15DA	90-264	±15	±300	74	±2000µF

*add suffix "-E" for extended temperature range, e.g. RAC10-05SA-E

*add suffix "-ST" for screw terminal module e.g. RAC10-05SA-ST, RAC010-05DA-E-ST

Specifications (typical at 25°C and after warm up time unless otherwise specified)

Input Voltage Range	90-264VAC or 120-370VDC	
Rated Power	10 Watts max.	
Input Frequency Range (for AC Input)	47-440Hz	
Input Current (full load)	115VAC/230VAC	200mA / 130mA max.
No Load Power Consumption	115VAC/230VAC	1.65W max.
Inrush Current (<2ms)	115VAC	10A max. (-E = 23A max.)
	230VAC	20A max. (-E = 46A max.)
Leakage Current	0.75mA max.	
Output Voltage Accuracy (Full load)	±2%	
Line Voltage Regulation (low line, high line at full load)	±0.3% typ.	
Load Voltage Regulation (5% to 100% full load)	±0.5% typ.	
Output Ripple and Noise (20MHz limited)	Noise	0.5% Vout + 50mVp-p max.
	Ripple	<0.2% Vout + 40mVp-p max.
Operating Frequency	100kHz typ.	
Efficiency at Full Load	see table	
RMS Isolation Voltage (input to output)	3kVAC / 1minute	
Temperature Coefficient	±0.02%/°C typ.	
Isolation Resistance	100 MΩ min.	
Short Circuit Protection	Hiccup, Automatic Restart	
Operating Temperature Range	Standard	-25°C to +70°C
(free air convection, with derating)	Suffix -E	-40°C to +70°C
Storage Temperature Range	-40°C to +85°C	
Humidity	95% RH max.	
Case Material	Epoxy with Fibreglass (UL94V-0)	
Package Weight	92g	
Packing Quantity	5 pcs (-ST Version: 1 pc)	
EMC	EN 55022 Class B / EN 50082-1	
MTBF (+25°C)	using MIL-HDBK-217F	250 x 10 ³ hours

POWERLINE

AC/DC-Converter

with 3 year Warranty

RECOM

10 Watt Single/Dual Output

PREFERRED ALTERNATIVES

Please consider these alternatives:

RAC20-K Series

RAC10-K/277 Series



UL-60950-1 Certified

RAC10-A

Derating-Graph (Ambient Temperature)



Refer to Application Notes

POWERLINE

AC/DC-Converter

RAC10-S_DA Series

Screw Terminal Module Option (suffix -ST)



Pin Connections

Pin #	Single Out	Dual Out
1	FG	FG
2	VAC in (N)	VAC in (N)
3	VAC in (L)	VAC in (L)
4	NC	NC
5	-VDC out	-VDC out
6	NC	Com
7	+VDC out	+VDC out
8	NC	NC

NC = No Connection

Standard Package Style and Pinning



Pin Connections

Pin #	Single Out	Dual Out
1	FG	FG
2	VAC in (N)	VAC in (N)
3	VAC in (L)	VAC in (L)
4	-VDC out	-VDC out
5	No Pin	Com
6	+VDC out	+VDC out

XX.X ± 0.5 mm

XX.XX ± 0.25 mm

RAC10-A



Standard Application Circuit

Suggested fuse rating
2A Slow Blow



The product information and specifications may be subject to changes even without prior written notice. The product has been designed for various applications; its suitability lies in the responsibility of each customer. The products are not authorized for use in safety-critical applications without RECOM's explicit written consent. A safety-critical application is an application where a failure may reasonably be expected to endanger or cause loss of life, inflict bodily harm or damage property. The applicant shall indemnify and hold harmless RECOM, its affiliated companies and its representatives against any damage claims in connection with the unauthorized use of RECOM products in such safety-critical applications.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А