


3M™ MetPak™ HM Header

2 mm Type A, 110/154 Contacts, 5 Rows, Straight

HM Series



- Modular/scalable format IEC 61076-4-101
- Press-fit or solder tail version
- 63 mated lines per linear inch
- Multi-purpose center (MPC) for keying and guidance
- Ships with protective cap, which also serves as an insertion tool
- End-to-end stackable with 5 row 3M™ MetPak™ CP2, HM and HSHM products
- See the Regulatory Information Appendix (RIA) in the “RoHS compliance” section of www.3mconnector.com for compliance information

Date Modified: November 16, 2010

TS-2005-B
Sheet 1 of 3

Physical

Insulation:

Material: High Temperature Thermoplastic (LCP)

Flammability: UL 94V-0

Color:

Material: Copper Alloy

Plating: See Ordering information

Marking: 3M Logo, Part Number, Revision, Date Code

Performance

Mechanical:

Normal Force (Nominal): 0.57 N [58 g] Signal

Engagement Force (Nominal): 0.32 N [33 g] Signal

Separation Force (Nominal): 0.20 N [20 g] Signal

Wipe (Nominal, Shortest Contact): 2.67 mm [0.105 in] Signal

Mate/Unmate Cycles: 250

Application: This module is suitable for stand-alone use.

Electrical:

Current Rating (Fully Loaded): 1 A @ 70° C Signal

Insulation Resistance: 1 x 10⁴ MΩ @ 100 V_{DC}

Withstanding Voltage: 750 V_{rms}

Environmental

Temperature Rating: -55° C to 125° C

Process Rating: Maximum 260°C (per J-STD-020C)

Moisture Sensitivity Level: 1 (per J-STD-020C)

UL File No.: E68080

Metpak is a trademark of 3M Company.



Electronic Solutions Division
Interconnect Solutions
<http://www.3M.com/interconnects/>

3M is a trademark of 3M Company.
For technical, sales or ordering information call
800-225-5373

3M™ MetPak™ HM Header


2 mm Type A, 110/154 Contacts, 5 Rows, Straight

HM Series





mm (Inch)			
Tolerance Unless Noted			
	0	0.0	0.00
mm	±3	±0.3	±0.13

[] Dimensions for
Reference Only



DIM A = Pin mating length
DIM B = Pin tail length



This view shown with protective caps*

* Caps to be removed after press-fit
installation process

Ordering Information

HM-H110A1 - 5CX1 - XXXXX (rows F and Z not loaded)

HM-H154A2 - 5BX1 - XXXXX (rows F and Z loaded 8.3 mm mate length)

Tail Style:

P = Press-fit tail

S = Solder tail

Standard configuration

DIM A = 5.3 mm for rows A through E

DIM B = 4.4 mm

For non-standard configurations contact sales representative

Plating μ m [μ "]:

TG30 = 0.76 [30] Min. Au Contact Area
2.54 [100] Min. SnPb Terminal Area (RIA C2 & E2 apply)
1.27 [50] Min. Ni All over
Standard Option

TG30L = 0.76 [30] Min. Au Contact Area, Lubricated
2.54 [100] Min. SnPb Terminal Area (RIA C2 & E2 apply)
1.27 [50] Min. Ni All over
Typically higher make order quantities as compared to TG30.

TG50 = 1.27 [50] Min. Au Contact Area, Lubricated
2.54 [100] Min. SnPb Terminal Area (RIA C2 & E2 apply)
1.27 [50] Min. Ni All over
Non-Standard Option (Available with longer lead times and higher
make order quantities, MOQ)

TS-2005-B
Sheet 2 of 3



Electronic Solutions Division
Interconnect Solutions


<http://www.3M.com/interconnects/>

3M is a trademark of 3M Company.
For technical, sales or ordering information call
800-225-5373

3M™ MetPak™ HM Header

2 mm Type A, 110/154 Contacts, 5 Rows, Straight

HM Series



Hole Plating Table

Finished Hole Dia. "D"	Cu. Thickness	SnPb Thickness	Drilled Hole Dia.
0.550-0.650 [.0217-.0256]	0.025-0.045 [.0010-.0018]	0.008-0.018 [.0003-.0007]	0.686-0.727 [.0270-.0286]

Important Notice

All statements, technical information, and recommendations related to 3M's products are based on information believed to be reliable, but the accuracy or completeness is not guaranteed. Before using this product, you must evaluate it and determine if it is suitable for your intended application. You assume all risks and liability associated with such use. Any statements related to the product which are not contained in 3M's current publications, or any contrary statements contained on your purchase order shall have no force or effect unless expressly agreed upon, in writing, by an authorized officer of 3M.

Warranty; Limited Remedy; Limited Liability.

This product will be free from defects in material and manufacture for a period of one (1) year from the time of purchase. **3M MAKES NO OTHER WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.** If this product is defective within the warranty period stated above, your exclusive remedy shall be, at 3M's option, to replace or repair the 3M product or refund the purchase price of the 3M product. **Except where prohibited by law, 3M will not be liable for any indirect, special, incidental or consequential loss or damage arising from this 3M product, regardless of the legal theory asserted.**



3M Electronics Solutions Division

6801 River Place Blvd.
Austin, TX 78726-9000
U.S.A.
1-800-225-5373
www.3Mconnector.com

Please recycle. Printed in USA.
© 3M 2010. All rights reserved.
RIA-2217B-E

3M is a trademark of 3M Company.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А