


## PS-6200 6 Volt 20.0 AH

### Rechargeable Sealed Lead Acid Battery



We've Got The Power.™




### Features

- Absorbent Glass Mat (AGM) technology for superior performance
- Valve regulated, spill proof construction allows safe operation in any position
- Power/volume ratio yielding unrivaled energy density
- Rugged impact resistant ABS case and cover (UL94-HB)
- Approved for transport by air. D.O.T., I.A.T.A., F.A.A. and C.A.B. certified
- U.L. recognized under file number MH 20845




### Terminals

(mm)

- NB1: tin plated brass posts with nut & bolt fasteners



### Physical Dimensions: in (mm)



L: 6.18 (157) W: 3.27 (83) H: 4.92 (125) HT: 4.92 (125)

Tolerances are +/- 0.04 in. (+/- 1mm) and +/- 0.08 in. (+/- 2mm) for height dimensions. All data subject to change without notice.

### Performance Specifications

**Nominal Voltage** ..... 6 volts (3 cells)

#### Nominal Capacity

20-hr. (1A to 5.25 volts) .....	20.00 AH
10-hr. (1.86A to 5.25 volts) .....	18.60 AH
5-hr. (3.4A to 5.10 volts) .....	17.00 AH
1-hr. (12.4A to 4.50 volts) .....	12.40 AH
15-min. (39.2A to 4.50 volts).....	9.80 AH

**Approximate Weight** ..... 7.10 lbs. (3.22 kg)

**Energy Density** (20-hr. rate) ..... 1.21 W-h/in<sup>3</sup> (73.65 W-h/l)

**Specific Energy** (20-hr. rate) ..... 16.90 W-h/lb (37.26 W-h/kg)

**Internal Resistance** (approx.) ..... 7 milliohms

**Max Discharge Current** (7 Min.) ..... 60 amperes

**Max Short-Duration Discharge Current** (10 Sec.)..... 200 amperes

#### Shelf Life (% of nominal capacity at 68°F (20°C))

1 Month .....	97%
3 Months.....	91%
6 Months .....	83%


#### Operating Temperature Range

Charge.. .....	-4°F (-20°C) to 122°F (50°C)
Discharge.....	-40°F (-40°C) to 140°F (60°C)


**Case** ..... ABS Plastic

**Power-Sonic Chargers** ..... PSC-64000, 64000A-C


**Shelf Life & Storage**




**Discharge Characteristics**




**Discharge Time vs. Discharge Current**



**Life Characteristics in Stand-By Use**



**Life Characteristics in Cyclic Use**



**Charging**

**Cycle Applications:** Limit initial current to 6A. Charge until battery voltage (under charge) reaches 7.20 to 7.35 volts at 68°F (20°C). Hold at 7.20 to 7.35 volts until current drops to under 200mA. Battery is fully charged under these conditions, and charger should be disconnected or switched to “float” voltage.

**“Float” or “Stand-By” Service:** Hold battery across constant voltage source of 6.75 to 6.90 volts continuously. When held at this voltage, the battery will seek its own current level and maintain itself in a fully charged condition.

**Note:** Due to the self-discharge characteristics of this type of battery, it is imperative that they be charged within 6 months of storage, otherwise permanent loss of capacity might occur as a result of sulfation.

**Chargers**

Power-Sonic offers a wide range of chargers suitable for batteries up to 100AH. Please refer to the Charger Selection Guide in our specification sheets for “C-Series Switch Mode Chargers” and “Transformer Type A and F Series”. Please contact our Technical department for advice if you have difficulty in locating suitable models.

**Further Information**

Please refer to our website [www.power-sonic.com](http://www.power-sonic.com) for a complete range of useful downloads, such as product catalogs, material safety data sheets (MSDS), ISO certification, etc..

**Contact Information**

**DOMESTIC SALES**

Tel: +1-619-661-2020  
 Fax: +1-619-661-3650  
[national-sales@power-sonic.com](mailto:national-sales@power-sonic.com)

**CUSTOMER SERVICE**

Tel: +1-619-661-2030  
 Fax: +1-619-661-3648  
[customer-service@power-sonic.com](mailto:customer-service@power-sonic.com)

**TECHNICAL SUPPORT**

Tel: +1-619-661-2020  
 Fax: +1-619-661-3648  
[support@power-sonic.com](mailto:support@power-sonic.com)

[www.power-sonic.com](http://www.power-sonic.com)

**INTERNATIONAL SALES**

Tel: +1-650-364-5001  
 Fax: +1-650-366-3662  
[international-sales@power-sonic.com](mailto:international-sales@power-sonic.com)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А