

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

-.-

©

COPYRIGHT

-

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

DW

-

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD


G

REVISED (ECR-18-000341), DELETE '0-' FROM PART NO.

16JAN18

H.X.

W.H.



NOTES :

1. MATERIAL :

- 1.1 HOUSING : THERMOPLASTIC (LCP), UL 94 V-0, COLOR:NATURAL
- 1.2 ACTUATOR : THERMOPLASTIC (LCP), UL 94 V-0, COLOR:NATURAL
- 1.3 CONTACTS : PHOSPHOR BRONZE
- 1.4 SOLDER PEG : BRASS

2. FINISH:

2.1 CONTACT:

GOLD FLASH PLATING ON CONTACT & SOLDERING AREAS,
1.27μm [50μ"] MIN. NICKEL UNDERPLATING OVERALL.

2.2 SOLDER PEG:

GOLD FLASH PLATING OVERALL
1.27μm [50μ"] MIN. NICKEL UNDERPLATING OVERALL.


3. REFLOW SOLDER CAPABLE TO 260°C

PER TE SPEC. 109-201, CONDITION B.

4. NET WEIGHT : 0.5gram FOR 45 POS.

△ DATE CODE PRINT ONLY FOR 30 POSITION(NOT INCLUDE) ABOVE ITEM.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
MM

MATERIAL

SEE NOTE

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	± -
1 PLC	± 0.3
2 PLC	± 0.2
3 PLC	± -
4 PLC	± -
ANGLES	± 3°

FINISH

SEE NOTE

DWN 29SEP2007

H. HUANG

CHK 29SEP2007

S. HOU

APVD 29SEP2007

W.J. KE

PRODUCT SPEC

108-57590

QUALIFICATION TEST REPORT

501-57687

WEIGHT

-

CUSTOMER DRAWING



TE Connectivity

NAME

ZIF FPC 0.50mm PITCH, 2.0mm HEIGHT, SMT

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A3

00779

C=1775333

-

SCALE

-

SHEET

1 OF 4

REV

G

4

3

2

1

D

D

C

C

B

B

A


A

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.		RELEASED FOR PUBLICATION	
© COPYRIGHT — BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.		ALL RIGHTS RESERVED.	

LOC	DIST	REVISIONS					
DW	—	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
				SEE SHEET 1.			

AVAILABLE	28.50	27.50	32.50	32.75	56	5-1775333-6
	28.00	27.00	32.00	32.25	55	5-1775333-5
	27.50	26.50	31.50	31.75	54	5-1775333-4
	27.00	26.00	31.00	31.25	53	5-1775333-3
NOT AVAILABLE	26.50	25.50	30.50	30.75	52	5-1775333-2
NOT AVAILABLE	26.00	25.00	30.00	30.25	51	5-1775333-1
AVAILABLE	25.50	24.50	29.30	29.75	50	5-1775333-0
NOT AVAILABLE	25.00	24.00	28.80	29.25	49	4-1775333-9
AVAILABLE	24.50	23.50	28.30	28.75	48	4-1775333-8
NOT AVAILABLE	24.00	23.00	27.80	28.25	47	4-1775333-7
NOT AVAILABLE	23.50	22.50	27.30	27.75	46	4-1775333-6
AVAILABLE	23.00	22.00	26.80	27.25	45	4-1775333-5
NOT AVAILABLE	22.50	21.50	26.30	26.75	44	4-1775333-4
NOT AVAILABLE	22.00	21.00	25.80	26.25	43	4-1775333-3
AVAILABLE	21.50	20.50	25.30	25.75	42	4-1775333-2
NOT AVAILABLE	21.00	20.00	24.80	25.25	41	4-1775333-1
AVAILABLE	20.50	19.50	24.30	24.75	40	4-1775333-0
NOT AVAILABLE	20.00	19.00	23.80	24.25	39	3-1775333-9
NOT AVAILABLE	19.50	18.50	23.30	23.75	38	3-1775333-8
NOT AVAILABLE	19.00	18.00	22.80	23.25	37	3-1775333-7
AVAILABLE	18.50	17.50	22.30	22.75	36	3-1775333-6
	18.00	17.00	21.80	22.25	35	3-1775333-5
TOOLING STATUS	D	C	B	A	POS.	PART NUMBER
	DIMENSIONS					

AVAILABLE	17.50	16.50	21.30	21.75	34	3-1775333-4
	17.00	16.00	20.80	21.25	33	3-1775333-3
	16.50	15.50	20.30	20.75	32	3-1775333-2
NOT AVAILABLE	16.00	15.00	19.80	20.25	31	3-1775333-1
AVAILABLE	15.50	14.50	19.30	19.75	30	3-1775333-0
NOT AVAILABLE	15.00	14.00	18.80	19.25	29	2-1775333-9
AVAILABLE	14.50	13.50	18.30	18.75	28	2-1775333-8
NOT AVAILABLE	14.00	13.00	17.80	18.25	27	2-1775333-7
AVAILABLE	13.50	12.50	17.30	17.75	26	2-1775333-6
	13.00	12.00	16.80	17.25	25	2-1775333-5
	12.50	11.50	16.30	16.75	24	2-1775333-4
NOT AVAILABLE	12.00	11.00	15.80	16.25	23	2-1775333-3
AVAILABLE	11.50	10.50	15.30	15.75	22	2-1775333-2
	11.00	10.00	14.80	15.25	21	2-1775333-1
	10.50	9.50	14.30	14.75	20	2-1775333-0
NOT AVAILABLE	10.00	9.00	13.80	14.25	19	1-1775333-9
AVAILABLE	9.50	8.50	13.30	13.75	18	1-1775333-8
	9.00	8.00	12.80	13.25	17	1-1775333-7
	8.50	7.50	12.30	12.75	16	1-1775333-6
	8.00	7.00	11.80	12.25	15	1-1775333-5
	7.50	6.50	11.30	11.75	14	1-1775333-4
	7.00	6.00	10.80	11.25	13	1-1775333-3
	6.50	5.50	10.30	10.75	12	1-1775333-2
NOT AVAILABLE	6.00	5.00	9.80	10.25	11	1-1775333-1
AVAILABLE	5.50	4.50	9.30	9.75	10	1-1775333-0
	5.00	4.00	8.80	9.25	09	1775333-9
	4.50	3.50	8.30	8.75	08	1775333-8
NOT AVAILABLE	4.00	3.00	7.80	8.25	07	1775333-7
AVAILABLE	3.50	2.50	7.30	7.75	06	1775333-6
	3.00	2.00	6.80	7.25	05	1775333-5
	2.50	1.50	6.30	6.75	04	1775333-4
TOOLING STATUS	D	C	B	A	POS.	PART NUMBER
	DIMENSIONS					

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN		 TE Connectivity	
		CHK			
		APVD			
		PRODUCT SPEC			
DIMENSIONS: MM		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME	
		0 PLC ± — 1 PLC ± 0.3 2 PLC ± 0.2 3 PLC ± — 4 PLC ± — ANGLES ± 3°		ZIF FPC 0.50mm PITCH, 2.0mm HEIGHT, SMT	
MATERIAL		FINISH		SIZE	
SEE NOTE		SEE NOTE		CAGE CODE	
				DRAWING NO	
				RESTRICTED TO	
				A300779C=1775333	
				SCALE —	
				SHEET 2 OF 4	
				REV G	
CUSTOMER DRAWING					

LOC	DIST	REVISIONS				
DW	—	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN
				SEE SHEET 1.		APVD

D

C

B


A

D


C

B


A




RECOMMENDED P.C. BOARD PATTERN LAYOUT
RECOMMENDED METAL MASK THICKNESS: T=0.15




FPC LAYOUT



FPC INSERTION DEPTH



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN		 TE Connectivity		
DIMENSIONS: MM		CHK		NAME		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD		ZIF FPC 0.50mm PITCH, 2.0mm HEIGHT, SMT		
0 PLC ± — 1 PLC ± 0.3 2 PLC ± 0.2 3 PLC ± — 4 PLC ± — ANGLES ± 3°		PRODUCT SPEC		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO
MATERIAL		QUALIFICATION TEST REPORT		A3	00779	C=1775333
FINISH		WEIGHT		RESTRICTED TO		
SEE NOTE		CUSTOMER DRAWING		SCALE	SHEET	REV
				—	3 OF 4	G



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А