


SMT Aluminum Electrolytic Capacitors - General Purpose, 85°C

General Purpose Filtering, Bypassing, Power Supply Decoupling



Type AVS Capacitors are the best value for filter and bypass applications not requiring wide temperature performance or high ripple current. Their vertical cylindrical cases facilitate automatic mounting and reflow soldering and Type AVS offers a significant cost savings over tantalum capacitors.

Highlights

- +85°C, 2000 Hour Load Life
- Capacitance Range: 0.1 μF to 1500 μF
- Voltage Range: 4.0 Vdc to 100 Vdc

Specifications

Operating Temperature:	-40°C to +85°C
Rated voltage:	4.0, 6.3, 10, 16, 25, 35, 63, & 100 Vdc
Capacitance:	0.1 μF to 1500 μF
D.F. (@ 20°C):	See Ratings Table
Capacitance Tolerance:	$\pm 20\%$ @ 120 Hz and +20°C
Leakage Current:	0.01 CV or 3 μA @ +20°C, after two minutes (whichever is greater)
Ripple Current Multipliers:	Frequency

50/60 Hz	120 Hz	1 kHz	10 kHz & up
0.7	1.0	1.3	1.7

Load Life: 2000 h @ 85°C

Δ Capacitance: $\pm 20\%$

DF: $\leq 200\%$ of limit

DCL: $< 100\%$ of limit

Shelf Life: 1000 h @ 85°C


Δ Capacitance: $\pm 20\%$

DF: $\leq 200\%$ of limit


DCL: $< 100\%$ of limit

Maximum Impedance Ratio @ 120 Hz									
W.V. (Vdc)	4.0	6.3	10.0	16.0	25.0	35.0	50.0	63.0	100.0
-25°C / +20°C	7.0	4.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0
-40°C / +20°C	15.0	8.0	6.0	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0	4.0

AVS Series Marking



Outline Drawing



Case Dimensions

Case Code	D ± 0.5	L	A ± 0.2	H (max)	I (ref)	W	P (ref)	K
A	3	5.4 ± 1.2	3.3	4.5	1.5	0.55 ± 0.1	0.6	0.35 + 0.15/-0.20
B	4	5.4 ± 1.2	4.3	5.5	1.8	0.65 ± 0.1	1.0	0.35 + 0.15/-0.20
C	5	5.4 ± 1.2	5.3	6.5	2.2	0.65 ± 0.1	1.5	0.35 + 0.15/-0.20
D	6.3	5.4 ± 1.2	6.6	7.8	2.6	0.65 ± 0.1	1.8	0.35 + 0.15/-0.20
X	6.3	7.9 ± 3	6.6	7.8	2.6	0.65 ± 0.1	1.8	0.35 + 0.15/-0.20
E	8	6.2 ± 3	8.3	9.5	3.4	0.65 ± 0.1	2.2	0.35 + 0.15/-0.20
F	8	10.2 ± 3	8.3	10.0	3.4	0.90 ± 0.2	3.1	0.70 ± 0.20
G	10	10.2 ± 3	10.3	12.0	3.5	0.90 ± 0.2	4.6	0.70 ± 0.20

Type AVS

SMT Aluminum Electrolytic Capacitors - General Purpose, 85°C

Ratings

Cap (µF)	Catalog Part Number	Max. DCL (µA)	Max. Dissipation Factor @ 120 Hz	Max. ESR @ 120 Hz/20 °C (Ohms)	Max. Ripple Current 120 Hz/85 °C (mA)	Case Code	Size D x L (mm)	Quantity per Reel
4 Vdc (5 Vdc Surge)								
22	AVS226M04A12T	3.0	0.37	27.9	19	A	3 x 5.4	2000
33	AVS336M04B12T	3.0	0.35	17.6	26	B	4 x 5.4	2000
47	AVS476M04B12T	3.0	0.35	12.3	34	B	4 x 5.4	2000
100	AVS107M04C12T	4.0	0.35	5.8	61	C	5 x 5.4	1000
220	AVS227M04D16T	8.8	0.35	2.6	82	D	6.3 x 5.4	1000
6.3 Vdc (8 Vdc Surge)								
22	AVS226M06A12T	3.0	0.35	26.4	20	A	3 x 5.4	2000
22	AVS226M06B12T	3.0	0.26	19.6	29	B	4 x 5.4	2000
33	AVS336M06B12T	3.0	0.35	17.6	29	B	4 x 5.4	2000
47	AVS476M06B12T	3.0	0.35	12.3	36	B	4 x 5.4	2000
47	AVS476M06C12T	3.0	0.26	9.2	46	C	5 x 5.4	1000
100	AVS107M06C12T	6.3	0.35	5.8	47	C	5 x 5.4	1000
100	AVS107M06D16T	6.3	0.26	4.3	71	D	6.3 x 5.4	1000
220	AVS227M06D16T	13.9	0.35	2.6	74	D	6.3 x 5.4	1000
330	AVS337M06X16T	20.8	0.26	1.3	150	X	6.3 x 7.9	900
330	AVS337M06E16T	20.8	0.35	1.8	300	E	8 x 6.2	1000
470	AVS477M06F24T	29.6	0.35	1.2	380	F	8 x 10.2	500
1000	AVS108M06F24T	63.0	0.35	0.6	500	F	8 x 10.2	500
1000	AVS108M06G24T	63.0	0.35	0.6	700	G	10 x 10.2	500
1500	AVS158M06G24T	94.5	0.35	0.4	700	G	10 x 10.2	500
10 Vdc (13 Vdc Surge)								
22	AVS226M10B12T	3.0	0.3	22.6	28	B	4 x 5.4	2000
33	AVS336M10B12T	3.3	0.3	15.1	29	B	4 x 5.4	2000
33	AVS336M10C12T	3.3	0.2	10.1	43	C	5 x 5.4	1000
47	AVS476M10C12T	4.7	0.3	10.6	43	C	5 x 5.4	1000
100	AVS107M10C12T	10.0	0.3	5.0	50	C	5 x 5.4	1000
100	AVS107M10D16T	10.0	0.2	3.3	70	D	6.3 x 5.4	1000
220	AVS227M10X16T	22.0	0.2	1.5	150	X	6.3 x 7.9	900
220	AVS227M10E16T	22.0	0.26	2.0	250	E	8 x 6.2	1000
330	AVS337M10F24T	33.0	0.26	1.3	330	F	8 x 10.2	500
470	AVS477M10F24T	47.0	0.26	0.9	330	F	8 x 10.2	500
470	AVS477M10G24T	47.0	0.26	0.9	400	G	10 x 10.2	500
1000	AVS108M10G24T	100.0	0.26	0.4	580	G	10 x 10.2	500
16 Vdc (20 Vdc Surge)								
10	AVS106M16A12T	3.0	0.18	29.9	20	A	3 x 5.4	2000
10	AVS106M16B12T	3.0	0.16	26.5	28	B	4 x 5.4	2000
22	AVS226M16B12T	3.5	0.26	19.6	28	B	4 x 5.4	2000
22	AVS226M16C12T	3.5	0.16	12.1	39	C	5 x 5.4	1000
33	AVS336M16C12T	5.3	0.26	13.1	35	C	5 x 5.4	1000
47	AVS476M16C12T	7.5	0.26	9.2	39	C	5 x 5.4	1000
47	AVS476M16D16T	7.5	0.16	5.6	70	D	6.3 x 5.4	1000
100	AVS107M16D16T	16.0	0.26	4.3	70	D	6.3 x 5.4	1000
100	AVS107M16E16T	16.0	0.2	3.3	200	E	8 x 6.2	1000
220	AVS227M16X16T	35.2	0.16	1.2	150	X	6.3 x 7.9	900
220	AVS227M16E16T	35.2	0.2	1.5	200	E	8 x 6.2	1000
220	AVS227M16F24T	35.2	0.2	1.5	280	F	8 x 10.2	500
330	AVS337M16F24T	52.8	0.2	1.0	320	F	8 x 10.2	500
330	AVS337M16G24T	52.8	0.2	1.0	380	G	10 x 10.2	500
470	AVS477M16F24T	75.2	0.2	0.7	320	F	8 x 10.2	500
470	AVS477M16G24T	75.2	0.2	0.7	420	G	10 x 10.2	500
25 Vdc (31 Vdc Surge)								
4.7	AVS475M25A12T	3.0	0.16	56.5	12	A	3 x 5.4	2000
4.7	AVS475M25B12T	3.0	0.14	49.4	22	B	4 x 5.4	2000
10	AVS106M25B12T	3.0	0.2	33.2	22	B	4 x 5.4	2000
10	AVS106M25C12T	3.0	0.14	23.2	28	C	5 x 5.4	1000
22	AVS226M25C12T	5.5	0.2	15.1	35	C	5 x 5.4	1000
22	AVS226M25D16T	5.5	0.14	10.6	55	D	6.3 x 5.4	1000
33	AVS336M25C12T	8.3	0.2	10.0	42	C	5 x 5.4	1000
33	AVS336M25D16T	8.3	0.14	7.0	65	D	6.3 x 5.4	1000
47	AVS476M25D16T	11.8	0.2	7.1	70	D	6.3 x 5.4	1000
100	AVS107M25X16T	25.0	0.14	2.3	150	X	6.3 x 7.9	900
100	AVS107M25E16T	25.0	0.16	2.7	91	E	8 x 6.2	1000
100	AVS107M25F24T	25.0	0.16	2.7	180	F	8 x 10.2	500
220	AVS227M25F24T	55.0	0.16	1.2	140	F	8 x 10.2	500
220	AVS227M25G24T	55.0	0.16	1.2	310	G	10 x 10.2	500
330	AVS337M25F24T	82.5	0.16	0.8	150	F	8 x 10.2	500
330	AVS337M25G24T	82.5	0.16	0.8	340	G	10 x 10.2	500
470	AVS477M25G24T	117.5	0.16	0.6	360	G	10 x 10.2	500

Type AVS

SMT Aluminum Electrolytic Capacitors - General Purpose, 85°C

Cap (µF)	Catalog Part Number	Max. DCL (µA)	Dissipation Factor @ 120 Hz	ESR @ 120 Hz/20 °C (Ohms)	Ripple Current 120 Hz/85 °C (mA)	Case Code	Size D x L (mm)	Quantity per Reel
35 Vdc (44 Vdc Surge)								
2.2	AVS225M35A12T	3.0	0.14	105.6	8	A	3 x 5.4	2000
3.3	AVS335M35A12T	3.0	0.14	70.4	10	A	3 x 5.4	2000
4.7	AVS475M35B12T	3.0	0.12	42.4	22	B	4 x 5.4	2000
10	AVS106M35B12T	3.5	0.16	26.5	22	B	4 x 5.4	2000
10	AVS106M35C12T	3.5	0.12	19.9	30	C	5 x 5.4	1000
22	AVS226M35C12T	7.7	0.16	12.1	36	C	5 x 5.4	1000
22	AVS226M35D16T	7.7	0.12	9.1	60	D	6.3 x 5.4	1000
33	AVS336M35D16T	11.6	0.16	8.0	60	D	6.3 x 5.4	1000
33	AVS336M35E16T	11.6	0.14	7.0	130	E	8 x 6.2	1000
47	AVS476M35D16T	16.5	0.16	5.6	70	D	6.3 x 5.4	1000
47	AVS476M35E16T	16.5	0.14	4.9	165	E	8 x 6.2	1000
100	AVS107M35X16T	35.0	0.12	2.0	130	X	6.3 x 7.9	900
100	AVS107M35F24T	35.0	0.14	2.3	140	F	8 x 10.2	500
100	AVS107M35G24T	35.0	0.14	2.3	210	G	10 x 10.2	500
220	AVS227M35F24T	77.0	0.14	1.1	200	F	8 x 10.2	500
220	AVS227M35G24T	77.0	0.14	1.1	310	G	10 x 10.2	500
330	AVS337M35G24T	115.5	0.14	0.7	320	G	10 x 10.2	500
50 Vdc (63 Vdc Surge)								
0.1	AVS104M50A12T	3.0	0.14	2322.0	1	A	3 x 5.4	2000
0.1	AVS104M50B12T	3.0	0.12	1990.0	1	B	4 x 5.4	2000
0.22	AVS224M50A12T	3.0	0.14	1055.0	2	A	3 x 5.4	2000
0.22	AVS224M50B12T	3.0	0.12	905.0	2	B	4 x 5.4	2000
0.33	AVS334M50A12T	3.0	0.14	704.0	3	A	3 x 5.4	2000
0.33	AVS334M50B12T	3.0	0.12	603.0	3	B	4 x 5.4	2000
0.47	AVS474M50A12T	3.0	0.14	494.0	5	A	3 x 5.4	2000
0.47	AVS474M50B12T	3.0	0.12	424.0	5	B	4 x 5.4	2000
1	AVS105M50A12T	3.0	0.14	232.0	8	A	3 x 5.4	2000
1	AVS105M50B12T	3.0	0.12	199.0	10	B	4 x 5.4	2000
2.2	AVS225M50A12T	3.0	0.14	106.0	10	A	3 x 5.4	2000
2.2	AVS225M50B12T	3.0	0.12	90.5	16	B	4 x 5.4	2000
3.3	AVS335M50B12T	3.0	0.12	60.3	16	B	4 x 5.4	2000
4.7	AVS475M50B12T	3.0	0.14	49.4	18	B	4 x 5.4	2000
4.7	AVS475M50C12T	3.0	0.12	42.4	23	C	5 x 5.4	1000
10	AVS106M50C12T	5.0	0.14	23.2	27	C	5 x 5.4	1000
10	AVS106M50D16T	5.0	0.12	19.9	35	D	6.3 x 5.4	1000
22	AVS226M50D16T	11.0	0.14	10.6	60	D	6.3 x 5.4	1000
22	AVS226M50E16T	11.0	0.12	9.1	120	E	8 x 6.2	1000
33	AVS336M50X16T	16.5	0.12	6.0	85	X	6.3 x 7.9	900
33	AVS336M50E16T	16.5	0.12	6.0	130	E	8 x 6.2	1000
33	AVS336M50F24T	16.5	0.12	6.0	140	F	8 x 10.2	500
47	AVS476M50X16T	23.5	0.12	4.2	90	X	6.3 x 7.9	900
47	AVS476M50F24T	23.5	0.12	4.2	150	F	8 x 10.2	500
47	AVS476M50G24T	23.5	0.12	4.2	160	G	10 x 10.2	500
100	AVS107M50F24T	50.0	0.12	2.0	200	F	8 x 10.2	500
100	AVS107M50G24T	50.0	0.12	2.0	250	G	10 x 10.2	500
220	AVS227M50G24T	110.0	0.12	0.9	300	G	10 x 10.2	500
63 Vdc (75 Vdc Surge)								
10	AVS106M63D16T	6.3	0.18	29.9	35	D*	6.3 x 5.7	1000
22	AVS226M63E16T	13.9	0.18	13.6	40	E	8 x 6.2	1000
22	AVS226M63F24T	13.9	0.18	13.6	40	F	8 x 10.2	500
33	AVS336M63F24T	20.8	0.18	9.1	45	F	8 x 10.2	500
47	AVS476M63F24T	29.6	0.18	6.4	45	F	8 x 10.2	500
100	AVS107M63G24T	63.0	0.18	3.0	60	G	10 x 10.2	500
100 Vdc (125 Vdc Surge)								
3.3	AVS335M2AE16T	3.3	0.18	90.4	50	E	8 x 6.2	1000
4.7	AVS475M2AE16T	4.7	0.18	63.5	50	E	8 x 6.2	1000
4.7	AVS475M2AF24T	4.7	0.18	63.5	80	F	8 x 10.2	500
10	AVS106M2AE16T	10.0	0.18	29.8	50	E	8 x 6.2	1000
10	AVS106M2AF24T	10.0	0.18	29.8	85	F	8 x 10.2	500
22	AVS226M2AF24T	22.0	0.18	13.6	70	F	8 x 10.2	500
22	AVS226M2AG24T	22.0	0.18	13.6	90	G	10 x 10.2	500
33	AVS336M2AG24T	33.0	0.18	8.0	90	G	10 x 10.2	500


*Overall case height (L dimension) is 5.7 mm ±0.3 mm

Part Numbering System


AVS	106	M	16	B	12T	-F
Type	Capacitance	Capacitance Tolerance	Voltage	Case Code	Packaging Information	RoHS Compliant
	104 = 0.1 µF 105 = 1.0 µF 106 = 10 µF 107 = 100 µF 108 = 1000 µF	M = ±20%	04 = 4 Vdc 06 = 6.3 Vdc 10 = 10 Vdc 16 = 16 Vdc 25 = 25 Vdc	35 = 35 Vdc 50 = 50 Vdc 63 = 63 Vdc 2A = 100 Vdc	12 = Carrier Tape Width (mm) T = Tape & Reel B = Bulk	

Typical Performance Curves


Capacitance vs. Temperature & Frequency
1500 μ F @ 6.3 Vdc (10 X 10.2 mm)




Capacitance vs. Temperature & Frequency
100 μ F @ 16 Vdc (10 X 10.2 mm)




ESR vs. Temperature and Frequency
1500 μ F @ 6.3 Vdc (10 X 10.2 mm)




ESR vs. Temperature and Frequency
100 μ F @ 16 Vdc (10 X 10.2 mm)



Impedance vs. Temperature and Frequency
1500 μ F @ 6.3 Vdc (10 X 10.2 mm)




Impedance vs. Temperature and Frequency
100 μ F @ 16 Vdc (10 X 10.2 mm)




Type AVS

SMT Aluminum Electrolytic Capacitors - General Purpose, 85°C


Capacitance vs. Temperature & Frequency
220 μF @ 50 Vdc (10 X 10.2 mm)




Capacitance Change with Temperature
(Typical Performance for AVS Series @ 120 Hz)




ESR vs. Temperature and Frequency
220 μF @ 50 Vdc (10 X 10.2 mm)




Dissipation Factor vs. Temperature
(Typical Performance for AVS Series @ 120 Hz)



Impedance vs. Temperature and Frequency
220 μF @ 50 Vdc (10 X 10.2 mm)



Capacitance Change vs. Time
(Typical Performance for AVS Series)



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А