

Versafit

Highly Flame-Retardant, Very Flexible, Low-Shrink-Temperature, Polyolefin Tubing

Product Facts

- 2:1 shrink ratio
- Low shrink temperature reduces installation time and the risk of damage to temperature-sensitive components
- Very flexible; doesn't easily wrinkle when bent
- Highly flame-retardant
- Hot stamps extremely well
- Higher temperature rating, better thermal stability, and higher resistance to physical abuse than noncrosslinked materials
- Free of polybrominated biphenyls (PBBs) and polybrominated biphenyl oxides and ethers (PBBOs and PBBEs), which are classified as environmentally hazardous substances
- RoHS compliant



Applications

Cost-effective choice for many commercial and military applications; electrically insulates and protects in-line components, disconnect terminals, and splices. Bundles wires for very flexible light-duty harnesses. Strain-relieves electrical wire connections for commercial applications. Identifies or color-codes wires, cables, terminals, and components.

Installation

Minimum shrink temperature: 70°C [158°F]
 Minimum full recovery temperature: 90°C [194°F]

Operating Temperature Range

-55°C to 135°C
 [-67°F to 275°F]

Specifications/Approvals

Series	UL	CSA	Military	Raychem
Versafit	E35586 VW-1 600 V, 125°C	LR31929 VW-1 600 V, 125°C	AMS-DTL-23053/5* Classes 1 & 3	RW-3009

*Formerly MIL-I-23053/5 and MIL-DTL-23053/5.

Available in:	Americas	Europe	Asia Pacific
	■	■	■

Versafit (Continued)

Product Dimensions

Size	Inside Diameter		Recovered Wall Thickness**
	Expanded as Supplied	Maximum Recovered After Heating	After Heating
3/64	1.63 ± 0.2 [0.064 ± 0.008]	0.6 [0.023]	0.40 ± 0.08 [0.016 ± 0.003]
1/16	1.85 ± 0.2 [0.073 ± 0.008]	0.8 [0.031]	0.43 ± 0.08 [0.017 ± 0.003]
3/32	2.79 ± 0.2 [0.110 ± 0.008]	1.2 [0.046]	0.51 ± 0.08 [0.020 ± 0.003]
1/8	3.43 ± 0.2 [0.135 ± 0.008]	1.6 [0.062]	0.51 ± 0.08 [0.020 ± 0.003]
3/16	5.21 ± 0.3 [0.205 ± 0.010]	2.4 [0.093]	0.51 ± 0.08 [0.020 ± 0.003]
1/4	7.11 ± 0.3 [0.280 ± 0.010]	3.2 [0.125]	0.64 ± 0.08 [0.025 ± 0.003]
3/8	10.16 ± 0.4 [0.400 ± 0.015]	4.8 [0.187]	0.64 ± 0.08 [0.025 ± 0.003]
1/2	13.72 ± 0.4 [0.540 ± 0.015]	6.4 [0.250]	0.64 ± 0.08 [0.025 ± 0.003]
5/8***	16.90 ± 0.4 [0.665 ± 0.015]	8.0 [0.315]	0.76 ± 0.08 [0.030 ± 0.003]
3/4	20.45 ± 0.4 [0.805 ± 0.015]	9.5 [0.375]	0.76 ± 0.08 [0.030 ± 0.003]
1	26.80 ± 0.4 [1.055 ± 0.015]	12.7 [0.500]	0.89 ± 0.12 [0.035 ± 0.005]
1 1/4***	33.40 ± 0.7 [1.315 ± 0.025]	15.9 [0.625]	1.02 ± 0.15 [0.040 ± 0.006]
1 1/2	39.88 ± 0.8 [1.570 ± 0.030]	19.1 [0.750]	1.02 ± 0.15 [0.040 ± 0.006]
2	52.83 ± 1.0 [2.080 ± 0.040]	25.4 [1.000]	1.14 ± 0.16 [0.045 ± 0.007]
3	78.49 ± 1.0 [3.090 ± 0.040]	38.1 [1.500]	1.27 ± 0.20 [0.050 ± 0.008]
4	104.14 ± 1.3 [4.100 ± 0.050]	50.8 [2.000]	1.40 ± 0.23 [0.055 ± 0.009]

**Wall thickness will be less if tubing recovery is restricted during shrinkage.

***Nonstandard size; available by special order only.

Ordering Information

Color	Standard	Black (-0), white (-9), red (-2), blue (-6), yellow (-4)
	Nonstandard	Brown (-1), orange (-3), green (-5), violet (-7), gray (-8)
Size selection	Always order the largest size that will shrink snugly over the component to be covered. Special order sizes are available upon request.	
Standard packaging****	On spools.	
Ordering description*****	Specify product name, size and color (for example, Versafit 1/4-0).	

****Available in the convenient Mini-Spool packaging/dispensing system, for sizes 3/64" up to 1" (black only).

*****Europe only. For supply to MIL, Def Stan and BS add -MS, -DS or -BS to ordering description.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А