

SERIES: SDI50-UD | **DESCRIPTION:** AC-DC POWER SUPPLY

FEATURES

- DoE Level VI, CoC Tier 2 efficiency
- 50 W power
- universal input (90~264 Vac)
- compact size
- single regulated output from 9~48 Vdc
- over voltage and short circuit protections
- UL/cUL and PSE safety approvals
- custom designs available
- certified to 60950-1 and 62368-1 standards



| MODEL | output voltage | output current max | output power max | ripple and noise ¹ max | efficiency level ² |
|-------------|----------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | (Vdc) | (A) | (W) | (mVp-p) | |
| SDI50-9-UD | 9 | 5 | 45 | 100 | VI |
| SDI50-12-UD | 12 | 4.2 | 50 | 120 | VI |
| SDI50-15-UD | 15 | 3.34 | 50 | 150 | VI |
| SDI50-18-UD | 18 | 2.78 | 50 | 180 | VI |
| SDI50-19-UD | 19 | 2.64 | 50 | 190 | VI |
| SDI50-24-UD | 24 | 2.1 | 50 | 240 | VI |
| SDI50-48-UD | 48 | 1.05 | 50 | 480 | VI |

Notes: 1. At full load, nominal input, 20 MHz bandwidth oscilloscope, each output terminated with 0.1 µF multilayer ceramic and 10 µF low ESR electrolytic capacitors.
2. CoC Tier 2 compliant

PART NUMBER KEY



INPUT

| parameter | conditions/description | min | typ | max | units |
|---------------------------|---|-----|-----|--------------|--------|
| voltage | | 90 | | 264 | Vac |
| frequency | | 47 | | 63 | Hz |
| current | | | | 1.2 | A |
| inrush current | at 230 Vac, full load, 25°C, cold start | | | 70 | A |
| leakage current | | | | 0.25 | mA |
| no load power consumption | at 230 Vac 9 Vdc model all other models | | | 0.10 0.15 | W W |

OUTPUT

| parameter | conditions/description | min | typ | max | units |
|------------|------------------------|-----|-----|-----|-------|
| regulation | | | ±5 | | % |

PROTECTIONS

| parameter | conditions/description | min | typ | max | units |
|--------------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-------|
| over voltage protection | output latch off | | | 180 | % |
| over current protection | output shut down, auto recovery | | | 180 | % |
| short circuit protection | output shut down, auto recovery | | | | |

SAFETY & COMPLIANCE

| parameter | conditions/description | min | typ | max | units |
|----------------------|---------------------------------------|---------|-------|-----|-------|
| isolation voltage | input to output at 10 mA for 1 minute | | 3,000 | | Vac |
| isolation resistance | input to output at 500 Vdc | 10 | | | MΩ |
| safety approvals | UL/cUL (60950-1, 62368-1), PSE, LPS | | | | |
| EMI/EMC | FCC Part 15B Class B, CE | | | | |
| MTBF | as per Telcordia SR-332, 25°C | 300,000 | | | hours |
| RoHS | yes | | | | |

ENVIRONMENTAL

| parameter | conditions/description | min | typ | max | units |
|-----------------------|------------------------|-----|-----|-----|-------|
| operating temperature | | 0 | | 40 | °C |
| storage temperature | | -20 | | 80 | °C |
| operating humidity | non-condensing | 20 | | 80 | % |
| storage humidity | non-condensing | 10 | | 90 | % |

MECHANICAL

| parameter | conditions/description | min | typ | max | units |
|------------|------------------------|-----|-----|-----|-------|
| dimensions | 115 x 53 x 38 | | | | mm |
| inlet plug | IEC320/C8 | | | | |
| weight | without ac cord | | 310 | | g |

MECHANICAL DRAWING

units: mm
tolerance: ±1.0 mm



DC CORD

units: mm



Table 1

| MODEL NO. | CABLE | CORD LENGTH |
|-------------|----------------|--------------|
| SDI50-9-UD | UL2468, 18 AWG | 1,500 mm ±30 |
| SDI50-12-UD | UL2468, 18 AWG | 1,500 mm ±30 |
| SDI50-15-UD | UL2468, 18 AWG | 1,500 mm ±30 |
| SDI50-18-UD | UL2468, 18 AWG | 1,500 mm ±30 |
| SDI50-19-UD | UL2468, 18 AWG | 1,500 mm ±30 |
| SDI50-24-UD | UL2468, 18 AWG | 1,500 mm ±30 |
| SDI50-48-UD | UL2468, 20 AWG | 1,500 mm ±30 |

AC CORD

units: mm



NORTH AMERICA



EUROPE



UNITED KINGDOM



AUSTRALIA



CHINA



SOUTH KOREA



BRAZIL



SOUTH AFRICA



JAPAN



Table 2

| AC INPUT | CORD LENGTH |
|----------------|--------------|
| North America | 1,830 mm ±50 |
| Europe | 1,830 mm ±50 |
| United Kingdom | 1,830 mm ±30 |
| Australia | 1,830 mm ±30 |
| China | 1,830 mm ±30 |
| South Korea | 1,830 mm ±50 |
| Brazil | 1,830 mm ±30 |
| South Africa | 1,830 mm ±50 |
| Japan | 1,830 mm ±50 |

DC PLUG TYPE PART NUMBER KEY



| Plug Polarity | | Code | | Dimensions (mm) | | | Plug Angle | |
|---------------|-------------|--------|-------------------|-----------------|------|-----|------------|-------|
| Center Pos. | Center Neg. | Option | Type | A | B | C | Straight | Right |
| • | • | 5 | Standard | 5.5 | 2.1 | 9.5 | • | • |
| • | • | 6 | Standard | 5.5 | 2.5 | 9.5 | • | • |
| • | • | 7 | Standard | 3.5 | 1.35 | 9.5 | • | • |
| • | • | 8 | Standard | 3.8 | 1.35 | 9.5 | • | • |
| • | • | 9 | Standard | 3.8 | 1.05 | 9.5 | • | • |
| • | • | 10 | Locking | 5.5 | 2.1 | 9.5 | • | N/A |
| • | • | 11 | Locking | 5.5 | 2.5 | 9.5 | • | N/A |
| • | • | 12 | EIAJ-1 | 2.35 | 0.7 | 9.5 | • | • |
| • | • | 13 | EIAJ-2 | 4.0 | 1.7 | 9.5 | • | • |
| • | • | 14 | EIAJ-3 | 4.75 | 1.7 | 9.5 | • | • |
| N/A | N/A | ST | Stripped & Tinned | | | N/A | N/A | N/A |

Note: 1. Contact CUI for additional plug options

Standard



EIAJ



Locking



Stripped & Tinned



REVISION HISTORY

| rev. | description | date |
|------|----------------------------|------------|
| 1.0 | initial release | 05/13/2015 |
| 1.01 | updated datasheet | 09/15/2016 |
| 1.02 | added 62368-1 standard | 08/31/2018 |
| 1.03 | removed GS safety approval | 03/02/2020 |

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.



Headquarters
20050 SW 112th Ave.
Tualatin, OR 97062
800.275.4899

Fax 503.612.2383
cui.com
techsupport@cui.com

CUI offers a two (2) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А