

Fluke 1555 and 1550C Insulation Resistance Testers

Technical Data



Digital insulation testing up to 10 kV

The new Fluke 1555 and redesigned Fluke 1550C insulation resistance testers, offer digital insulation testing up to 10 kV, making them ideal for testing a wide range of high voltage equipment including switchgear, motors, generators and cables.



Fluke insulation testers can now conduct the entire range of test voltages specified in IEEE 43-2000 with a best in class, 3 year warranty and CAT IV 600 V safety rating. With measurement storage and PC interface, the 1555 and 1550C are perfect tools for preventative or predictive maintenance programs designed to identify potential equipment failures before they occur.

Features include:

- Test voltages to up to 10 kV provides solutions for all applications
- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V safety rating
- Warning function alerts the user that line voltage is present and gives the voltage reading up to 600 V ac or dc for increased user safety
- Selectable test voltages in 50 V steps from 250 V to 1000 V, and 100 V steps above 1000 V
- Measurements can be stored in up to 99 memory locations, with each location assigned a unique, user defined, label for easy recall
- Long battery life gives the user over 750 tests between charges
- Automatic calculation of Dielectric Absorption (DAR) and Polarization Index (PI) with no additional setup
- Guard system eliminates the effect of surface leakage current on high-resistance measurements
- Large digital/analog LCD for easy viewing
- Capacitance and leakage current measurement
- Ramp function for breakdown testing
- Resistance measurements up to $2T\Omega$
- Timer settings up to 99 minutes for timed tests
- 3-year warranty

Specifications

Electrical specifications

The tester's accuracy is specified for one year after calibration at operating temperatures of 0 °C to 35 °C. For operating temperatures outside the range (-20 °C to 0 °C and 35 °C to 50 °C), add ± .25 % per °C, except on the 20 % bands add ± 1 % per °C.

Insulation resistance measurement

Test voltage (dc)	Range	Accuracy (± reading)
250 V	< 200 kΩ 200 kΩ to 5 GΩ 5 GΩ to 50 GΩ > 50 GΩ	unspecified 5 % 20 % unspecified
500 V	< 200 kΩ 200 kΩ to 10 GΩ 10 GΩ to 100 GΩ > 100 GΩ	unspecified 5 % 20 % unspecified
1000 V	< 200 kΩ 200 kΩ to 20 GΩ 20 GΩ to 200 GΩ > 200 GΩ	unspecified 5 % 20 % unspecified
2500 V	< 200 kΩ 200 kΩ to 50 GΩ 50 GΩ to 500 GΩ > 500 GΩ	unspecified 5 % 20 % unspecified
5000 V	< 200 kΩ 200 kΩ to 100 GΩ 100 GΩ to 1 TΩ > 1 TΩ	unspecified 5 % 20 % unspecified
10000 V (1555 Only)	< 200 kΩ 200 kΩ to 200 GΩ 200 GΩ to 2 TΩ > 2 TΩ	unspecified 5 % 20 % unspecified


Bar graph range	0 to 1 TΩ
Insulation test voltage accuracy	-0 %, +10 % at 1 mA load current
Induced ac mains current rejection	2 mA maximum
Charging rate for capacitive load	5 seconds per μF
Discharge rate for capacitive load	1.5 s/μF

	Range	Accuracy
Leakage current measurement	1 nA to 2 mA	± (5 % + 2 nA)
Capacitance measurement	0.01 μF to 15.00 μF	± (15 % rdg + 0.03 μF)

Timer	Range	Resolution
	0 to 99 minutes	Setting: 1 minute Indication: 1 second

Live circuit warning	Warning range	Voltage accuracy
	30 V to 660 V ac/dc, 50/60 Hz	± (15 % + 2 V)

General specifications

Display	75 mm x 105 mm
Power	12 V lead-acid rechargeable battery, Yuasa NP2.8-12
Charger Input (AC)	85 V ac 50/60 Hz 20 VA
This Class II (double insulated) instrument is supplied with a Class 1 (grounded) power cord. The protective earth terminal (ground pin) is not connected internally. The extra pin is for added plug retention only.	
Dimensions	269 mm x 277 mm x 160 mm (10.6 in x 10.9 in x 6.3 in)
Weight	3.7 kg (8.2 lb)
Temperature (operating)	-20 °C to 50 °C (-4 °F to 122 °F)
Temperature (storage)	-20 °C to 65 °C (-4 °F to 149 °F)
Humidity	80 % to 31 °C decreasing linearly to 50 % at 50 °C
Altitude	2000 m
Enclosure sealing	IP40
Input overload protection	1000 V ac
Electromagnetic compatibility	EN 61326
Certifications	
Safety compliance	EN 61010, EN 61557 Parts 1 and 2, IEC 61010-1, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Pollution degree	2

Software specifications

Fluke ViewForms basic software requires a PC running Windows 2000, Windows XP and Windows Vista.

Included accessories

Test Cables with Alligator Clips (red, black, green)
Infrared adapter with interface cable
FlukeView Forms Basic CD-ROM
AC Power Cord
Soft Carrying Case (base models only)
English Manual
Users Manual on CD-ROM
Quick Reference Card
Software License Agreement
Registration Card
FlukeView Forms Installation Guide
USB-IR Cable Installation Guide
IP67 Hard Case (kit only)
Certificate of Calibration (kit only)
Ruggedized Alligator Clips (kit and 1555 only)

Ordering information

1550C 5 kV Insulation Tester
1555 10 kV Insulation Tester
1550C/Kit 5 kV Insulation Tester Kit
1555/Kit 10 kV Insulation Tester Kit

Optional accessories

TL1550EXT 25 foot extended test lead set

Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA USA 98206

Fluke Europe B.V.
PO Box 1186, 5602 BD Eindhoven, The Netherlands

For more information call:
In the U.S.A. (800) 443-5853 or Fax (425) 446-5116
In Europe/M-East/Africa +31 (0) 40 2675 200 or Fax +31 (0) 40 2675 222
In Canada (800)-36-FLUKE or Fax (905) 890-6866
From other countries +1 (425) 446-5500 or Fax +1 (425) 446-5116
Web access: <http://www.fluke.com>

©2005-2010 Fluke Corporation.
Specifications subject to change without notice.
Printed in U.S.A. 3/2010 1629685F D-EN-N

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А