

Mica Capacitors, Standard Dipped

Types CD10, D10, CD15, CD19, CD30, CD42, CDV19, CDV30



Stability and mica go hand-in-hand when you need to count on stable capacitance over a wide temperature range. CDE's standard dipped silvered mica capacitors are the first choice for timing and close tolerance applications. These standard types are widely available through distribution.

Highlights

- Reel packaging available
- High temperature – up to +150 °C
- Dimensions meet EIA RS153B specification
- 100,000 V/μs dV/dt pulse capability minimum
- Non-flammable units that meet IEC 695-2-2 are available

Specifications

Capacitance Range	1 pF to 91,000 pF
Capacitance Tolerance	±1/2 pF (D), ±1 pF (C), ±1/2% (E), ±1% (F), ±2% (G), ±5% (J)
Rated Voltage	100 Vdc to 2500 Vdc
Operating Temperature Range	-55 °C to +125 °C (O) -55 °C to +150 °C (P)*
Dielectric Strength Test	200% of rated voltage
RoHS Compliant	

* P temperature range available for types CD10, CD15, CD19, CD30 and CD42

Dimensions



Construction Details

Case Material	Epoxy
Terminal Material	Copper clad steel, nickle undercoat, 100% tin finish

Ordering Information

Order by complete part number as below. For other options, write your requirements on your purchase order or request for quotation.

Part Numbering System (Radial-Leaded Silvered Mica Capacitors, except D10*)



Characteristics

Code	Temp. Coeff. ppm/ °C	Capacitance Drift	Standard Cap. Range
C	-200 to +200	±(0.5% +0.1 pF)	1–18 pF
E	-20 to +100	±(0.1% +0.1 pF)	20–82 pF
F	0 to +70	±(0.05% +0.1 pF)	91 pF and up

Capacitance Tolerance

Tol. Code	Tolerance	Capacitance Range
C	±1 pF	1–9 pF
D	±1/2 pF	1–99 pF
E	±1/2 %	100 pF and up
F	±1 %	50 pF and up
G	±2 %	25 pF and up
H	±3 %	18 pF and up
J	±5 %	10 pF and up

Vibration Grade

No.	MIL-STD-202	Vibration Condition (Hz)
3	Method 204 Condition D	10 to 2,000

Options Available

- Non-flammable units per IEC 695-2-2 are available for standard dipped capacitors. Specify IEC 695-2-2 on your order.
- Tape and reeling, specify per application guide.

Standard tolerance is ±1/2 pF for less than 10 pF and ±5% for 10 pF and up

* Order type D10 using the catalog numbers shown in ratings tables.

Mica Capacitors, Standard Dipped

Types CD10, D10, CD15, CD19, CD30, CD42, CDV19, CDV30

Ratings

Cap (pF)	Volts (Vdc)	Catalog Part Number	L in (mm)	H in (mm)	T in (mm)	S in (mm)	d in (mm)
1	500	CD10CD010DO3F	0.36 (9.1)	0.33 (8.4)	0.19 (4.8)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
1	500	CD15CD010DO3F	0.45 (11.4)	0.36 (9.1)	0.17 (4.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
2	500	CD10CD020DO3F	0.36 (9.1)	0.33 (8.4)	0.19 (4.8)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
2	500	CD15CD020DO3F	0.45 (11.4)	0.36 (9.1)	0.17 (4.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
3	500	CD10CD03F0DO3F	0.36 (9.1)	0.33 (8.4)	0.19 (4.8)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
3	500	CD15CD03F0DO3F	0.45 (11.4)	0.36 (9.1)	0.17 (4.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
5	500	CD10CD050DO3F	0.36 (9.1)	0.33 (8.4)	0.19 (4.8)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
5	500	CD15CD050DO3F	0.45 (11.4)	0.36 (9.1)	0.17 (4.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
5	1000	CDV19CF050DO3F	0.64 (16.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
7	500	CD10CD070DO3F	0.36 (9.1)	0.33 (8.4)	0.19 (4.8)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
7	500	CD15CD070DO3F	0.45 (11.4)	0.36 (9.1)	0.17 (4.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
7	1000	CDV19CF070DO3F	0.64 (16.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
10	500	CD10CD100JO3F	0.36 (9.1)	0.33 (8.4)	0.19 (4.8)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
10	500	CD15CD100JO3F	0.45 (11.4)	0.36 (9.1)	0.17 (4.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
10	1000	CDV19CF100JO3F	0.64 (16.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
12	500	CD10CD120JO3F	0.36 (9.1)	0.33 (8.4)	0.19 (4.8)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
12	500	CD15CD120JO3F	0.45 (11.4)	0.36 (9.1)	0.17 (4.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
12	1000	CDV19CF120JO3F	0.64 (16.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
15	500	CD10CD150JO3F	0.36 (9.1)	0.33 (8.4)	0.19 (4.8)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
15	500	CD15CD150JO3F	0.45 (11.4)	0.36 (9.1)	0.17 (4.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
15	1000	CDV19CF150JO3F	0.64 (16.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
18	500	CD10CD180JO3F	0.36 (9.1)	0.33 (8.4)	0.19 (4.8)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
18	500	CD15CD180JO3F	0.45 (11.4)	0.36 (9.1)	0.17 (4.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
18	1000	CDV19CF180JO3F	0.64 (16.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
22	500	CD10ED220JO3F	0.36 (9.1)	0.33 (8.4)	0.19 (4.8)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
22	500	CD15ED220JO3F	0.45 (11.4)	0.36 (9.1)	0.17 (4.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
22	1000	CDV19EF220JO3F	0.64 (16.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
27	500	CD10ED270JO3F	0.37 (9.4)	0.33 (8.4)	0.19 (4.8)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
27	500	CD15ED270JO3F	0.45 (11.4)	0.36 (9.1)	0.17 (4.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
27	1000	CDV19EF270JO3F	0.64 (16.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
27	1500	CDV30EH270JO3F	0.77 (19.6)	0.85 (21.6)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
27	2000	CDV30EJ270JO3F	0.77 (19.6)	0.86 (21.8)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
27	2500	CDV30EK270JO3F	0.78 (19.8)	0.86 (21.8)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
33	500	CD10ED330JO3F	0.37 (9.4)	0.34 (8.6)	0.19 (4.8)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
33	500	CD15ED330JO3F	0.45 (11.4)	0.36 (9.1)	0.17 (4.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
33	1000	CDV19EF330JO3F	0.64 (16.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
33	1500	CDV30EH330JO3F	0.77 (19.6)	0.85 (21.6)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
33	2000	CDV30EJ330JO3F	0.77 (19.6)	0.86 (21.8)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
33	2500	CDV30EK330JO3F	0.78 (19.8)	0.86 (21.8)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
39	500	CD10ED390JO3F	0.37 (9.4)	0.34 (8.6)	0.19 (4.8)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
39	500	CD15ED390JO3F	0.45 (11.4)	0.36 (9.1)	0.17 (4.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
39	1000	CDV19EF390JO3F	0.64 (16.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
39	1500	CDV30EH390JO3F	0.77 (19.6)	0.85 (21.6)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
39	2000	CDV30EJ390JO3F	0.77 (19.6)	0.86 (21.8)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)

Mica Capacitors, Standard Dipped

Types CD10, D10, CD15, CD19, CD30, CD42, CDV19, CDV30

Cap (pF)	Volts (Vdc)	Catalog Part Number	L in (mm)	H in (mm)	T in (mm)	S in (mm)	d in (mm)
39	2500	CDV30EK390JO3F	0.78 (19.8)	0.86 (21.8)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
47	500	CD10ED470JO3F	0.37 (9.4)	0.34 (8.6)	0.19 (4.8)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
47	500	CD15ED470JO3F	0.45 (11.4)	0.36 (9.1)	0.17 (4.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
47	1000	CDV19EF470JO3F	0.64 (16.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
47	1500	CDV30EH470JO3F	0.77 (19.6)	0.85 (21.6)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
47	2000	CDV30EJ470JO3F	0.77 (19.6)	0.86 (21.8)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
47	2500	CDV30EK470JO3F	0.78 (19.8)	0.86 (21.8)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
56	500	CD10ED560JO3F	0.37 (9.4)	0.34 (8.6)	0.19 (4.8)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
56	500	CD15ED560JO3F	0.45 (11.4)	0.36 (9.1)	0.17 (4.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
56	1000	CDV19EF560JO3F	0.64 (16.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
56	1500	CDV30EH560JO3F	0.77 (19.6)	0.85 (21.6)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
56	2500	CDV30EK560JO3F	0.78 (19.8)	0.86 (21.8)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
68	500	CD10ED680JO3F	0.37 (9.4)	0.34 (8.6)	0.19 (4.8)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
68	500	CD15ED680JO3F	0.45 (11.4)	0.36 (9.1)	0.18 (4.6)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
68	1000	CDV19EF680JO3F	0.64 (16.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
68	1500	CDV30EH680JO3F	0.77 (19.6)	0.85 (21.6)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
68	2000	CDV30EJ680JO3F	0.77 (19.6)	0.86 (21.8)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
68	2500	CDV30EK680JO3F	0.78 (19.8)	0.86 (21.8)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
82	500	CD10ED820JO3F	0.37 (9.4)	0.35 (8.9)	0.20 (5.1)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
82	500	CD15ED820JO3F	0.45 (11.4)	0.36 (9.1)	0.18 (4.6)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
82	1000	CDV19EF820JO3F	0.64 (16.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
82	1500	CDV30EH820JO3F	0.77 (19.6)	0.85 (21.6)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
82	2000	CDV30EJ820JO3F	0.77 (19.6)	0.86 (21.8)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
82	2500	CDV30EK820JO3F	0.78 (19.8)	0.86 (21.8)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
100	500	CD10FD101JO3F	0.37 (9.4)	0.35 (8.9)	0.20 (5.1)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
100	500	CD15FD101JO3F	0.46 (11.7)	0.36 (9.1)	0.18 (4.6)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
100	500	CD19FD101JO3F	0.64 (16.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
100	1000	CDV19FF101JO3F	0.64 (16.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
100	1500	CDV30FH101JO3F	0.77 (19.6)	0.85 (21.6)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
100	2000	CDV30FJ101JO3F	0.77 (19.6)	0.86 (21.8)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
100	2500	CDV30FK101JO3F	0.78 (19.8)	0.86 (21.8)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
120	500	CD10FD121JO3F	0.38 (9.7)	0.35 (8.9)	0.20 (5.1)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
120	500	CD15FD121JO3F	0.46 (11.7)	0.37 (9.4)	0.18 (4.6)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
120	500	CD19FD121JO3F	0.64 (16.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
120	1000	CDV19FF121JO3F	0.64 (16.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
120	1500	CDV30FH121JO3F	0.77 (19.6)	0.85 (21.6)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
120	2000	CDV30FJ121JO3F	0.77 (19.6)	0.86 (21.8)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
120	2500	CDV30FK121JO3F	0.78 (19.8)	0.86 (21.8)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
150	500	CD10FD151JO3F	0.38 (9.7)	0.36 (9.1)	0.21 (5.3)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
150	500	CD15FD151JO3F	0.46 (11.7)	0.37 (9.4)	0.19 (4.8)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
150	500	CD19FD151JO3F	0.64 (16.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
150	1000	CDV19FF151JO3F	0.64 (16.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
150	1500	CDV30FH151JO3F	0.77 (19.6)	0.85 (21.6)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
150	2000	CDV30FJ151JO3F	0.77 (19.6)	0.86 (21.8)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)

Mica Capacitors, Standard Dipped

Types CD10, D10, CD15, CD19, CD30, CD42, CDV19, CDV30

Cap (pF)	Volts (Vdc)	Catalog Part Number	L in (mm)	H in (mm)	T in (mm)	S in (mm)	d in (mm)
180	500	CD10FD181JO3F	0.39 (9.9)	0.37 (9.4)	0.21 (5.3)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
180	500	CD15FD181JO3F	0.46 (11.7)	0.37 (9.4)	0.19 (4.8)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
180	500	CD19FD181JO3F	0.64 (16.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
180	1000	CDV19FF181JO3F	0.64 (16.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
180	1500	CDV30FH181JO3F	0.77 (19.6)	0.85 (21.6)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
180	2000	CDV30FJ181JO3F	0.77 (19.6)	0.86 (21.8)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
220	500	CD10FD221JO3F	0.39 (9.9)	0.38 (9.7)	0.22 (5.6)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
220	500	CD15FD221JO3F	0.46 (11.7)	0.38 (9.7)	0.20 (5.1)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
220	500	CD19FD221JO3F	0.64 (16.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
220	1000	CDV19FF221JO3F	0.64 (16.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
220	1500	CDV30FH221JO3F	0.77 (19.6)	0.85 (21.6)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
220	2000	CDV30FJ221JO3F	0.77 (19.6)	0.86 (21.8)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
270	300	CD10FC271JO3F	0.39 (9.9)	0.38 (9.7)	0.22 (5.6)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
270	500	CD19FD271JO3F	0.64 (16.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
270	500	D105F271JO3F	0.39 (9.9)	0.38 (9.7)	0.22 (5.6)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
270	500	CD15FD271JO3F	0.47 (11.9)	0.39 (9.9)	0.21 (5.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
270	1000	CDV19FF271JO3F	0.64 (16.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
270	1500	CDV30FH271JO3F	0.77 (19.6)	0.85 (21.6)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
270	2000	CDV30FJ271JO3F	0.77 (19.6)	0.86 (21.8)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
330	100	CD10FA331JO3F	0.39 (9.9)	0.37 (9.4)	0.22 (5.6)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
330	500	D105F331JO3F	0.39 (9.9)	0.38 (9.7)	0.22 (5.6)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
330	500	CD15FD331JO3F	0.47 (11.9)	0.39 (9.9)	0.21 (5.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
330	500	CD19FD331JO3F	0.64 (16.3)	0.50 (12.7)	0.19 (4.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
330	2000	CDV30FJ331JO3F	0.77 (19.6)	0.86 (21.8)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
330	2500	CDV30FK331JO3F	0.78 (19.8)	0.87 (22.1)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
390	100	CD10FA391JO3F	0.39 (9.9)	0.38 (9.7)	0.22 (5.6)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
390	500	D105F391JO3F	0.39 (9.9)	0.38 (9.7)	0.22 (5.6)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
390	500	CD15FD391JO3F	0.47 (11.9)	0.39 (9.9)	0.21 (5.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
390	500	CD19FD391JO3F	0.64 (16.3)	0.51 (13.0)	0.20 (5.1)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
390	1000	CDV19FF391JO3F	0.65 (16.5)	0.51 (13.0)	0.20 (5.1)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
390	1500	CDV30FH391JO3F	0.77 (19.6)	0.85 (21.6)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
470	500	D105F471JO3F	0.39 (9.9)	0.38 (9.7)	0.22 (5.6)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
470	500	CD15FD471JO3F	0.47 (11.9)	0.40 (10.2)	0.22 (5.6)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
470	500	CD19FD471JO3F	0.64 (16.3)	0.51 (13.0)	0.20 (5.1)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
470	1500	CDV30FH471JO3F	0.77 (19.6)	0.85 (21.6)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
470	2000	CDV30FJ471JO3F	0.77 (19.6)	0.87 (22.1)	0.26 (6.6)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
470	2500	CDV30FK471JO3F	0.78 (19.8)	0.87 (22.1)	0.27 (6.9)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
560	300	D103F561JO3F	0.39 (9.9)	0.38 (9.7)	0.22 (5.6)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
560	300	CD15FC561JO3F	0.46 (11.7)	0.38 (9.7)	0.21 (5.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
560	500	CD19FD561JO3F	0.65 (16.5)	0.51 (13.0)	0.20 (5.1)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
560	1000	CDV19FF561JO3F	0.65 (16.5)	0.51 (13.0)	0.21 (5.3)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
560	1500	CDV30FH561JO3F	0.77 (19.6)	0.85 (21.6)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
560	2000	CDV30FJ561JO3F	0.77 (19.6)	0.87 (22.1)	0.26 (6.6)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
560	2500	CDV30FK561JO3F	0.78 (19.8)	0.87 (22.1)	0.27 (6.9)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
680	300	D103F681JO3F	0.39 (9.9)	0.38 (9.7)	0.22 (5.6)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)

Mica Capacitors, Standard Dipped

Types CD10, D10, CD15, CD19, CD30, CD42, CDV19, CDV30

Cap (pF)	Volts (Vdc)	Catalog Part Number	L in (mm)	H in (mm)	T in (mm)	S in (mm)	d in (mm)
680	300	CD15FC681JO3F	0.47 (11.9)	0.39 (9.9)	0.21 (5.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
680	500	CD19FD681JO3F	0.65 (16.5)	0.51 (13.0)	0.21 (5.3)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
680	1000	CDV19FF681JO3F	0.66 (16.8)	0.52 (13.2)	0.22 (5.6)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
680	1500	CDV30FH681JO3F	0.77 (19.6)	0.85 (21.6)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
680	2000	CDV30FJ681JO3F	0.77 (19.6)	0.87 (22.1)	0.26 (6.6)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
680	2500	CDV30FK681JO3F	0.78 (19.8)	0.87 (22.1)	0.27 (6.9)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
820	300	D103F821JO3F	0.39 (9.9)	0.38 (9.7)	0.22 (5.6)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
820	300	CD15FC821JO3F	0.47 (11.9)	0.39 (9.9)	0.21 (5.3)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
820	500	CD19FD821JO3F	0.65 (16.5)	0.51 (13.0)	0.21 (5.3)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
820	1000	CDV19FF821JO3F	0.66 (16.8)	0.53 (13.5)	0.23 (5.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
820	1500	CDV30FH821JO3F	0.77 (19.6)	0.85 (21.6)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
820	2000	CDV30FJ821JO3F	0.77 (19.6)	0.87 (22.1)	0.26 (6.6)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
820	2500	CDV30FK821JO3F	0.78 (19.8)	0.87 (22.1)	0.27 (6.9)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
1000	100	D101F102JO3F	0.39 (9.9)	0.38 (9.7)	0.22 (5.6)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
1000	100	CD15FA102JO3F	0.48 (12.2)	0.40 (10.2)	0.23 (5.8)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
1000	500	CD19FD102JO3F	0.65 (16.5)	0.52 (13.2)	0.22 (5.6)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
1000	1000	CDV19FF102JO3F	0.67 (17.0)	0.53 (13.5)	0.25 (6.4)	0.344 (97)	0.032 (.8)
1000	1500	CDV30FH102JO3F	0.77 (19.6)	0.86 (21.8)	0.26 (6.6)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
1000	2000	CDV30FJ102JO3F	0.78 (19.8)	0.88 (22.4)	0.28 (7.1)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
1000	2500	CDV30FK102JO3F	0.79 (20.1)	0.88 (22.4)	0.31 (7.9)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
1200	100	D101F122JO3F	0.39 (9.9)	0.38 (9.7)	0.22 (5.6)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
1200	100	CD15FA122JO3F	0.49 (12.4)	0.42 (10.7)	0.24 (6.1)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
1200	500	CD19FD122JO3F	0.66 (16.8)	0.52 (13.2)	0.22 (5.6)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
1200	1500	CDV30FH122JO3F	0.77 (19.6)	0.86 (21.8)	0.26 (6.6)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
1200	2000	CDV30FJ122JO3F	0.78 (19.8)	0.88 (22.4)	0.28 (7.1)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
1200	2500	CDV30FK122JO3F	0.79 (20.1)	0.88 (22.4)	0.31 (7.9)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
1500	100	D101F152JO3F	0.39 (9.9)	0.38 (9.7)	0.22 (5.6)	0.141 (3.6)	0.016 (.4)
1500	100	CD15FA152JO3F	0.50 (12.7)	0.43 (10.9)	0.25 (6.4)	0.234 (5.9)	0.025 (.6)
1500	500	CD19FD152JO3F	0.66 (16.8)	0.52 (13.2)	0.23 (5.8)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
1500	1000	CDV19FF152JO3F	0.68 (17.3)	0.54 (13.7)	0.27 (6.9)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
1500	1500	CDV30FH152JO3F	0.78 (19.8)	0.87 (22.1)	0.28 (7.1)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
1500	2000	CDV30FJ152JO3F	0.79 (20.1)	0.89 (22.6)	0.32 (8.1)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
1500	2500	CDV30FK152JO3F	0.80 (20.3)	0.89 (22.6)	0.35 (8.9)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
1800	500	CD19FD182JO3F	0.67 (17.0)	0.53 (13.5)	0.24 (6.1)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
1800	1000	CDV19FF182JO3F	0.68 (17.3)	0.55 (14.0)	0.29 (7.4)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
1800	1500	CDV30FH182JO3F	0.78 (19.8)	0.87 (22.1)	0.29 (7.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
1800	2000	CDV30FJ182JO3F	0.79 (20.1)	0.89 (22.6)	0.34 (8.6)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
1800	2500	CDV30FK182JO3F	0.81 (20.6)	0.90 (22.9)	0.37 (9.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
2200	500	CD19FD222JO3F	0.67 (17.0)	0.53 (13.5)	0.25 (6.4)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
2200	500	CD30FD222JO3F	0.77 (19.6)	0.85 (21.6)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
2200	1000	CDV19FF222JO3F	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)	0.31 (7.9)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
2200	1500	CDV30FH222JO3F	0.79 (20.1)	0.88 (22.4)	0.31 (7.9)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
2700	500	CD19FD272JO3F	0.68 (17.3)	0.54 (13.7)	0.27 (6.9)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
2700	500	CD30FD272JO3F	0.77 (19.6)	0.85 (21.6)	0.25 (6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
2700	1000	CDV19FF272JO3F	0.70 (17.8)	0.57 (14.5)	0.34 (8.6)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)

Mica Capacitors, Standard Dipped

Types CD10, D10, CD15, CD19, CD30, CD42, CDV19, CDV30

Cap (pF)	Volts (Vdc)	Catalog Part Number	L in (mm)	H in (mm)	T in (mm)	S in (mm)	d in (mm)
2700	1500	CDV30FH272JO3F	0.79 (20.1)	0.88 (22.4)	0.33(8.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
2700	2000	CDV30FJ272JO3F	0.81 (20.6)	0.91 (23.1)	0.40(10.2)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
2700	2500	CDV30FK272JO3F	0.83 (21.1)	0.92 (23.4)	0.45(11.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
3300	500	CD19FD332JO3F	0.68 (17.3)	0.55 (14.0)	0.29(7.4)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
3300	500	CD30FD332JO3F	0.77 (19.6)	0.86 (21.8)	0.25(6.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
3300	1000	CDV19FF332JO3F	0.72 (18.3)	0.59 (15.0)	0.38(9.7)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
3300	1500	CDV30FH332JO3F	0.80 (20.3)	0.89 (22.6)	0.35(8.9)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
3300	2000	CDV30FJ332JO3F	0.82 (20.8)	0.92 (23.4)	0.44(11.2)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
3900	500	CD19FD392JO3F	0.69 (17.5)	0.56 (14.2)	0.31(7.9)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
3900	500	CD30FD392JO3F	0.77 (19.6)	0.86 (21.8)	0.26(6.6)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
3900	1000	CDV19FF392JO3F	0.74 (18.8)	0.61 (15.5)	0.42(10.7)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
3900	1500	CDV30FH392JO3F	0.80 (20.3)	0.89 (22.6)	0.36(9.1)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
3900	2000	CDV30FJ392JO3F	0.83 (21.1)	0.93 (23.6)	0.46(11.7)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
4700	500	CD19FD472JO3F	0.70 (17.8)	0.58 (14.7)	0.35(8.9)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
4700	500	CD30FD472JO3F	0.78 (19.8)	0.86 (21.8)	0.27(6.9)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
4700	1000	CDV19FF472JO3F	0.76 (19.3)	0.63 (16.0)	0.46(11.7)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
4700	1500	CDV30FH472JO3F	0.81 (20.6)	0.90 (22.9)	0.38(9.7)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
5600	300	CD19FC562JO3F	0.68 (17.3)	0.56 (14.2)	0.31(7.9)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
5600	500	CD30FD562JO3F	0.78 (19.8)	0.87 (22.1)	0.29(7.4)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
5600	1000	CDV30FF562JO3F	0.80 (20.3)	0.89 (22.6)	0.34(8.6)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
5600	1500	CDV30FH562JO3F	0.82 (20.8)	0.91 (23.1)	0.40(10.2)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
6800	300	CD19FC682JO3F	0.69 (17.5)	0.57 (14.5)	0.33(8.4)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
6800	500	CD30FD682JO3F	0.78 (19.8)	0.88 (22.4)	0.30(7.6)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
6800	1000	CDV30FF682JO3F	0.80 (20.3)	0.89 (22.6)	0.36(9.1)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
6800	1500	CDV30FH682JO3F	0.83 (21.1)	0.92 (23.4)	0.42(10.7)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
8200	100	CD19FA822JO3F	0.70 (17.8)	0.58 (14.7)	0.35(8.9)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
8200	500	CD30FD822JO3F	0.79 (20.1)	0.88 (22.4)	0.32(8.1)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
8200	1000	CDV30FF822JO3F	0.81 (20.6)	0.90 (22.9)	0.39(9.9)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
8200	1500	CDV30FH822JO3F	0.84 (21.3)	0.93 (23.6)	0.46(11.7)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
10000	100	CD19FA103JO3F	0.72 (18.3)	0.60 (15.2)	0.37(9.4)	0.344 (8.7)	0.032 (.8)
10000	500	CD30FD103JO3F	0.80 (20.3)	0.89 (22.6)	0.34(8.6)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
10000	1000	CDV30FF103JO3F	0.82 (20.8)	0.91 (23.1)	0.42(10.7)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
12000	500	CD30FD123JO3F	0.80 (20.3)	0.89 (22.6)	0.36(9.1)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
12000	1000	CDV30FF123JO3F	0.83 (21.1)	0.92 (23.4)	0.46(11.7)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
15000	500	CD30FD153JO3F	0.81 (20.6)	0.90 (22.9)	0.39(9.9)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
18000	500	CD30FD183JO3F	0.82 (20.8)	0.91 (23.1)	0.43(10.9)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
22000	500	CD30FD223JO3F	0.83 (21.1)	0.93 (23.6)	0.46(11.7)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
22000	500	CD42FD223JO3F	1.42 (36.1)	0.88 (22.4)	0.31(7.9)	1.063 (27.0)	0.040 (1.0)
33000	100	CD30FA333JO3F	0.83 (21.1)	0.91 (23.1)	0.44(11.2)	0.438 (11.1)	0.040 (1.0)
33000	500	CD42FD333JO3F	1.44 (36.6)	0.89 (22.6)	0.36(9.1)	1.063 (27.0)	0.040 (1.0)
39000	500	CD42FD393JO3F	1.45 (36.8)	0.90 (22.9)	0.40(10.2)	1.063 (27.0)	0.040 (1.0)
47000	500	CD42FD473JO3F	1.47 (37.3)	0.91 (23.1)	0.45(11.4)	1.063 (27.0)	0.040 (1.0)
68000	300	CD42FC683JO3F	1.48 (37.6)	0.92 (23.4)	0.47(11.9)	1.063 (27.0)	0.040 (1.0)
82000	100	CD42FA823JO3F	1.48 (37.6)	0.92 (23.4)	0.46(11.7)	1.063 (27.0)	0.040 (1.0)
91000	100	CD42FA913JO3F	1.50 (38.1)	0.94 (23.9)	0.50(12.7)	1.063 (27.0)	0.040 (1.0)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А