


SF2304B

**175 MHz
SAW Filter**



- **High Performance 175 MHz SAW Filter**
- **Hermetic 5 x 7 mm Surface-mount Case**
- **Single-ended or Differential Input Operation**
- **Complies with Directive 2002/95/EC (RoHS)**



Absolute Maximum Ratings

Rating	Value	Units
Maximum Incident Power in Passband	+10	dBm
DC Voltage on any Non-ground Terminal	10	VDC
Operating Temperature Range	-40 to +85	°C
Storage Temperature Range in Tape and Reel	-40 to +85	°C
Suitable for Lead-free Soldering - Maximum Soldering Profile	260 °C for 30 s	

Characteristic	Sym	Notes	Min	Typ	Max	Units
Center Frequency	f_C	1		175		MHz
Minimum insertion Loss	IL_{MIN}	1, 2		7.5	10	dB
Amplitude Ripple, $f_C \pm 0.45$ MHz				0.7	1.0	dB _{P-P}
Group Delay Ripple, $f_C \pm 0.45$ MHz				200	300	ns _{P-P}
Absolute Delay				0.68	1.50	µs
1 dB Bandwidth	BW_1		0.90	1.04		MHz
2.5 dB Bandwidth	$BW_{2.5}$		1.20	1.38		
3 dB Bandwidth	BW_3		1.30	1.46		
5 dB Bandwidth	BW_5		1.55	1.66	1.85	
30 dB Bandwidth	BW_{30}			3.21	3.65	
40 dB Bandwidth	BW_{40}			3.47	3.95	
Ultimate Rejection, 186 to 900 MHz			47	50		dB
Input/Output Return Loss, $f_C \pm 0.45$ MHz			10	12		dB

Single-ended Terminating Source Impedance		$Z_S = 50$ ohms
Differential Terminating Source Impedance		$Z_S = 100$ ohms
Terminating Load Impedance		$Z_L = 50$ ohms
Case Style	6	SMP-03 7 x 5 mm Nominal Footprint
Lid Symbolization, YY = year, WW = week		RFM/SF2304B/YYWW



Electrical Connection


Connection	Terminals
Single-ended Input Port	10
Balanced Input Port	10, 1
Single-ended Output Port	5
Ground	All others

NOTES:


1. Unless noted otherwise, all specifications apply over the operating temperature range with filter soldered to the specified demonstration board with impedance matching to 50 Ω and measured with 50 Ω network analyzer.
2. Unless noted otherwise, all frequency specifications are referenced to the nominal center frequency, f_C .
3. Rejection is measured as attenuation below the minimum IL point in the passband. Rejection in final user application is dependent on PCB layout and external impedance matching design. See Application Note No. 42 for details.
4. "LRIP" or "L" after the part number indicates "low rate initial production" and "ENG" or "E" indicates "engineering prototypes."
5. The design, manufacturing process, and specifications of this filter are subject to change.
6. Tape and Reel Standard ANSI / EIA 481.
7. Either Port 1 or Port 2 may be used for either input or output in the design. However, impedances and impedance matching may vary between Port 1 and Port 2, so that the filter must always be installed in one direction per the circuit design.
8. US and international patents may apply.
9. Electrostatic Sensitive Device. Observe precautions for handling.

Filter Response Plots






Typical Matching Network




$$C1 = 33 \text{ pF}, L1 = (150 + 22) \text{ nH}, L2 = (24 + 150) \text{ nH}, C2 = 36 \text{ pF}$$

SMP-03 10-Terminal Ceramic Surface-mount Case

5 x 7 mm Nominal Footprint




Recommended PCB Footprint




Case Dimensions						
Dimension	mm			Inches		
	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
A	6.80	7.00	7.20	0.268	0.276	0.283
B	4.80	5.00	5.20	0.189	0.197	0.205
C	-	1.65	2.00	-	0.065	0.079
D	0.47	0.60	0.73	0.019	0.024	0.029
E	2.41	2.54	2.67	0.095	0.100	0.105
H	0.87	1.0	1.13	0.034	0.039	0.044
J	4.87	5.00	5.13	0.192	0.197	0.202
K	2.87	3.00	3.13	0.113	0.118	0.123
P	1.14	1.27	1.40	0.045	0.050	0.055

Electrical Connections		
Connection	Terminals	
Port 1	Single-ended Input	10
Port 1	Differential Input	10, 1
Port 2	Single-ended Output	5
	Ground	All others


Case Materials	
Solder Pad Plating	0.3 to 1.0 μm Gold over 1.27 to 8.89 μm Nickel
Lid Plating	2.0 to 3.0 μm Nickel
Body	Al_2O_3 Ceramic
Pb Free	



Tape and Reel Specifications




"B"		Quantity Per Reel
Nominal Size		
Inches	millimeters	
7	178	500
13	330	2000



COMPONENT ORIENTATION and DIMENSIONS

Carrier Tape Dimensions	
Ao	5.6 mm
Bo	7.6 mm
Ko	2.0 mm
Pitch	8.0 mm
W	16.0 mm



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А