

Non-magnetic Trimmer Capacitors



Voltronics Corporation has produced non-magnetic trimmer capacitors for over 25 years. The increasing applications have impelled the company to mount an active, continuing engineering effort in this field.

NON-MAGNETIC PROPERTIES

The severe requirement for non-magnetic properties is such that in a 14,000 Gauss field the capacitors must not distort the useable field by more than one part per 600 million. To achieve this, no materials or platings exhibiting measurable magnetism, such as stainless steel or nickel, are used. Commercial brass is unacceptable. Typical magnetic susceptibility is 40×10^{-6} CGS units. Voltronics' strict traceability system and its testing for minute magnetism insure this essential parameter.

SEAL

Most of the capacitors are internally sealed so that they can withstand immersion in flux and cleaning solvents without leaking.

SPECIAL DESIGNS

Most of the parts shown in this catalog were developed for a specific customer application. Many other mounting configurations are available. Call the factory to discuss your special needs.

CRYOGENIC TRIMMER CAPACITORS

Most of these non-magnetic trimmer capacitors can be used and even tuned at temperatures down to 4° K. They are specially made and have been used in many NMR applications. We can design parts which will work for a variety of special situations. Consult the factory with your requirements.

To order parts for cryogenic applications, add "K" to the part number, i.e., NMTM120CK.

We can't test at these temperatures. Each application is different, but consult us if there is a problem which may have already been solved.

SPLIT STATOR AND DIFFERENTIAL STYLES

Non-magnetic versions of these styles are available. Consult the factory for detailed specifications.

SAPPHIRE

Non-magnetic Trimmer Capacitors

FIG. 1





FIG. 2



Optional Configurations




FIG. 3




FIG. 4





FIG. 5



IN 0.002 0.005 0.008 0.010 0.014 0.015 0.018 0.020 0.025 0.034 0.036 0.040 0.045 0.047 0.056 0.060 0.070 0.075 0.082 0.090 0.093 0.094 0.100 0.110 0.118 0.125 0.130 0.140 0.148 0.150 0.160 0.183 0.190 0.230 0.240 0.245 0.250 0.329 0.495
MM 0.05 0.13 0.20 0.25 0.36 0.38 0.46 0.51 0.64 0.86 0.91 1.02 1.14 1.19 1.42 1.52 1.78 1.91 2.08 2.29 2.36 2.39 2.54 2.79 3.00 3.18 3.30 3.56 3.76 3.81 4.06 4.65 4.83 5.84 6.10 6.22 6.35 8.36 12.57

Type	Fig.	Capacitance Range (pF)		Q (Min.) 250 MHz	Tolerances (where not specified) $\pm .016$							
		From Below	To Above		A (max)	B DIA.	C \pm .005	D \pm .010	E \pm .010	F	G	H \pm .005
NMP3A	1	0.6	2.5	4,000	.240	-	.118	-	-	-	-	-
NMP5A	1	0.6	4.5	3,000	.329	-	.118	-	-	-	-	-
NMP8A	1	0.8	7.0	1,500	.495	-	.118	-	-	-	-	-
NMP12A	1	1.0	12.0	1,500	.495	-	.118	-	-	-	-	-
NMP3B	2	0.6	2.5	4,000	.240	.140	.118	.082	.014	-	-	-
NMP5B	2	0.6	4.5	3,000	.329	.140	.118	.130	.034	-	-	-
NMP8B	2	0.8	7.0	1,500	.495	.140	.118	.250	.036	-	-	-
NMP12B	2	1.0	12.0	1,500	.495	.140	.118	.250	.036	-	-	-
NMP3F	3	0.6	2.5	4,000	.240	.140	.118	.090	-	.110	.025	.04
NMP5F	3	0.6	4.5	3,000	.329	.140	.118	.160	-	.110	.025	.04
NMP8F	3	0.8	7.0	1,500	.495	.140	.118	.250	-	.110	.025	.04
NMP12F	3	1.0	12.0	1,500	.495	.140	.118	.250	-	.110	.025	.04
NMP3J	4	0.6	2.5	4,000	.240	.140	.118	.082	.014	.070	.160	-
NMP5J	4	0.6	4.5	3,000	.329	.140	.118	.130	.034	.070	.160	-
NMP8J	4	0.8	7.0	1,500	.495	.140	.118	.250	.036	.070	.160	-
NMP12J	4	1.0	12.0	1,500	.495	.140	.118	.250	.036	.070	.160	-
NMP3M	5	0.6	2.5	4,000	.240	-	.118	-	-	-	.125	-
NMP5M	5	0.6	4.5	3,000	.329	-	.118	-	-	-	.160	-
NMP8M	5	0.8	7.0	1,500	.495	-	.118	-	-	-	.230	-

NOTE: For diameter and length dimensions on figures 2-5, see figure 1.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А