



ALPHA & OMEGA
SEMICONDUCTOR



AO4806


Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor

General Description


The AO4806 uses advanced trench technology to provide excellent $R_{DS(ON)}$ and low gate charge. They offer operation over a wide gate drive range from 1.8V to 12V. It is ESD protected. This device is suitable for use as a uni-directional or bi-directional load switch, facilitated by its common-drain configuration.
Standard Product AO4806 is Pb-free (meets ROHS & Sony 259 specifications). AO4806L is a Green Product ordering option. AO4806 and AO4806L are electrically identical.

Features

V_{DS} (V) = 20V
 I_D = 9.4A (V_{GS} = 10V)
 $R_{DS(ON)} < 14m\Omega$ (V_{GS} = 10V)
 $R_{DS(ON)} < 15m\Omega$ (V_{GS} = 4.5V)
 $R_{DS(ON)} < 21m\Omega$ (V_{GS} = 2.5V)
 $R_{DS(ON)} < 30m\Omega$ (V_{GS} = 1.8V)
 ESD Rating: 2000V HBM



SOIC-8



Absolute Maximum Ratings $T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

Parameter	Symbol	Maximum	Units
Drain-Source Voltage	V_{DS}	20	V
Gate-Source Voltage	V_{GS}	± 12	V
Continuous Drain Current ^A	$T_A=25^\circ\text{C}$	9.4	A
	$T_A=70^\circ\text{C}$	7.5	
Pulsed Drain Current ^B	I_{DM}	40	
Power Dissipation	$T_A=25^\circ\text{C}$	2	W
	$T_A=70^\circ\text{C}$	1.28	
Junction and Storage Temperature Range	T_J, T_{STG}	-55 to 150	$^\circ\text{C}$

Thermal Characteristics

Parameter	Symbol	Typ	Max	Units
Maximum Junction-to-Ambient ^A	$R_{\theta JA}$	45	62.5	$^\circ\text{C/W}$
Maximum Junction-to-Ambient ^A		72	110	$^\circ\text{C/W}$
Maximum Junction-to-Lead ^C	$R_{\theta JL}$	34	40	$^\circ\text{C/W}$

Electrical Characteristics ($T_J=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Typ	Max	Units
STATIC PARAMETERS						
BV_{DSS}	Drain-Source Breakdown Voltage	$I_D=250\mu\text{A}$, $V_{GS}=0\text{V}$	20			V
I_{DSS}	Zero Gate Voltage Drain Current	$V_{DS}=16\text{V}$, $V_{GS}=0\text{V}$ $T_J=55^{\circ}\text{C}$			10 25	μA
I_{GSS}	Gate-Source leakage current	$V_{DS}=0\text{V}$, $V_{GS}=\pm 10\text{V}$			± 10	μA
BV_{GSO}	Gate-Source Breakdown Voltage	$V_{DS}=0\text{V}$, $I_G=\pm 250\mu\text{A}$	± 12			V
$V_{GS(th)}$	Gate Threshold Voltage	$V_{DS}=V_{GS}$, $I_D=250\mu\text{A}$	0.5	0.75	1	V
$I_{D(ON)}$	On state drain current	$V_{GS}=4.5\text{V}$, $V_{DS}=5\text{V}$	30			A
$R_{DS(ON)}$	Static Drain-Source On-Resistance	$V_{GS}=10\text{V}$, $I_D=9.4\text{A}$ $T_J=125^{\circ}\text{C}$		11 14.3	14 17	$\text{m}\Omega$
		$V_{GS}=4.5\text{V}$, $I_D=8\text{A}$		12.6	16	$\text{m}\Omega$
		$V_{GS}=2.5\text{V}$, $I_D=6\text{A}$		16.5	22	$\text{m}\Omega$
		$V_{GS}=1.8\text{V}$, $I_D=4\text{A}$		23.4	30	$\text{m}\Omega$
g_{FS}	Forward Transconductance	$V_{DS}=5\text{V}$, $I_D=9.4\text{A}$		37		S
V_{SD}	Diode Forward Voltage	$I_S=1\text{A}$		0.72	1	V
I_S	Maximum Body-Diode Continuous Current				3	A
DYNAMIC PARAMETERS						
C_{iss}	Input Capacitance	$V_{GS}=0\text{V}$, $V_{DS}=10\text{V}$, $f=1\text{MHz}$		1810		pF
C_{oss}	Output Capacitance			232		pF
C_{rss}	Reverse Transfer Capacitance			200		pF
R_g	Gate resistance	$V_{GS}=0\text{V}$, $V_{DS}=0\text{V}$, $f=1\text{MHz}$		1.6		Ω
SWITCHING PARAMETERS						
Q_g	Total Gate Charge	$V_{GS}=4.5\text{V}$, $V_{DS}=10\text{V}$, $I_D=9.4\text{A}$		17.9		nC
Q_{gs}	Gate Source Charge			1.5		nC
Q_{gd}	Gate Drain Charge			4.7		nC
$t_{D(on)}$	Turn-On DelayTime	$V_{GS}=10\text{V}$, $V_{DS}=10\text{V}$, $R_L=1.1\Omega$, $R_{GEN}=3\Omega$		3.3		ns
t_r	Turn-On Rise Time			5.9		ns
$t_{D(off)}$	Turn-Off DelayTime			44		ns
t_f	Turn-Off Fall Time			7.7		ns
t_{rr}	Body Diode Reverse Recovery Time	$I_F=9.4\text{A}$, $di/dt=100\text{A}/\mu\text{s}$		22		ns
Q_{rr}	Body Diode Reverse Recovery Charge	$I_F=9.4\text{A}$, $di/dt=100\text{A}/\mu\text{s}$		8.6		nC

A: The value of $R_{\theta JA}$ is measured with the device mounted on 1in² FR-4 board with 2oz. Copper, in a still air environment with $T_A=25^{\circ}\text{C}$. The value in any given application depends on the user's specific board design. The current rating is based on the $t \leq 10\text{s}$ thermal resistance rating.

B: Repetitive rating, pulse width limited by junction temperature.

C. The $R_{\theta JA}$ is the sum of the thermal impedance from junction to lead $R_{\theta JL}$ and lead to ambient.







D. The static characteristics in Figures 1 to 6 are obtained using 80 μs pulses, duty cycle 0.5% max.

E. These tests are performed with the device mounted on 1 in² FR-4 board with 2oz. Copper, in a still air environment with $T_A=25^{\circ}\text{C}$. The SOA curve provides a single pulse rating.

Rev 3 : Sept 2005

THIS PRODUCT HAS BEEN DESIGNED AND QUALIFIED FOR THE CONSUMER MARKET. APPLICATIONS OR USES AS CRITICAL COMPONENTS IN LIFE SUPPORT DEVICES OR SYSTEMS ARE NOT AUTHORIZED. AOS DOES NOT ASSUME ANY LIABILITY ARISING OUT OF SUCH APPLICATIONS OR USES OF ITS PRODUCTS. AOS RESERVES THE RIGHT TO IMPROVE PRODUCT DESIGN, FUNCTIONS AND RELIABILITY WITHOUT NOTICE.

TYPICAL ELECTRICAL AND THERMAL CHARACTERISTICS



TYPICAL ELECTRICAL AND THERMAL CHARACTERISTICS




Figure 7: Gate-Charge Characteristics




Figure 8: Capacitance Characteristics




Figure 9: Maximum Forward Biased Safe Operating Area (Note E)




Figure 10: Single Pulse Power Rating Junction-to-Ambient (Note E)




Figure 11: Normalized Maximum Transient Thermal Impedance

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А