

## C 091 B Characteristics

| General Characteristics                         | Standard                  | Characteristics                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Number of contacts                              |                           | 3                                                                                                                                                          | 4                                                                                 | 5                                                                                 | 5 Stereo                                                                          | 6                                                                                 | 7                                                                                   | 7                                                                                   | 8                                                                                   | 12                                                                                  | 14                                                                                  |
| View on termination side of male contact insert |                           |                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contact arrangement                             | DIN EN 61076-2-106        | 03-a<br>✓                                                                                                                                                  | 04-a<br>✓                                                                         | 05-a<br>✓                                                                         | 05-b<br>✓                                                                         | 06-a<br>✓                                                                         | 07-a<br>✓                                                                           | 07-b<br>✓                                                                           | 08-a<br>✓                                                                           | 12-a<br>✓                                                                           | 14-a<br>✓                                                                           |
| Contact arrangement                             | IEC 60130-9 <sup>1)</sup> | ✓                                                                                                                                                          | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                     | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Electrical Characteristics                      |                           |                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Rated voltage                                   | IEC 60664-1               | 300 V ≈                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   | 100 V ≈                                                                           |                                                                                   | 300 V ≈                                                                             |                                                                                     | 150 V ≈                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |
| Rated voltage                                   | UL 1977                   | 250 V                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 60 V                                                                                |                                                                                     |
| Rated impulse withstand voltage                 | IEC 60664-1               | 1500 V                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   | 1200 V                                                                            |                                                                                   | 1500 V                                                                              |                                                                                     | 1200 V                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |
| Pollution degree                                | IEC 60664-1               | 1                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Installation category                           | IEC 60664-1               | I                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Insulation group                                | IEC 60664-1               | II, 400 ≤ CTI < 600                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Current rating                                  | IEC 60512-5-2<br>UL 1977  | 5 A / + 40 °C / + 104 °F<br>please refer also to current derating curves page 59                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 3 A / + 40 °C / + 104 °F                                                            |                                                                                     |
| Insulation resistance                           | IEC 60512-3-1             | > 10 <sup>10</sup> Ω <sup>2)</sup>                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Contact resistance                              | IEC 60512-2-1             | < 5 m Ω                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Climatic Characteristics                        |                           |                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Climatic category                               | IEC 60668-1               | 40 / 100 / 56                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Temperature range                               | IEC 60668-1               | - 40 °C ... + 100 °C / - 40 °F ... + 212 °F                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Mechanical Characteristics                      |                           |                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| IP-degree                                       | IEC 60529                 | IP 40                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Insertion and withdrawal forces                 | IEC 60512-13-2            | 25 N<br>90.oz                                                                                                                                              | 30 N<br>110.oz                                                                    | 35 N<br>125.oz                                                                    |                                                                                   | 50 N<br>180.oz                                                                    | 55 N<br>200.oz                                                                      |                                                                                     | 60 N<br>220.oz                                                                      | 50 N<br>180.oz                                                                      |                                                                                     |
| Mechanical operation                            | IEC 60512-9-1             | Silver ≥ 500 mating cycles<br>Gold ≥ 1000 mating cycles                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Materials                                       |                           |                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Housing material                                |                           | die cast, nickel plated                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Dielectric material                             |                           | thermoplastic                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Contact plating                                 |                           | silver plated / gold plated <sup>3)</sup>                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Further Characteristics                         |                           |                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Termination technique                           |                           | solder, crimp                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Wire gauge                                      |                           | solder: ≤ 0,5 mm² / 20 AWG<br>crimp: 2 - 6 pol (excluding 5S): 0,09 - 1,00 mm² / 28 - 18 AWG<br>crimp: 5S, 7, 7S and 8-pol.: 0,09 - 0,75 mm² / 28 - 20 AWG |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | solder: ≤ 0,25 mm² / 24 AWG<br>crimp: 0,09-0,25 mm² / 28 - 24 AWG                   |                                                                                     |
| Flammability                                    |                           | UL 94 V0                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Locking system                                  |                           | bayonet                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

**Caution:** Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incorporated to protected ground.

<sup>1)</sup> Edition 2000-05

<sup>2)</sup> under operating conditions >10<sup>8</sup> Ω

<sup>3)</sup> Remark for gold plated contacts: In order to avoid brittle inter-metallic connections, gold-plated terminals have to be tin-plated in the solder area.

IEC 60 664 ≙ DIN VDE 0110; IEC 60 512-x ≙ DIN EN 60 512-x; IEC 60 130-9 ≙ DIN EN 60 130-9; IEC 61076-2-106 ≙ DIN EN 61076-2-106

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А