

4V Drive Nch MOS FET

RHK005N03

●Structure

Silicon N-channel MOS FET

●Features

- 1) Low On-resistance.
- 2) High speed switching.


●Applications

Switching


●Packaging specifications and h_{FE}

Type	Package	Taping
	Code	T146
	Basic ordering unit (pieces)	3000
RHK005N03		○

●External dimensions (Unit : mm)



●Inner circuit



●Absolute maximum ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
Drain-source voltage	V_{DS}	30	V
Gate-source voltage	V_{GS}	± 20	V
Drain current	Continuous	I_D	± 500 mA
	Pulsed	I_{DP} *1	± 2.0 A
Total power dissipation	P_D *2	200	mW
Channel temperature	T_{ch}	150	$^\circ\text{C}$
Range of storage temperature	T_{stg}	-55 to +150	$^\circ\text{C}$

*1 $P_w \leq 10\mu\text{s}$, Duty cycle $\leq 1\%$

*2 Each terminal mounted on a recommended land

●Thermal resistance

Parameter	Symbol	Limits	Unit
Channel to ambient	$R_{th(ch-a)}$ *	625	$^\circ\text{C/W}$

* Each terminal mounted on a recommended land

Transistors

●Electrical characteristics (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
Gate-source leakage	I_{GSS}	—	—	±10	μA	$V_{GS} = \pm 20V, V_{DS} = 0V$
Drain-source breakdown voltage	$V_{(BR)DSS}$	30	—	—	V	$I_D = 1mA, V_{GS} = 0V$
Zero gate voltage drain current	I_{DSS}	—	—	1	μA	$V_{DS} = 30V, V_{GS} = 0V$
Gate threshold voltage	$V_{GS(th)}$	1.0	—	2.5	V	$V_{DS} = 10V, I_D = 1mA$
Static drain-source on-state resistance	$R_{DS(on)}$ *	—	350	550	mΩ	$I_D = 500mA, V_{GS} = 10V$
		—	510	720	mΩ	$I_D = 500mA, V_{GS} = 4.5V$
		—	600	840	mΩ	$I_D = 500mA, V_{GS} = 4V$
Forward transfer admittance	$ Y_{fs} $ *	0.5	—	—	S	$V_{DS} = 10V, I_D = 500mA$
Input capacitance	C_{iss}	—	45	—	pF	$V_{DS} = 10V$
Output capacitance	C_{oss}	—	20	—	pF	$V_{GS} = 0V$
Reverse transfer capacitance	C_{rss}	—	10	—	pF	$f = 1MHz$
Turn-on delay time	$t_{d(on)}$ *	—	10	—	ns	$V_{DD} = 15V$
Rise time	t_r *	—	10	—	ns	$I_D = 250mA$
Turn-off delay time	$t_{d(off)}$ *	—	15	—	ns	$V_{GS} = 10V$
Fall time	t_f *	—	30	—	ns	$R_L = 60\Omega$ $R_G = 10\Omega$

*Pulsed

●Body diode characteristics (Source-drain) (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
Forward voltage	V_{SD}	—	—	1.2	V	$I_S = 0.16A, V_{GS} = 0V$

Notes

- No technical content pages of this document may be reproduced in any form or transmitted by any means without prior permission of ROHM CO.,LTD.
- The contents described herein are subject to change without notice. The specifications for the product described in this document are for reference only. Upon actual use, therefore, please request that specifications to be separately delivered.
- Application circuit diagrams and circuit constants contained herein are shown as examples of standard use and operation. Please pay careful attention to the peripheral conditions when designing circuits and deciding upon circuit constants in the set.
- Any data, including, but not limited to application circuit diagrams information, described herein are intended only as illustrations of such devices and not as the specifications for such devices. ROHM CO.,LTD. disclaims any warranty that any use of such devices shall be free from infringement of any third party's intellectual property rights or other proprietary rights, and further, assumes no liability of whatsoever nature in the event of any such infringement, or arising from or connected with or related to the use of such devices.
- Upon the sale of any such devices, other than for buyer's right to use such devices itself, resell or otherwise dispose of the same, no express or implied right or license to practice or commercially exploit any intellectual property rights or other proprietary rights owned or controlled by
- ROHM CO., LTD. is granted to any such buyer.
- Products listed in this document are no antiradiation design.

The products listed in this document are designed to be used with ordinary electronic equipment or devices (such as audio visual equipment, office-automation equipment, communications devices, electrical appliances and electronic toys).

Should you intend to use these products with equipment or devices which require an extremely high level of reliability and the malfunction of which would directly endanger human life (such as medical instruments, transportation equipment, aerospace machinery, nuclear-reactor controllers, fuel controllers and other safety devices), please be sure to consult with our sales representative in advance.

About Export Control Order in Japan

Products described herein are the objects of controlled goods in Annex 1 (Item 16) of Export Trade Control Order in Japan.

In case of export from Japan, please confirm if it applies to "objective" criteria or an "informed" (by MITI clause) on the basis of "catch all controls for Non-Proliferation of Weapons of Mass Destruction.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А