




## 2N5950 N-Channel RF Amplifier

- This device is designed primarily for electronic switching applications such as low on resistance analog switching.
- Sourced from process 50.



### Absolute Maximum Ratings\* $T_a=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Value	Units
$V_{DG}$	Drain-Gate Voltage	30	V
$V_{GS}$	Gate-Source Voltage	-30	V
$I_{GF}$	Forward Gate Current	10	mA
$T_J, T_{STG}$	Operating and Storage Junction Temperature Range	-55 ~ 150	$^\circ\text{C}$

\* This ratings are limiting values above which the serviceability of any semiconductor device may be impaired.

**NOTES:**

- 1) These rating are based on a maximum junction temperature of 150 degrees C.
- 2) These are steady limits. The factory should be consulted on applications involving pulsed or low duty cycle operations.

### Thermal Characteristics $T_a=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Max.	Units
$P_D$	Total Device Dissipation	350	mW
	Derate above $25^\circ\text{C}$	2.8	$\text{mW}/^\circ\text{C}$
$R_{\theta JC}$	Thermal Resistance, Junction to Case	125	$^\circ\text{C}/\text{W}$
$R_{\theta JA}$	Thermal Resistance, Junction to Ambient	357	$^\circ\text{C}/\text{W}$

**Electrical Characteristics\***  $T_a=25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Test Condition	Min.	Max.	Units
--------	-----------	----------------	------	------	-------

**Off Characteristics**

$V_{(BR)GSS}$	Gate-Source Breakdown Voltage	$I_G = 1.0\mu\text{A}, V_{DS} = 0$	-30		V
$I_{GSS}$	Gate Reverse Current	$V_{GS} = 25\text{V}, V_{DS} = 0, T = 25^\circ\text{C}$ $T = 100^\circ\text{C}$		-1.0 -200	nA nA
$V_{GS(off)}$	Gate-Source Cut-off Voltage	$V_{DS} = 15\text{V}, I_D = 100\text{nA}$	-2.5	-6.0	V
$V_{GS(f)}$	Gate-Source Forward Voltage	$I_G = 1.0\text{mA}$		1.0	V
$V_{GS}$	Gate-Source Forward Voltage	$V_{DS} = 15\text{V}, I_D = 1\text{mA}$	-1.8	-5.0	V

**On Characteristics**

$*I_{DSS}$	Zero-Gate Voltage Drain Current *	$V_{DS} = 15\text{V}, V_{GS} = 0$	10	15	mA
$R_{DS(on)}$	Drain-Source On Resistance	$I_D = 476\mu\text{A}, f = 1.0\text{kHz}$		210	$\Omega$

**Small Signal Characteristics**

$g_{fs}$	Forward Transferconductance	$V_{DS} = 15\text{V}, V_{GS} = 0\text{V}, f = 100\text{MHz}$ $V_{DS} = 15\text{V}, V_{GS} = 0\text{V}, f = 1\text{kHz}$	3000 3500	7500	$\mu\Omega$
$C_{iss}$	Input Capacitance	$V_{DS} = 15\text{V}, V_{GS} = 0\text{V}, f = 1.0\text{MHz}$		6	pF
$C_{rss}$	Reverse Transfer Capacitance	$V_{DS} = 15\text{V}, V_{GS} = 0\text{V}, f = 1.0\text{MHz}$		2	pF

\* Pulse Test: Pulse Width  $\leq 300\mu\text{s}$ , Duty Cycle = 2%



**TRADEMARKS**

The following are registered and unregistered trademarks and service marks Fairchild Semiconductor owns or is authorized to use and is not intended to be an exhaustive list of all such trademarks.

- |                          |                      |                            |                      |
|--------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| ACEx®                    | Green FPS™           | Power247®                  | SuperSOT™-8          |
| Build it Now™            | Green FPS™ e-Series™ | POWEREDGE®                 | SyncFET™             |
| CorePLUS™                | GTO™                 | Power-SPM™                 | The Power Franchise® |
| CROSSVOLT™               | i-Lo™                | PowerTrench®               | the power franchise  |
| CTL™                     | IntelliMAX™          | Programmable Active Droop™ | TinyBoost™           |
| Current Transfer Logic™  | ISOPLANAR™           | QFET®                      | TinyBuck™            |
| EcoSPARK®                | MegaBuck™            | QS™                        | TinyLogic®           |
| F®                       | MICROCOUPLER™        | QT Optoelectronics™        | TINYOPTO™            |
| Fairchild®               | MicroFET™            | Quiet Series™              | TinyPower™           |
| Fairchild Semiconductor® | MicroPak™            | RapidConfigure™            | TinyPWM™             |
| FACT Quiet Series™       | Motion-SPM™          | SMART START™               | TinyWire™            |
| FACT®                    | OPTOLOGIC®           | SPM®                       | µSerDes™             |
| FAST®                    | OPTOPLANAR®          | STEALTH™                   | UHC®                 |
| FastvCore™               | ®                    | SuperFET™                  | UniFET™              |
| FPS™                     | PDP-SPM™             | SuperSOT™-3                | VCX™                 |
| FRFET®                   | Power220®            | SuperSOT™-6                |                      |
| Global Power ResourceSM  |                      |                            |                      |

**DISCLAIMER**

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES WITHOUT FURTHER NOTICE TO ANY PRODUCTS HEREIN TO IMPROVE RELIABILITY, FUNCTION, OR DESIGN. FAIRCHILD DOES NOT ASSUME ANY LIABILITY ARISING OUT OF THE APPLICATION OR USE OF ANY PRODUCT OR CIRCUIT DESCRIBED HEREIN; NEITHER DOES IT CONVEY ANY LICENSE UNDER ITS PATENT RIGHTS, NOR THE RIGHTS OF OTHERS. THESE SPECIFICATIONS DO NOT EXPAND THE TERMS OF FAIRCHILD'S WORLDWIDE TERMS AND CONDITIONS, SPECIFICALLY THE WARRANTY THEREIN, WHICH COVERS THESE PRODUCTS.

**LIFE SUPPORT POLICY**

FAIRCHILD'S PRODUCTS ARE NOT AUTHORIZED FOR USE AS CRITICAL COMPONENTS IN LIFE SUPPORT DEVICES OR SYSTEMS WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN APPROVAL OF FAIRCHILD SEMICONDUCTOR CORPORATION.

As used herein:

1. Life support devices or systems are devices or systems which, (a) are intended for surgical implant into the body, or (b) support or sustain life, and (c) whose failure to perform when properly used in accordance with instructions for use provided in the labeling, can be reasonably expected to result in significant injury to the user.
2. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

**PRODUCT STATUS DEFINITIONS**

**Definition of Terms**

Datasheet Identification	Product Status	Definition
Advance Information	Formative or In Design	This datasheet contains the design specifications for product development. Specifications may change in any manner without notice.
Preliminary	First Production	This datasheet contains preliminary data; supplementary data will be published at a later date. Fairchild Semiconductor reserves the right to make changes at any time without notice to improve design.
No Identification Needed	Full Production	This datasheet contains final specifications. Fairchild Semiconductor reserves the right to make changes at any time without notice to improve design.
Obsolete	Not In Production	This datasheet contains specifications on a product that has been discontinued by Fairchild semiconductor. The datasheet is printed for reference information only.

Rev. 130

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А