

SD

D'Sub connectors - Stamped and Formed Contacts

STRAIGHT PCB TERMINATION STANDARD and HIGH DENSITY



Specifications

- Connectors according to: MIL C24308 - NFC 93425-HE5
- UL File: E149426

Materials and Platings	
Shells	Steel, tin over nickel plating
Insulator	Glass-filled thermoplastic, UL 94V- 0
Contacts	Brass, selected gold in mating area; 2.54µm (100 µ") min.tin on termination area over 1.27µm (50µ") min.nickel
Rear insert	Brass, 2.54µm (100µ") min.nickel plated
Boardlock	Brass, 2.54µm (100µ") min.nickel plated
Screwlock	Brass, 2.54µm (100µ") min.nickel plated (removable)

Electrical Data	
Current rating	Standard Density:5A High Density:3A
Voltage rating	250V AC/ rms 50Hz
Withstanding voltage	1000V AC/rms 50Hz for one minute
Insulation resistance	1000MΩ at 500V DC
Contact resistance	20mΩ max

Climatic Data	
Operating temperature	-55°C to +125°C
Salt spray	24 hours

Mechanical Data					
Single contact insertion force		0.54kg (1.19lb) max			
Single contact withdrawal force		SD : 0.06kg (0.13lb) min HD : 0.02kg (0.044lb) min			
Mating and unmating force					
Unit: kg (lb)					
No. of Cts		SD		HD	
SD	HD	Mate (max)	Unmate (min)	Mate (max)	Unmate (min)
9	15	3.05 (6.74)	0.36 (0.79)	3.81 (8.42)	0.52 (1.14)
15	26	5.09 (11.24)	0.46 (1.01)	5.95 (13.16)	1.05 (2.32)
25	44	8.44 (18.66)	0.81 (1.8)	9.26 (20.46)	1.37 (3.02)
37	62	12.51 (27.65)	1.1 (2.47)	13.48 (29.78)	1.76 (3.88)
50	78	14.65 (32.38)	1.6 (3.56)	15.82 (34.96)	2.02 (4.46)
Standard plating thickness		• Gold flash • 0.4µm (15µ") Gold • 0.76 µm (30µ") Gold			

DESCRIPTION

The Amphenol SD series features precision formed contacts, and insulator with closed entry contacts cavities. This series gives you Amphenol's high standards of quality and reliability to meet all of your commercial requirements.

*Economical
straight PCB
mount connectors*

APPLICATIONS

- Industrial
- Telecom
- Any industry standard I / O connections



Amphenol


SD / E6

CHARACTERISTICS

Standard Density




Nb OF CONTACTS	DIMENSIONS mm (inch)						
	A	B	C	D	E	F	X
9	30.84 (1.21)	24.99 (.98)	16.92 (.67)	16.24 (.64)	11.09 (.44)	19.28 (.76)	2.77 (.109)
15	39.24 (1.54)	33.32 (1.31)	24.7 (.972)	24.56 (.97)	19.39 (.76)	27.51 (1.08)	2.77 (.109)
25	53.04 (2.09)	47.04 (1.85)	38.96 (1.53)	38.38 (1.51)	33.24 (1.31)	41.30 (1.63)	2.77 (.109)
37	69.32 (2.73)	63.50 (2.50)	55.42 (2.18)	54.76 (2.16)	49.86 (1.96)	57.71 (2.27)	2.77 (.109)
50	67 (2.64)	61.11 (2.41)	52.86 (2.08)	52.34 (2.06)	44.32 (1.75)	55.3 (2.18)	2.77 (.109)




50 CONTACTS

High Density



Nb OF CONTACTS	DIMENSIONS mm (inch)					
	A	B	C	D	E	X
15	30.84 (1.21)	24.99 (.98)	16.92 (.67)	16.24 (.64)	19.28 (.76)	2.29 (.090)
26	39.24 (1.54)	33.32 (1.31)	24.7 (.972)	24.56 (.97)	27.51 (1.08)	2.29 (.090)
44	53.04 (2.09)	47.04 (1.85)	38.96 (1.53)	38.38 (1.51)	41.30 (1.63)	2.29 (.090)
62	69.32 (2.73)	63.50 (2.50)	55.42 (2.18)	54.76 (2.16)	57.71 (2.27)	2.41 (.095)
78	67 (2.64)	61.11 (2.41)	52.86 (2.08)	52.34 (2.06)	55.3 (2.18)	2.41 (.095)



78 CONTACTS

Panel mounting option



H + VF or G + VFM
Front Female Screwlock



H or G
Threaded Rear Insert



4F or 3F
Fixed Front Screwlock



H or G + RM5
Standoff + Boardlock

	RM5 RM8	RM5G RM8G
X	6.0(.236)	12.7(.500)
Y	4.2(.165)	3.2(.126)
J	6.2(.244)	10.1(.397)



H or G + RM8
Front Screwlock, Standoff + Boardlock

Examples: L 717 SD E H 09 P OL2 RM5 C309
L 77 SD E 09 S OL2 4F

How to order

L ... **OL2** ... **C309**

RoHS Compliant

Gold flash	77: tinned shell for receptable 717: tinned shell + dimples for plug
0.4μm (15μ")	177: tinned shell for receptable 777: tinned shell + dimples for plug

Series:
SD = Standard density
HD = High density

Shell size:	SD	HD
E =	9	15
A =	15	26
B =	25	44
C =	37	62
D =	50	78

Rear mounting option:
H = 4-40 rear insert
G = M3 rear insert
H or G required with VF, VFM
RM5 or RM8

Plating option:
valid only for 0.76μm (30μ")
part numbers to be written as follow:
or 77.....C309
717.....C309

Front mounting option:
no digit = 3.05mm rivet
RM5 = Threaded standoff + boardlock
RM8 = Front screwlock, standoff + boardlock
VF = Screwlock 4-40
VFM = Screwlock M3
4F = Fixed screwlock 4-40
3F = Fixed screwlock M3

Termination:
Straight, for PCB mount

Contact type:
P = Plug
S = Socket

Configuration:
09,15,25,37,50 = SD
15,26,44,62,78 = HD

For special request, please consult factory

Do not hesitate to contact us for further information

Amphenol

Amphenol IT & Communication Products

Block A3/A4, The 4th Industrial District of
Industrial Headquarters, Dong Keng Road
Gong Ming Town, Shen Zhen China
Fax: +86(0)755 2754 9955

Technical Support

Tel: +86(0)755 2717 7945
Info-dsub@amphenol.com.cn
http://www.dsubconnector.com

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А