


PC Board Mountable General Purpose RFI Filters

# EBP, EDP & EOP Series



UL Recognized\*  
CSA Certified\*  
VDE Approved\*



## EBP Series

- General purpose
- Low leakage current
- Cost-effective
- Compact size


## EDP Series

- Enhanced differential mode performance
- Low leakage current
- Cost-effective

## EOP Series

- General purpose
- Low leakage current
- Cost-effective

## Ordering Information



\*EBP models are approved to VDE standards only

## Specifications

Maximum leakage current each Line to Ground:

	EDP/EOP	EBP
@ 120 VAC 60 Hz:	.22 mA	.13 mA
@ 250 VAC 50 Hz:	.38 mA	.21 mA

Hipot rating (one minute):

Line to Ground:	2250 VDC
Line to Line:	1450 VDC

Rated Voltage (max):

250 VAC

Operating Frequency:

50/60 Hz

Rated Current:


1 to 10A

Operating Ambient Temperature Range


(at rated current  $I_r$ ): -10°C to +40°C  
In an ambient temperature ( $T_a$ ) higher than +40°C the maximum operating current ( $I_o$ ) is calculated as follows:  $I_o = I_r \sqrt{(85-T_a)/45}$

## Electrical Schematic

### EBP



### EDP & EOP



## Available Part Numbers


1EBP	3EBP
1EDP	1EOP
3EDP	3EOP
6EDP	6EOP
10EDP	10EOP

PC Board Mountable General Purpose RFI Filters (continued)

# EBP, EDP, EOP Series


## Case Styles

### EBP



Typical Dimensions:  
Pins (5): 0.025 [0.635] square

### EDP / EOP



Typical Dimensions:  
Pins (5): 0.025 [0.635] square

## Case Dimensions


Part No.	A (max)	B (max)	C (max)
EBP	.984 25.0	.984 25.0	.984 25.0
EDP	1.44 36.6	1.24 31.5	0.95 24.15
EOP	1.44 36.6	1.24 31.5	0.78 19.9

## Performance Data


### Typical Insertion Loss

Measured in closed 50 Ohm system

#### 1EBP



#### 3EBP



— Common Mode / Asymmetrical (L-G)  
— Differential Mode / Symmetrical (L-L)

PC Board Mountable General Purpose RFI Filters (continued)

# EBP, EDP & EOP Series


## Performance Data (continued)

### Typical Insertion Loss


Measured in closed 50 Ohm system

— Common Mode / Asymmetrical (L-G)  
— Differential Mode / Symmetrical (L-L)


1EDP




3EDP




6EDP




10EDP




1EOP




3EOP



6EOP



10EOP



### Minimum Insertion Loss

Measured in closed 50 Ohm system

Common Mode / Asymmetrical (Line to Ground)

Current Rating	Frequency – MHz					
	.15	.5	1	5	10	30
<b>EBP Models</b>						
1A	30	40	40	42	45	45
3A	24	29	30	42	45	45
<b>EOP Models</b>						
1A	32	41	54	54	46	40
3A	18	28	35	41	40	40
6A	10	20	28	37	40	40
10A	5	14	19	27	33	40
<b>EDP Models</b>						
1A	32	41	54	54	46	40
3A	18	28	35	41	40	40
6A	10	20	28	37	40	40
10A	5	14	19	27	33	40

Differential Mode / Symmetrical (Line to Line)

Current Rating	Frequency – MHz							
	.15	.5	1	5	10	30		
<b>EBP Models</b>								
1A	-	14	25	35	33	25		
3A	-	14	15	31	34	25		
<b>EOP Models</b>								
1A	4	14	42	42	44	38		
3A	4	14	24	38	38	38		
6A	4	14	22	30	34	34		
10A	6	16	22	40	50	45		
<b>EDP Models</b>								
	Frequency – MHz							
	.15	.5	1	2	4	10	20	30
1A	1	6	19	39	48	52	38	35
3A	1	4	9	9	28	41	36	35
6A	1	4	9	9	40	40	42	35
10A	1	4	9	9	14	35	42	35

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А