



8A, 600V Isolated Ultra Fast Rectifier

FEATURES

- Especially suited as boost diode on continuous mode power factor correctors
- Ideal Solution for hard switching condition
- High capability for high di/dt operation.
Downsizing of mosfet and heatsink
- High surge current capability
- Compliant to RoHS Directive 2011/65/EU and in accordance to WEEE 2002/96/EC
- Halogen-free according to IEC 61249-2-21



ITO-220AC



DESCRIPTION

Especially suited as free wheeling or boost diode in continuous mode power factor correctors and other power switching applications. The low stored charge and ultrafast soft recovery minimizes ringing and electrical noise in power switching circuits. The family drastically cuts losses in the associated MOSFET when run at high d_{IF}/dt .

MECHANICAL DATA

Case: ITO-220AC

Molding compound, UL flammability classification rating 94V-0

Part no. with suffix "H" means AEC-Q101 qualified

Packing code with suffix "G" means green compound (halogen-free)

Terminal: Matte tin plated leads, solderable per JESD22-B102

Meet JESD 201 class 2 whisker test

Polarity: As marked

Mounting torque: 0.56 Nm max.

Weight: 1.7g (approximately)

MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T _A =25°C unless otherwise noted)				
PARAMETER	SYMBOL	UGF8JD		UNIT
Maximum repetitive peak reverse voltage	V _{RRM}	600		V
Maximum average forward rectified current	I _{F(AV)}	8.0		A
Peak forward surge current, 8.3 ms single half sine-wave superimposed on rated load	I _{FSM}	100		A
Maximum instantaneous forward voltage (Note 1) I _F = 8 A	V _F	2.3		V
Maximum reverse current @ rated V _R T _J =25°C T _J =125°C	I _R	0.5		μA
		100		
Reverse recovery time I _F =0.5A, I _{RR} =0.25A, I _R =1A, T _J =25°C I _F =1A, di _F /dt=-50A/μs, V _R =30V, T _J =25°C	t _{rr}	TYP	MAX	ns
		13	-	
		-	30	
Reverse recovery charges I _F =1A, di _F /dt=-200A/μs, V _R =400V, T _J =125°C I _F =1A, di _F /dt=-200A/μs, V _R =400V, T _J =125°C	Q _{rr}	TYP	MAX	nC
		90	-	
		I _{RM}	5.5	
Typical thermal resistance	R _{θJC}	4		°C/W
Operating junction temperature range	T _J	- 55 to +150		°C
Storage temperature range	T _{STG}	- 55 to +150		°C

Note 1: Pulse test with PW=300 μs, 1% duty cycle

ORDERING INFORMATION					
PART NO.	PART NO. SUFFIX	PACKING CODE	PACKING CODE SUFFIX (*)	PACKAGE	PACKING
UGF8JD	H	C0	G	ITO-220AC	50 / Tube

*: Optional available

EXAMPLE					
EXAMPLE P/N	PART NO.	PART NO. SUFFIX	PACKING CODE	PACKING CODE SUFFIX	DESCRIPTION
UGF8JDHC0G	UGF8JD	H	C0	G	AEC-Q101 qualified Green compound

RATINGS AND CHARACTERISTICS CURVES

($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

FIG. 1 MAXIMUM FORWARD CURRENT DERATING CURVE




FIG. 2 MAXIMUM FORWARD SURGE CURRENT




FIG. 3 TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS




FIG. 4 TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS






FIG. 5 TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE




PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS
ITO-220AC



DIM.	Unit (mm)		Unit (inch)	
	Min	Max	Min	Max
A	4.30	4.70	0.169	0.185
B	2.50	3.10	0.098	0.122
C	2.30	2.90	0.091	0.114
D	0.46	0.76	0.018	0.030
E	6.30	6.90	0.248	0.272
F	9.60	10.30	0.378	0.406
G	3.00	3.40	0.118	0.134
H	0.00	1.60	0.000	0.063
I	0.95	1.45	0.037	0.057
J	0.50	0.90	0.020	0.035
K	2.40	3.20	0.094	0.126
L	14.80	15.50	0.583	0.610
M	-	4.10	-	0.161
N	-	1.80	-	0.071
O	12.60	13.80	0.496	0.543
P	4.95	5.20	0.195	0.205

MARKING DIAGRAM



- P/N = Specific Device Code
- G = Green Compound
- YWW = Date Code
- F = Factory Code

Notice

Specifications of the products displayed herein are subject to change without notice. TSC or anyone on its behalf, assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies.

Information contained herein is intended to provide a product description only. No license, express or implied, to any intellectual property rights is granted by this document. Except as provided in TSC's terms and conditions of sale for such products, TSC assumes no liability whatsoever, and disclaims any express or implied warranty, relating to sale and/or use of TSC products including liability or warranties relating to fitness for a particular purpose, merchantability, or infringement of any patent, copyright, or other intellectual property right.

The products shown herein are not designed for use in medical, life-saving, or life-sustaining applications. Customers using or selling these products for use in such applications do so at their own risk and agree to fully indemnify TSC for any damages resulting from such improper use or sale.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А