







8 7 6 5 4 3 2 1

THIS DRAWING AND THE SUBJECT MATTER SHOWN THEREON ARE CONFIDENTIAL AND THE PROPERTY OF BEL/STEWART/TRP CONNECTOR AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED, OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF TRP CONNECTOR.

PRODUCT MAY BE PROTECTED BY ONE OR MORE OF THE FOLLOWING US PATENTS:
5736910 5939955 6425781 6428361 6554638 6840817 7123117
7429195 7717749 7808751 6217391 6149050 7924130

REVISIONS				
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN
1		INITIAL RELEASE	25SEP2017	JY



SUGGESTED PANEL CUTOUT

1. MATERIALS:
- HOUSING: THERMOPLASTIC FLAMMABILITY, RATING, UL 94V-0
 - SHIELD: STAINLESS STEEL 0.15mm THICK, PREPLATED WITH 0.76 um MIN SEMI-BRIGHT NICKEL; SOLDER TABS POST PREPLATED WITH 3um TIN.
 - MOD JACK CONTACTS: 0.3mm THICK, PHOSPHOR BRONZE, 1.27 um MIN OVERALL NICKEL UNDERPLATE, WITH 1.27um MIN LOCALIZED GOLD PLATE AT PLUG INTERFACE;
 - LIGHT EMITTING DIODE (LED): DIFFUSED EPOXY LENS, 0.5mm X 0.5mm CARBON STEEL WIREFRAME LEADS PREPLATED WITH 2.03um MIN. SILVER PLATE OVER 1.02um MIN. NICKEL OVER 1.02um MIN. COPPER UNDERPLATE; LEADS POST-PLATED WITH 3.05um MIN. MATTE TIN.

2 RJ45 JACK CAVITY CONFORMS TO FCC RULES AND REGULATIONS PART 68, SUB-PART F.






- 3 MAGNETICS:
- APPLICATION: 10/100/1000 BASE-T EXTEND TEMPERATURE
 - IMPEDANCE: 100 OHMS
 - TURNS RATIO (CHIP:CABLE): 1:1 ALL FOUR PAIRS
 - OPEN CIRCUIT INDUCTANCE (OCL): 350uH MIN @100kHz, 0.1VRMS, 8mADC BIAS FROM -40°C TO 100°C, ALL FOUR PAIRS
 - ALL FOUR PAIRS BI-DIRECTINAL
 - PERFORMANCE @ 25°C:
 - INSERTION LOSS (IL): 1.1dB MAX FROM 0.5MHz TO 100MHz
 - RETURN LOSS (RL): 18dB MIN FROM 0.5MHz TO 40MHz
 - 12-20LOG(f/80)dB MIN FROM 40.1MHz TO 100MHz
 - CROSSTALK ATTENUATION: 35dB MIN FROM 0.5MHz TO 40MHz
 - 33-20LOG(f/50)dB MIN FROM 40.1MHz TO 100MHz
 - COMMON MODE REJECTION RATIO (CMRR): 30dB MIN FROM 0.5MHz TO 100MHz
 - ISOLATION VOLTAGE: 2250 VDC FOR 60 SECONDS WITH A RISE TIME OF 500V/SEC


4. OPERATING TEMPERATURE: FROM -40°C TO 100°C

- 5 LED IS WITH CONSTANT CURRENT AT APPROX 20mA.
- LED COLOR: DONINANT WAVELENGTH(λD), GREEN = 568±5nm TYP. at IF=20mA
FORWARD VOLTAGE(VF), GREEN 2.2V TYP. at IF=20mA.
DONINANT WAVELENGTH(λD), YELLOW = 588±5nm TYP. at IF=20mA.
FORWARD VOLTAGE(VF), YELLOW 2.1V TYP. at IF=20mA.

6 TRP CONNECTOR LOGO, PART NUMBER, DATE CODE, COUNTRY OF ORIGIN AND AGENCY APPROVAL MARKING IN APPROXIMATE LOCATION SHOWN.


- 7 PART SHOULD BE COMPLIANT TO WAVE SOLDERING PROCESS, PREHEAT TEMPERATURE IS 120°C TO 160°C, 120 SECONDS TO 180 SECONDS, PEAK SOLDERING TEMPERATURE IS 260°C MAX, 10 SECONDS MAX

TRAY	WAVE SOLDERING		YELLOW	GREEN	GREEN	2250548-1	
PACKAGE METHOD	SOLDERING PROCESS		16  15	16  17	14  13	PART NO.	
			LED 2		LED 1		
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. AND COMPLIANT TO ASME Y14.5M			DWN JARRY YE / 25SEP2017 CHK TOWER YU / 25SEP2017 APVD TONY YUAN 25SEP2017		 trp CONNECTOR a bel group		DONGGUAN CHINA
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		DESC		RESTRICTED TO	
mm				IXI 1G18ETL GIGABIT TAB UP LOW PROFILE W/ LED			
		0 PLC ±0.25 1 PLC ±0.25 2 PLC ±0.25 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±°		SIZE A1			
PRODUCT SPEC 108-104004		APPLICATION SPEC -		CAGE CODE DRAWING NO C=2250548		-	
CUSTOMER DRAWING			SCALE 4:1		SHEET 1 OF 3 REV 1		



SUGGESTED PCB LAYOUT

IG18ETL GIGABIT CIRCUIT



C1 : 1000pF, 2kV CAPACITOR.
R1-R4: 75 Ohms, RESISTORS.


THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. AND COMPLIANT TO ASME Y14.5M		OWN: JARRY YE / FRANK LIU 25SEP2017 CHK: TOWER YU / BILL LIU 25SEP2017 APVD: TONY YUAN 25SEP2017	DONGGUAN CHINA
DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±0.25 1 PLC ±0.25 2 PLC ±0.25 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ± APPLICATION SPEC	MODEL NAME MAGJACK	DESC IXI IG18ETL GIGABIT TAB UP LOW PROFILE W/ LED
PRODUCT SPEC 108-104004		SIZE A1	CAGE CODE C=2250548
CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1	SHEET 2 OF 3
		REV 1	

C_2250548					STOCK DISPOSITION			
					A: CONTINUE AS IS		D: USE OLD FIRST	
					B: REWORK		E: PARTS TO CONFORM	
REVISION HISTORY					C: SCRAP		F: OTHER	
DATE	REV	CHANGES	REASON	APPROVAL	INVENTORY (A,B,C,D,E,F)	WORK IN PROCESS (A,B,C,F)	SUPPLIER ORDERS (A,E,F)	OPEN CUST ORDERS (A,E,F)
25SEP2017	1	-	INITIAL RELEASE	TONY YUAN	-	-	-	-

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
AND COMPLIANT TO ASME Y14.5M

DIMENSIONS:

mm



0 PLC ±0.25
1 PLC ±0.25
2 PLC ±0.25
3 PLC ±
4 PLC ±

PRODUCT SPEC

108-104004

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:


ANGLES
APPLICATION SPEC

OWN: JARRY YE / FRANK LIU 25SEP2017
CHK: TOWER YU / BILL LIU 25SEP2017
APVD: TONY YUAN 25SEP2017

MODEL NAME
MAGJACK

SINGLE Non-PoE

CUSTOMER DRAWING

 **trp** CONNECTOR
a bel group

DESC
IXI 1G18ETL GIGABIT
TAB UP LOW PROFILE W/ LED

SIZE
A1

CAGE CODE

DRAWING NO
C=2250548

RESTRICTED TO
-

SCALE
4:1

SHEET
3

OF
3

REV
1

DONGGUAN
CHINA

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А