
































Switches in momentary action SMS, PMS, PMK

Models	Construction	Dimensions		Solder pads
SMS Gullwing-leads  12		1 	2 	Solder pads Gullwing 
SMS J-leads  12		1 	2 	Solder pads J-leads 
Buttons in variable heights 		Overall height h variable 		
PMS Through hole mounting  12		1 	2 	Drilling diagram through hole 
PMS height variable 		Overall height h variable 		Circuit diagram 
PMK Shape 1  Shape 2 		Shape 1 	Shape 2 	










Technical Data SMS, PMS, PMK

1. Mechanical data		SMS	PMS	PMK
Actuating force	IP 40 IP 67	1,8 N ±0,4 N 2,2 N ±0,4 N	1,8 N ±0,4 N 2,2 N ±0,4 N	2,2 N ±0,4 N
Contact travel		0,35 mm ±0,1 mm	0,35 mm ±0,1 mm	0,30 mm ±0,1 mm
(DIN 41640 Teil 19) / End stop strength		> 100 N		
(IEC 512-5 Test 9a, actuating force 5 N) / Lifetime		> 10 ⁶ Operations		
2. Electrical data				
Switching voltage max.		30V AC / 42V DC		
Switching current max.		50 mA		
Lifetime (at rated breaking capacity 0,12 W)		> 10 ⁶ Cycles		
(IEC 512-2, mV-Method) Initial contact resistance, new		< 50 mΩ		
Initial contact resistance after 10 ⁶ cycles		< 150 mΩ		
(IEC 512-2) Insulation resistance		> 10 ⁸ Ω		
Contact bounce time		typ. 0,15 ms		
3. Other data		SMS	PMS	PMK
Solderability (CECC 00802 und IEC 68-2-20)		IR-Reflow		
(IEC 68-2-20 Test Tb, Method 1A) Soldering heat resistance (IEC 68-2-20 Test Tb, Method 2) (CECC 00802 Classification B) (CECC 00802 Classification C)		350 °C / 10 s 215 °C / 40 s 260 °C / 10 s	260 °C / 10 s 350 °C / 10 s	260 °C / 10 s 350 °C / 10 s
Ambient temperature		-40 °C...+85 °C		
Storage temperature		-40 °C...+85 °C		
(IEC 68-2-45) Testmedium Cleaning agent proof		Zestron		
(DIN 41640 Teil 84) Flux-proof		—	given	given
Degree of protection		IP 40 / IP 67	IP 40 / IP 67	IP 67
4. Materials		SMS	PMS	PMK
Contact material gold		CuZn – 1,5 µm Ni + 0,5 µm Au		
Terminals		CuZn – 8 µm SnPb		
Socket		Thermoplast PA 4.6		
Actuator		Thermoplast PPS		
Cover plate		X12CrNi17 7		
Sealing membrane		—	VMQ	VMQ
5. Packaging		SMS	PMS	PMK
		taped and reeled		
		loose in boxes	loose in boxes	loose in boxes

Switches in momentary action SMS, PMS

Models SMS		Variations			Part Number	
Gullwing-leads 	Degree of protection	IP 40			1241.1600.	XX
		IP 67			1241.1606.	XX
J-leads 		IP 40			1241.1601.	XX
		IP 67			1241.1607.	XX
Gullwing-leads 		IP 40			1241.1612.	XX
		IP 67			1241.1618.	XX
J-leads 		IP 40			1241.1613.	XX
		IP 67			1241.1619.	XX
Packaging		loose in boxes				11
		taped and reeled				23
Button in variable heights for long actuators (must be ordered separately) 	Overall height h 	8,50 mm	yellow)		0862.8101	
		9,25 mm	orange)		0862.8102	
		10,00 mm	red)		0862.8103	
		10,75 mm	blue)		0862.8104	
		11,50 mm	green)		0862.8105	
		12,25 mm	grey)		0862.8106	
		13,00 mm	black)		0862.8107	
		13,75 mm	white)		0862.8108	
	¹ additional key cap				0862.8226	
	¹ Starting with 14,50 mm, additional (second) key caps for midsizes (h +6mm) are necessary. Order separately.					
PMS						
Short actuator 	Degree of protection	IP 40			1241.1602	
		IP 67			1241.1608	
Long actuator 		IP 40			1241.1614	
		IP 67			1241.1620	
Height variable 	Degree of protection	IP 40			1241.1624.	XX
		IP 67			1241.1625.	XX
Overall height h 		yellow)	8,35 mm =	1	² 14,35 mm =	11
		orange)	9,10 mm =	2	15,10 mm =	21
		red)	9,85 mm =	3	15,85 mm =	31
		blue)	10,60 mm =	4	16,60 mm =	41
		green)	11,35 mm =	5	17,35 mm =	51
		grey)	12,10 mm =	6	18,10 mm =	61
		black)	12,85 mm =	7	18,85 mm =	71
		white)	13,60 mm =	8	19,60 mm =	81
		² Starting with 14,35 mm the heights were realized with an additional (second) keycap.				

PMK and key caps for SMS, Illumination key caps

Models PMK		Variations				Part Number	
Shape 1  Shape 2  Shape 1  Shape 2 	Degree of protection	with legend				1241.1629.X.XXX	
		without legend				1241.1629.X.XXX	
		with legend				1241.1633.X.XXX	
		without legend				1241.1633.X.XXX	
	for IP 67 with short actuator	with legend				0865.9541.X.XXX	
		without legend				0865.9541.X.XXX	
	with legend				0865.9542.X.XXX		
	without legend				0862.800 X		
SMS Tastkappe Key cap		Color of key cap				red	3
Shape 1 Insert plate  Key cap  Base module 		green				5	
		grey				6	
		black				7	
		white				8	
	Legend of key cap/insert plate (Type height/ type face see page 39)	A = 001	P = 016	4 = 031	↕ = 046	EIN = 061	
B = 002		Q = 017	5 = 032	→ = 047	AUS = 062		
C = 003		R = 018	6 = 033	← = 048	AUF = 063		
D = 004		S = 019	7 = 034	↓ = 049	AB = 064		
E = 005		T = 020	8 = 035	↑ = 050	ON = 065		
F = 006		U = 021	9 = 036	% = 051	OFF = 066		
G = 007		V = 022	+ = 037	√ = 052	UP = 067		
H = 008		W = 023	- = 038	CTRL = 053	DOWN = 068		
I = 009		X = 024	· = 039	RETURN = 054	HIGH = 069		
J = 010		Y = 025	x = 040	SHIFT = 055	LOW = 070		
K = 011		Z = 026	÷ = 041	LOCK = 056	ON/OFF = 071		
L = 012		0 = 027	* = 042	STOP = 057	START = 072		
M = 013		1 = 028	= = 043	ENTER = 058			
N = 014		2 = 029	# = 044	BACK = 059			
O = 015		3 = 030	↔ = 045	LINE = 060			
Color of insert plate without legend shape 1		yellow	= 091	grey	= 096		
	orange	= 092	black	= 097			
	red	= 093	white	= 098			
	blue	= 094	anthracite	= 099			
	green	= 095					
PMK							
Shape 2	Key cap						
Base module							
Illumination key cap	  	In Preparation				0859.9335	
		Color of key cap				transparent	
Auftragsbezogene Fertigung / Order specific production							

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А